

Vorbemerkung zur Leistungsbeschreibung

1. Allgemeine Beschreibung des Leistungsumfanges

Die Kreisstadt Steinfurt schreibt die Lieferung eines Kompakt-Baggers (Minibagger) aus.

2. Beschreibung der Lieferung und Leistung

Das Leistungsverzeichnis umfasst die Lieferung eines Kompakt-Baggers mit einer Brutto Leistung von mindestens 16 Ps und einem Betriebsgewicht von 1,9 t. Der Kompakt-Bagger muss ROPS/FOPS1 und TOPS zertifiziert sein und den zurzeit geltenden Unfallverhütungsvorschriften und den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln entsprechen. Die Lieferung des Kompakt-Baggers hat kostenfrei zum Baubetriebshof der Kreisstadt Steinfurt, Wiemelfeldstr. 46, 48565 Steinfurt zu erfolgen.

Der Kompakt-Bagger muss mit Lehnhoff HS 01 Schnellwechsler ausgestattet sein, dass vorhandene Geräte problemlos angebaut und betrieben werden können. Eine evtl. Anpassung der vorhandenen Geräteaufnahme bleibt hierbei unberücksichtigt. Der Transport in täglichen Gebrauch muss mit einem IFOR Williams GH 1054 Maschinentransportanhänger (Nutzlast 2865 kg und Abmessungen) möglich sein. Besichtigung der Maschinen und Geräte vorab nach Terminabsprache möglich.

Weitere Angaben zum Kompakt-Bagger sind der Leistungsbeschreibung auf den nachfolgenden Seiten zu entnehmen.

Der Motor muss die zurzeit gültige Abgasnorm erfüllen.

Die Garantie beträgt mind. 24 Monate bis max. 2000 Betriebsstunden nach Lieferung und Abnahme durch den Auftraggeber.

3. Sonstige Bedingungen

Bei Lieferung des Kompakt-Baggers ist eine Auflistung sämtlicher Schmierstoffe, die zur Wartung des Fahrzeuges erforderlich sind beizufügen.
Einweisung der Mitarbeiter auf dem Baubetriebshof wird erwartet:

Inzahlungnahme des vorhandenen Kompakt-Baggers (techn. Ausstattung s. Anlage) und Abgabe des zu ersetzenden Kompakt-Baggers bei Auslieferung des Neuen Kompakt-Baggers in 48565 Steinfurt, Wiemelfeldstraße 46 bis zum 31.12.2026.

Leistungsbeschreibung Kompaktbagger (Minibagger)

Alle nachstehend aufgeführten Komponenten und Ausstattungen sind Bestandteile der Ausschreibung und zwingend betriebsbereit montiert bzw. eingebaut zu liefern. Fehlende Komponenten führen zum Ausschluss des Angebotes!

Positionen sind ausnahmslos vom Bieter auszufüllen. Nicht eingetragene Angaben können nicht gewertet werden und führen gegebenenfalls zum Ausschluss des Angebotes. **Es sind ausnahmslos alle Positionen vom Bieter auszufüllen.**

- 3 Zylinder Dieselmotor mit min. 16 Ps tats. _____ Ps
- Abgasnorm nach Stand der Technik
- (Niedrigemissions-Dieselmotor nach EPA Tier 4 und EU Stufe V)
- Betriebsgewicht 1,9 t
- Beheizbare Kabine ROPS/FOPS1 und Tops zertifiziert
- Transporthöhe nicht über 2.350 mm tats. _____ mm
- Schalldruckpegel (LPA) unter 80 dB(A) tats. _____ dB(A)
- Radio AM/FM/DAB
- Innenspiegel, Spiegel mit langem Arm links und rechts
- 2 Arbeitsscheinwerfer vorne, 1 x hinten an der Kabine und 1 Scheinwerfer am Ausleger (alle in LED)
- Fahrersitz mit hoher Rückenlehne mech. Gefedert, Vinylsitz mit Sicherheitsgurt
- Load-Sensing-Hydraulik für unabhängige, simultane Bewegungen
- Zusatzhydraulik (Hammer) und Auslegerversatz durch proportionaler Kippschalter Steuerung auf rechten Joystick
- Doppelwirkender Hydraulikkreis für Zubehör
- Steuerung der Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen über zwei mit hydraulischen Fahrpedalen verbundenen Bedienhebel
- Hydrauliksteuerung (Joystick) ISO (Standard)
- Standard Hydrauliköl 46 Mineral
- Hydraulikkreis, proportional gesteuert
- Greifer/Drehen Hydraulikkreis proportional
- Doppelwirkender Hydraulikkreis für Schnellwechsler
- Leckölleitung direkt in den Hydrauliktank
- Druckbegrenzungsventil (einstellbarer Druck für Zubehör)
- Verlängerung für Hydraulikkreis auf dem Stiel zum Löffelende
- Löffelstiellänge min. 1300 mm tats. _____ mm
- Max.Reichweite min. 4.200 mm tats. _____ mm
- 1 Rundumkennleuchte LED
- Verstellbarer Unterwagen
- Laufwerksbreite 1000mm- 1300 mm oder breiter tats. _____ mm
- 2 Fahrgeschwindigkeiten (2,5 – min. 4,6 km/h) tats. _____ km/h
- Kinshofer Tilt Quick Coupler HS01 mit Lasthaken
- Tieflöffel 500mm, 83 ltr. Powertilt (HS 01) mit Zähnen
- Tieflöffel 300mm, 45 ltr. Powertilt (HS 01) mit Zähnen
- Grabenräumlöffel starr, 101 ltr. Powertilt (HS 01) 1000mm
- Kinshofer Zweischalengreifer, 400 mm, Öffnungsweite 725 mm, 45 ltr. mit Zähnen
- Planierschild
- Sicherungsventil für Ausleger, Stiel und Abstützschild
- Zentralschmieranlage incl. Montage
- Überführung bis zum Baubetriebshof
- Werkzeugsatz
- Bedienungsanleitung deutsch
- EU-Ausführung

Einweisung der Mitarbeiter auf dem Kompaktbagger auf dem Baubetriebshof der Kreisstadt Steinfurt.

Kostenlose Inspektion 50 und 500 Betriebsstunden auf dem Baubetriebshof wird erwartet.

Tech. Daten (Datenblatt, Produktbroschüre etc.) sind dem Angebot zwingend beizufügen!

Lieferung bis zum 31.12.2026.

Angebotszusammenstellung Kompakt-Bagger:

| | | |
|---|-------|----------------|
| Hersteller | _____ | _____ € |
| Typ | _____ | _____ € |
| Zwischensumme: | | _____ € |
| zzgl. 19 % MwSt.: | | _____ € |
| Gesamtsumme inkl. MwSt.: | | _____ € |
| abzgl. Inzahlungnahme-Kompakt-Bagger Volvo EC 20 C | | _____ € |
| abzgl. Preisnachlaß/Prämie | | _____ € |
| Angebotssumme: | | _____ € |

Inzahlungnahme eines Volvo Kompakt-Baggers

Volvo EC 20 C

Baujahr: 2013
Betriebsstd. 3736 (27.04.2026)
Betriebsstunden werden sich bis zur Übergabe erhöhen.

Das Altfahrzeug kann nach Absprache am Baubetriebshof besichtigt werden.