

Legende

|||

halbfest - fest

|||

halbfest

|||

steif

|||

weich - steif

●

Feinsand

●

Mittelsand

○

Kies

A

Auffüllung

○

Geschiebelehm

z

Tonmergel

z z

Kalkstein

z z

Geschiebemergel

|||

Tragschicht

RKS 4

74.57 m NN

75.00

74.50

74.00

73.50

73.00

72.50

72.00

71.50

71.00

70.50

70.00

Stauanässe

1.50

28.04.2025

A

0.30

Auffüllung / Humus / Rindenmulch

A

0.50

Auffüllung / " Drainschicht"

○

1.30

Geschiebelehm

●

1.70

Fein- bis Mittelsand

z z

3.20

Geschiebemergel

z

3.35

Kalkstein, sehr stark verwittert

z

4.20

Kalkmergel, stark verwittert

kein Bohrfortschritt

DPL 4

74.57 m NN

0.0

10

20

30

40

50

200

RKS 5

74.62 m NN

angenommene OKFF-EG ca. 75.2 m NN = ca. OKFF-EG Bestand

0.08

0.13

0.41

0.60

1.00

2.10

3.70

4.60

Pflasterstein

Auffüllung / Bettung

Auffüllung / Tragschicht

Auffüllung / Frostschuttschicht

Auffüllung / " Drainschicht"

Geschiebelehm / Geschiebemergel

Geschiebemergel

Kalkmergel, stark verwittert

Stauanässe

kein Bohrfortschritt

DPL 5

74.62 m NN

0.0

10

20

30

40

50

137

55

100

igb Gey & John GbR An der Kleimannbrücke 13 48157 Münster Tel.: 0251/327909 Fax: 327928	Erweiterung der Heinrich-Neuy Grundschule in Borghorst Kaiser-Otto Str. 5, 48565 Steinfurt	Projekt Nr. p/2515891
		Anlage Nr. 2.2

Darstellung von Schichtenprofilen und Rammdiagrammen