

Los 1 (Menge: 1 Stück) / Los 2 - Presse mit Hub-Kippvorrichtung (Menge: 1 Stück)

Vorbemerkungen / allgemeine Hinweise

Beschaffungsgegenstand: **Abfallpresscontainer**

CPV-Code: 44613800-8 / Abfallcontainer

Der Presscontainer soll für Papier, LVP, Hausmüll und Sperrmüll geeignet sein. Die Presse soll hauptsächlich für Hausmüll genutzt werden. Daher ist eine flüssigkeitsdichte Ausführung erforderlich. Eine spezielle Ausführung als Sperrmüllpresse ist nicht gefordert.

"Vorgaben" / "Wertung":

Die einzelnen im Leistungsverzeichnis aufgeführten Positionen sind mit den Angaben „ja“ / „nein“ oder „x“ / „-“) zu kennzeichnen.

Bei Positionen mit "-> Angabe" sind entsprechende Werte einzutragen.

Wird einer Position nicht entsprochen, so ist auf eine Alternative bzw. technisch mindestens gleichwertige Lösung zu verweisen oder zu erklären, warum diese Position für die Erfüllung des offensichtlichen Zweckes nicht erforderlich ist. Die Angaben können in der Spalte „Angaben“ gemacht werden oder sind ggf. in gesonderten Datenblättern anzufügen.

Punktwertung:

Für die Ausstattungs- und Leistungsmerkmale unter „Wertung“ sowie den Preis werden gemäß Leistungsverzeichnis entsprechende Punkte vergeben.

Die maximale Anzahl beträgt 100 Punkte.

Das Angebot mit der höchsten Punktzahl wird als das wirtschaftlichste angesehen.

Zum Preis: Das Angebot mit dem niedrigsten Preis erhält die volle Punktzahl (50 Punkte). Der zweifache Wert des niedrigsten Preises wird mit 0 Punkten festgelegt. Die weiteren Angebotspreise werden linear interpoliert. Beispiel: Niedrigster Preis 20.000 € = 50 Punkte / Preis 40.000 € = 0 Punkte, daraus folgt Interpolation: 21.000 € = 47,5 P., 22.000 € = 45 P., 23.000 € = 42,5 Punkte, usw. (Punkte gerundet).

Wertungskriterien

Punkte

technische Ausführung, lt. Ausschreibung

1) Deckel Einfüllöffnung 2- teilig als Seitenwand

10 oder 0

für Los 1

1) Deckel Einfüllöffnung für Hub/-Kippeinrichtung

10 oder 0

für Los 2

2) Wartungsfreier Presskolbenraum

10 bis 0

3) Presskolben horizontale Führung

5 oder 0

4) Füllgewicht kg

5 bis 0

5) Volumen pro Hub (Pressvorgang)

5 bis 0

6) Geräuschentwicklung

5 bis 0

7) Garantiezeit

5 bis 0

8) Lieferzeit

5 bis 0

Zwischensumme

max. 50

Preis

max. 50

Gesamt

max. 100

Los 1 (Menge: 1 Stück) / Los 2 - Presse mit Hub-Kippvorrichtung (Menge: 1 Stück)

LOS 1: 1) Deckel über der Einfüllöffnung

Eine Deckelanlage über der Einfüllöffnung, ist aus Sicherheitsgründen erforderlich, Deckel mit Gummidichtung.

Die Anlage soll aus zwei Deckeln bestehen, die jeweils an den Außenwänden angeschlagen sind und somit im geöffneten Zustand als Erhöhung der Seitenwände dient.

Dadurch kann auf die ansonsten aus Sicherheitsgründen erforderlichen erhöhten Seitenwände verzichtet werden. Dies bedeutet einen Gewichtsvorteil und potentiell mehr Füllgewicht.

Deckel 2-teilig mit Seitenwandfunktion = 10 Punkte, ansonsten 0 Punkte

LOS 2: 1) Deckel über der Einfüllöffnung für Presse mit Hub- / Kippvorrichtung

Eine Deckelanlage über der Einfüllöffnung, ist aus Sicherheitsgründen erforderlich, Deckel mit Gummidichtung.

Wertung: Eine Ausführung, die sich beim Betrieb der Hub- / Kippvorrichtung, automatisch öffnet / schließt erhält

10 Punkte (bei Behältern mit Klappdeckel und Runddeckeln bei 4-Rad-MGB) bzw.

7,5 Punkte (bei Funktion nur mit Klappdeckeln), ansonsten 0 Punkte

2) Wartungsfreier Presskolbenraum: Gemeint ist hier eine konstruktive Einrichtung, die verhindert, dass die Presskolben verschmutzen und Abfälle in den Presskolbenraum gelangen. Dadurch sollen Reinigungsarbeiten entfallen oder auf ein Minimum reduziert werden können. Erfüllt die Maschine dieses Kriterium, ist dies in Technik und Verfahren zu beschreiben. Wertung: wartungsfrei = 10 Punkte, Wartungsreduzierung durch entsprechende Maßnahmen = 5 P., sonst 0 Punkte

3) Presskolben/Schild, Lage: horizontale Führung = 5 Punkte, Führung über Kreuz = 0

4) Füllgewicht: > 8.000 Kg oder mehr = 5 Punkte, >= 7.500 kg = 4 Punkte, bis 7.000 Kg = 3 Punkte, < 7.000 kg = 0 Punkte.

5) Volumen pro Hub: 2 m³ = 5 Punkte, bis 1,75 m³ = 2,5 P, bis 1,50 m³ = 1 Punkt, darunter 0 Punkte, keine Zusatzpunkte für größeres Volumen

6) Geräuschentwicklung <= 63 db(A)= 5 Punkte, <= 65 db(A)= 2,5 Punkte, darüber 0 Punkte, keine Zusatzpunkte für kleineren Wert

7) Garantiezeit: 3 Jahre = 5 Punkte, 2 Jahre = 2,5 Punkte, sonst 0 Punkte

8) Lieferzeit nach Eingang der Bestellung [Wochen] bis 6 Wochen = 5 Punkte, bis 8 Wo. = 4 P. bis 10 Wo.= 2 P., sonst 0 Punkte

Der Bieter hat nach sorgfältiger Einschätzung zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe eine realistische Lieferzeit anzugeben. Eine entsprechende Zeile „Lieferzeit nach Eingang der Bestellung“ ist im Leistungsverzeichnis aufgeführt. Die Lieferzeit ist in Wochen anzugeben, bezogen auf den Eingang der Bestellung.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei von ihm zu vertretender Überschreitung des vereinbarten Liefertermins eine Preisminderung in Höhe von 1,5 % der vereinbarten Netto-Auftragssumme je Woche der Überschreitung zu akzeptieren, insgesamt aber höchstens 5 % der Netto-Auftragssumme. Der Auftraggeber kann die Vertragsstrafe bis zur Schlusszahlung geltend machen.

Alternativ kann der Auftragnehmer dem Auftraggeber zum Ausgleich ein vergleichbares Miet- oder Vorführgerät kostenlos zur Verfügung stellen.

Lieferungen erfolgen grundsätzlich frei Lüdenscheid. Lieferkosten sind in den Angebotsgegenstand einzurechnen.

Los 1 / Menge: 1 Stück

	hier bitte Angaben eintragen	
Anbieter		
Hersteller		
Maschinenbezeichnung		
Modell		
Bezeichnung	Vorgabe	Angaben
Ausführung		
Abfallpresse für Abrollkipper mit Hakensystem	x	
Ausführung nach DIN 30722, Teil 1	x	
Nutzvolumen 20m ³	x	
geeignet für Hausmüll / Papier / Folien / LVP / Sperrmüll	x	
geeignet für hydraulischer Innenverriegelung	x	
Hakenaufnahme vorne und hinten, Hakenhöhe 1.570 mm	x	
Aufnahmebügel aus Stahl S355, Rundmaterial Ø 50 mm	x	
Hakenaufnahme v. (klappbar)	x	
Hakenaufnahme h. (starr)	x	
Rangierrollen außen angebracht	x	
Rangierrollen aus Polyamid / mit 40er Welle	x / x	
Brechkante / Papierrückhalte­zähne	x	
Führung Presskolben/Schild über Kunststoffschi­enen	x	
Endladeklappe, Heckklappe, oben angeschlagen	x	
Profildichtung Entladeklappe, flüssigkeitsdicht	x	
Wasserablaufstutzen mit Schraubverschluss	x	
Fernbedienung, Kabel ca. 5 m oder Funk	x	
optische Vor-Vollmeldung, 75 %	x	
Betriebsstundenzähler	x	
Behälter grundiert	x	
Lackierung in Kunstharzlack, Farbe gelbgrün (RAL 6018)	x	
Stärke (Grundierung + Lack) mind. 120 µm	x	
Warnmarkierung nach DIN 67520-2, DIN 6171-1 § 32 StVO, winterfest, reflektierend	x	
Sicherheitsnachweise / Dokumente		
CE - Kennzeichnung	x	
Containererstprüfung nach DGUV 214-017	x	
Bedienungsanleitung	x	
Checkliste / Behälterprüfbuch	x	

Los 1 / Menge: 1 Stück

	hier bitte Angaben eintragen	
Anbieter		
Bezeichnung	Wertung	Angaben
1) Deckel 2- teilig als Seitenwand	10 oder 0 P.	ja /nein
2) Wartungsfreier Presskolbenraum	10 bis 0 Punkte	ja /nein
3) Presskolben horizontale Führung	5 oder 0 Punkte	ja /nein
4) Füllgewicht max. kg	5 bis 0 Punkte	kg
5) Volumen pro Hub (Pressvorgang)	5 bis 0 Punkte	m³
6) Geräuschentwicklung	5 bis 0 Punkte	db(A)
7) Garantiezeit	5 bis 0 Punkte	Jahre
8) Lieferzeit nach Eingang der Bestellung [Wochen]	5 bis 0 Punkte	Wochen

Bezeichnung		
Technische Daten		
Maße gesamt außen (L x B x H) [mm]	-> Angabe	
Einfüllöffnung oben (B x L) [mm]	-> Angabe	
Einfüllöffnung unten über Pressraum (B x L) [mm]	-> Angabe	
Einwurfhöhe [mm]	-> Angabe	
Antriebsleistung kW	-> Angabe	
Presskraft Zylinder ca. 300 [kN]*	-> Angabe	
Volumen pro Hub (Pressvorgang) [m³]	-> Angabe	
Volumen pro Stunde [m³/h]	-> Angabe	
Zeit pro Pressvorgang [s]	-> Angabe	
Pressstempelhub [mm]	-> Angabe	
Höhe Pressstempel (Schild) [mm]	-> Angabe	
Eintauchtiefe [mm]	-> Angabe	
Leergewicht [kg]	-> Angabe	
zul. Gesamtgewicht bis 13.500 [kg] (wg. Traglast LKW)	-> Angabe	

* Der Pressdruck der Maschine ist werksseitig auf 180 bar einzustellen.

Abfallpresse mit Hub- / Kippvorrichtung

Los 2 / Menge: 1 Stück

hier bitte Angaben eintragen		
Anbieter		
Hersteller		
Maschinenbezeichnung		
Modell		
Bezeichnung	Vorgabe	Angaben
Ausführung		
Abfallpresse für Abrollkipper mit Hakensystem	x	
Ausführung nach DIN 30722, Teil 1	x	
Nutzvolumen 20m ³	x	
geeignet für Hausmüll / Papier / Folien / LVP / Sperrmüll	x	
geeignet für hydraulischer Innenverriegelung	x	
Hub - Kippvorrichtung für 4-Rad Behälter 660 L bis 1.100 L	x	
Hub - Kippvorrichtung für 2-Rad-Behälter von 60 L bis 240 L	x	
mit Kamm- und Zapfenaufnahme	x	
Kippvorrichtung für 4-Rad Behälter: Flach- und Runddeckel	x	
mit Anschlüssen für Hub-/Kippvorrichtung	x	
Hakenaufnahme vorne und hinten, Hakenhöhe 1.570 mm	x	
Aufnahmebügel aus Stahl S355, Rundmaterial Ø 50 mm	x	
Hakenaufnahme v. (klappbar)	x	
Hakenaufnahme h. (starr)	x	
Rangierrollen außen angebracht	x	
Rangierrollen aus Polyamid / mit 40er Welle	x / x	
Brechkante / Papierrückhalte Zähne	x	
Führung Presskolben/Schild über Kunststoffschienen	x	
Heckklappe seitlich angeschlagen, FR rechts	x	
Profildichtung Entladeklappe, flüssigkeitsdicht	x	
Wasserablaufstutzen mit Schraubverschluss	x	
Fernbedienung, Kabel ca. 5 m oder Funk	x	
optische Vor-Vollmeldung, 75 %	x	
Betriebsstundenzähler	x	
Behälter grundiert	x	
Lackierung in Kunstharzlack, Farbe gelbgrün (RAL 6018)	x	
Stärke (Grundierung + Lack) mind. 120 µm	x	
Warnmarkierung nach DIN 67520-2, DIN 6171-1 § 32 StVO, winterfest, reflektierend	x	
Sicherheitsnachweise / Dokumente		
CE - Kennzeichnung	x	
Containererstprüfung nach DGUV 214-017	x	
Bedienungsanleitung	x	
Checkliste / Behälterprüfbuch	x	

Leistungsverzeichnis "Abfallpresscontainer - 2026" / STL Lüdenscheid
Abfallpresse mit Hub- / Kippvorrichtung

6

Los 2 / Menge: 1 Stück

	hier bitte Angaben eintragen	
Anbieter		
Bezeichnung	Wertung	Angaben
1) Deckel über der Einfüllöffnung hinten angeschlagen, mit automatischer Öffnung/Schließung beim Betrieb der Hub- / Kippvorrichtung, Deckel mit Gummidichtung	10 oder 0 P.	☐ ja /nein
2) Wartungsfreier Presskolbenraum	10 bis 0 Punkte	☐ ja /nein
3) Presskolben horizontale Führung	5 oder 0 Punkte	☐ ja /nein
4) Füllgewicht max. kg	5 bis 0 Punkte	☐ kg
5) Volumen pro Hub (Pressvorgang)	5 bis 0 Punkte	☐ m³
6) Geräuschentwicklung	5 bis 0 Punkte	☐ db(A)
7) Garantiezeit	5 bis 0 Punkte	☐ Jahre
8) Lieferzeit nach Eingang der Bestellung [Wochen]	5 bis 0 Punkte	☐ Wochen

Bezeichnung		
Technische Daten		
Maße gesamt außen (L x B x H) [mm]	-> Angabe	
Einfüllöffnung oben (B x L) [mm]	-> Angabe	
Einfüllöffnung unten über Pressraum (B x L) [mm]	-> Angabe	
Einwurfhöhe [mm]	-> Angabe	
Antriebsleistung kW	-> Angabe	
Presskraft Zylinder ca. 300 [kN]*	-> Angabe	
Volumen pro Hub (Pressvorgang) [m³]	-> Angabe	
Volumen pro Stunde [m³/h]	-> Angabe	
Zeit pro Pressvorgang [s]	-> Angabe	
Pressstempelhub [mm]	-> Angabe	
Höhe Pressstempel (Schild) [mm]	-> Angabe	
Eintauchtiefe [mm]	-> Angabe	
Leergewicht [kg]	-> Angabe	
zul. Gesamtgewicht bis 13.500 [kg] (wg. Traglast LKW)	-> Angabe	

* Der Pressdruck der Maschine ist werksseitig auf 180 bar einzustellen.