

I/b/h/t	Länge/Breite/Höhe/Tiefe
L.	Lüftung
H.	Heizung
W.	Wasser
S.	Sanitär
E.	Elektro
EDV.	Elektronische Datenverarbeit.
OK.	Oberrante
UK.	Unterrante
UKD.	Unterrante Decke
FF.	Fertig Fußboden
RB.	Robbotten
RS.	Rohsohle
ED.	Erdgeschoßdecke
OD.	Obergeschoßdecke
HK.	Heizkörper
FBH.	Fußbodenheizung
HKH.	Heizkörpernische
	Raum für abgeh. Decke
RW.	Regenwasser
SW.	Schmutzwasser

Positionierung und Dimensionierung von Zuleitungen und Anschlüssen für Fremdwerke sind mit den jeweiligen ausführenden Unternehmen eigenverantwortlich abzustimmen. Trassen und Leitungsführungen aller Gewerke sind vor Montagebeginn unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und jeweiligen Montageplanungen örtlich abzustimmen.

gesamte Elektroanlage sowie die festen und beweglichen Anschlüsse werden vor Beginn der Arbeiten mit der Baubehörde festgelegt und sind entsprechend den einschlägigen Vorschriften zu installieren. Wenn keine besondere Angabe zu den Anschlüssen der Betriebsmittel erfolgt, gelten im Folgenden die Höhen ab 0,000 (runder Fertigtischboden).

her / Taster (oberer)	1,10 m	Steckdose Kühlschrank (KS)
her / Taster am Bett	0,75 m	Steckdose Dunstabzug (DAH)
Herfurnat	1,50 m	Steckdose Gefrierfach (GS)
Automatiken	0,85 m	Steckdose Abwärmepumpe (A)
Küchenfelder	1,50 m	Steckdose Beleuchtung Küche (BK)
Stoße	0,30 m	Anschlussdose Elektrophon (E)
Stoße Haartrockner	1,40 m	Teil- / Daten-/Wärmenetzanschlüsse
Stoße Waschb.	1,05 m	Sprechstelle
Stoße WfW / TR	0,75 m	Wandauslass Bad / WC
Stoße Spülmaschine (SP)	0,30 m	Türklingel

[illegible][illegible]

Erdgeschoss

