

	Position		Anzahl	Einzelpreis Euro	Gesamt- preis Euro	Bemerkung
<b>1.</b>	<b><u>Fahrgestell:</u></b>					
	<b>Es werden nur Hersteller akzeptiert, die eine autorisierte Servicestelle im Umkreis von 40 km von der Stadt Meinerzhagen haben. Für das Fahrzeug sind die Wartungs- und Ölwechsel-Intervalle unbedingt anzugeben.</b>					
	1.01	Frontlenkerfahrgestell bis 16 t mit Motor nach EURO 6 Fahrerhaus RAL 3000, Stoßstange und Kotflügel inkl. Einstiege weiß RAL 9010 lackiert. Die sich aus Motorleistung (ohne technische Änderungen) zul. Gesamtgewicht und tatsächlichem Gewicht der feuerwehrtechnischen Beladung ergebende Gewichtsreserve ist anzugeben.				
	1.02	Standard Fahrerhauskabine mit serienmäßiger Kipphydraulik. Mit einer großflächigen Kommunikationsöffnung. Der nach der Crashesicherheitsnorm ECE R29-3 geprüfte Ausschnitt aus der Fahrerhausrückwand ist mind.1780 mm breit und 750 mm hoch.				
	1.03	Radstand: mind. 3.900 mm Rahmenüberhang max. 1900 mm <b>Fahrzeugbreite: Schweizer Breite, maximal 2350mm</b> Nach Absprache mit Aufbauhersteller				
	1.04	Wendekreis: Wert unbedingt angeben				
	1.05	Antrieb: Straße 4x2				

	Position		Anzahl	Einzelpreis Euro	Gesamt- preis Euro	Bemerkung
	1.06	Bremsen: VA und HA Bremsnachstellung automatisch Trommelbremse Scheibenbremse Ausführung beschreiben				
	1.07	Motorleistung: mindestens 320 PS (Beschreibung und Leistungsdiagramm beilegen)				
	1.08	Hubraum: <b>Bitte angeben</b>				
	1.09	Drehmoment: Max. Nm bei <b>min<sup>-1</sup></b> angeben (Beschreibung und Leistungsdiagramm beilegen)				
	1.10	Getriebe: Automatisches Wandler-Getriebe mit 8 Gänge und Feuerwehrsoftware. Pump and Roll Betrieb muss möglich sein. (Beschreibung und Leistungsdiagramm beilegen) Standardeinstellung: Emergency				
	1.11	Nebenantrieb 1: für Feuerlösch-Kreiselpumpe, Flansch von min. 100 mm Durchmesser				
	1.12	Kraftstoffbehälter: Provisorium In Absprache mit dem Aufbauhersteller				
	1.13	Bodenfreiheit: Das Fahrgestell mit Aufbau, Beladung muß die Norm einhalten (Beschreibung und Angebotszeichnung beifügen)				

	Position		Anzahl	Einzelpreis Euro	Gesamt- preis Euro	Bemerkung
	1.14	Vorderfedern: Verstärkt				
	1.15	Hinterfedern: Verstärkt				
	1.16	Luftfederung				
	1.17	Hydrolenkung				
	1.18	Lenkrad/Lenksäule: Verstellbar				
	1.19	Zweikreis-Bremsanlage				
	1.20	Motorbremse verstärkt				
	1.21	V / max.: <b>Wert angeben</b>				
	1.22	2 Fahrzeugschlüssel zusätzlich				
	1.23	Zentralverriegelung für Fahrerhaustüren				
	1.24	Differenzialsperre für Hinterachse				
	1.25	Bremsanlage Feuerwehr				
	1.26	Reifen: Conti Hybrid HD3 mit Schneeflockensymbol, 275/70 R 22,5, gleiche Bereifung auf allen Achsen				
	1.27	Stahlfelgen (silber)				
	1.28	Auspuffanlage: Endrohr links für Feuerwehr; nach DIN 14572				
	1.30	Anhängerkupplung hinten: Fabrikat Rockinger TK 226A				
	1.31	<b><u>Alternativ:</u></b> Luftanschluss für die Bremsanlage				
	1.32	Fahrersitz luftgefedert, Beifahrersitz Luftgefedert				

	Position		Anzahl	Einzelpreis Euro	Gesamt- preis Euro	Bemerkung
	1.33	Bremsbeläge: asbestfrei				
	1.34	ABS Antiblockiersystem incl. ABS Steckdose				
	1.35	Betriebsstundenzähler				
	1.36	Fahrscheinwerfer LED				
	1.37	Nebelscheinwerfer LED				
	1.38	Nebelschlussleuchten				
	1.39	Rückfahrscheinwerfer mit Warner				
	1.40	Bei Fahrzeugstart muss automatisch das Abblendlicht geschaltet werden, unabhängig von der MAN Schalter Stellung.				
	1.41	Steckdose im Fahrerhaus 12 V und 24V				
	1.42	Sicherungsautomaten mit thermischer Abschalteneinrichtung				
	1.43	Anhängersteckdose 12/24 V (15-polig)				
	1.44	Batterien 2x12 V 180 Ah (wartungsfrei)				
	1.45	Lichtmaschine 28 V/190 A				
	1.46	Batterie Kabel verlängert				
	1.47	Stabilisator für Vorderachse (verstärkt)				
	1.48	Stabilisator für Hinterachse (verstärkt)				
	1.49	Vorder- und Hinterachse mit Außenplaneten				
	1.50	Schnellstartvorrichtung				
	1.51	Vorbereitung für Blitzkennleuchten				
	1.52	Windschutzscheibe aus Verbundglas				
	1.53	Türinnenverkleidung abwaschbar				
	1.54	Drucklufttrockner (beheizt)				
	1.55	Rückspiegel links und rechts: beheizt und elektrisch verstellbar				

	Position		Anzahl	Einzelpreis Euro	Gesamt- preis Euro	Bemerkung
	1.56	Weitwinkelspiegel links und rechts: beheizt und elektrisch verstellbar				
	1.57	Bordsteinspiegel links und rechts: beheizt und elektrisch verstellbar				
	1.58	Kletterbremse				
	1.59	Schäkel vorne: 2 Stück am Rahmen, entsprechend dem zul. Gesamtgewicht, ähnlich Form C nach DIN 82101				
	1.60	Schäkel hinten: 2 Stück am Rahmen, entsprechend dem zul. Gesamtgewicht, ähnlich Form C nach DIN 82101				
	1.61	Sonnenblende vor der Windschutzscheibe				
	1.62	Anfahrhilfen (OnSpot Schleuderketten) an der Hinterachse				
	1.63	Original Fußmatten				
	1.64	Ablieferinspektion				
	1.65	Warndreieck	2			
	1.66	Warnlampe	2			
	1.67	Wagenheber 10 t	1			
	1.68	Unterlegkeile auf Fahrgestell abgestimmt	2			
	1.69	Fensterheber elektrisch Fahrer- und Beifahrerseite				
	1.70	Überführungskosten zum Aufbauhersteller				
	1.71	Liefertermin nach Absprache mit dem Aufbauhersteller. Spätestens 5 Monate nach Auftragsvergabe!!!				
<b>Gesamtsumme Fahrgestell</b>			<b>netto in €</b>	<b>0,00</b>		