HINWEISE

Die Höhenbestimmung der Durchbrüche für die Drainage müssen nach Begutachtung der Bestandsdrainage erfolgen.

Die Blitzschutzplanung ist aus der ELT-Planung zu entnehmen

Pfahlgründung gemäß Werkplanung und Abstimmung des Rohbauers

LEGENDE

- Drainage Bestand
- Drainage Anschluss an Bestand
- Drainage Neu
- Drainage
- HLS
- ELT

BEMERKUNGEN

Alle Maße sind vor der Ausführung zu prüfen, soweit erforderlich örtlich zu messen.
Differenzen sind vor der Ausführung mit der Bauüberwachung zu klären.

Bei Widersprüchen zwischen Plänen und sonstigen Ausführungsunterlagen haben Unterlagen im größeren Maßstab Vorrang, bei gleichmaßstäblichen Plänen der jüngere.

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit der geprüften Statik, sowie den Schal- und Bewehrungsplänen.

Die DIN - Vorschriften und das Brandschutzkonzept sind einzuhalten!

Ergänzend sind die Ausführungsplanungen der am Bau beteiligen Fachingenieure und der ausführenden Firmen hinzu zu ziehen.

Alle angegeben Höhen beziehen sich auf ± 0.00 EG
Öffnungsmaße sind Rohbaumaße!
Alle Höhenmaße beziehen sich auf OKFF!

LEGENDE

ABKÜRZUNGEN

BA	Bodenauspsarung	KB	Kernbohrung	SD	Schlenkdurchbruch
BD	Bodendurchbruch	LH	lichte Raumhöhe	UF	Umfang
BE	Bodeneinlauf		OKFF - LIK AD	UV	Unterverteilung
BK	Bodenkanal	NA	Notausgang	UZ	Unterzug
BRH	Brüstungshöhe	NE	Notentwässerung	ÜZ	Überzug
	ab OKFF	NF	Nutzfläche	UKFD	Unterkante
DA	Deckenausaparung	OKFF	Oberkante		Fertigdecke
DF	Dehnfuge		Fertigfußboden	UKRD	Unterkante Rohdecke
DVS	Deckenvorsprung	OKRF	Oberkante Rohfußboden	VK	Vorderkante
FF	Fluchtfenster	RB	Ringbalken	VKR	Vorderkante Roh
FR-SW	Fallrohr Schmutzwasser	RD	Rohdecke	VKF	Vorderkante Fertig
FR-RW	Fallrohr Regenwasser	REV	REVI.-Öffnung	WA	Wandausaparung
FT	Fertigtel	RH	Rohröhre	WD	Wanddurchbruch
HK	Heizkörper	RK	Rollladenkasten	WF	Wohnfläche
HKV	Heizkreisverteiler	RR	Regenrinne	WS	Wandschlitz

SCHRAFFUREN

- Stahlbeton
- Magerbeton
- Fertigtel
- Mauerwerk
- Leichtwand
- MDVS
- Stahlträger
- Gipskarton-Wand
- Bestand
- Abbruch
- Bodendurchbruch
- Deckendurchbruch
- Wanddurchbruch
- Wandschlitz
- OKFF
- OKRD
- OKRD
- OKFF
- Ansicht
- Putz
- Fliesen
- Sichtbeton
- Dämmung
- Faserzementfassade
- Metallfassade

HINWEISE

Detail Bsp. DE-EG-003

- fachplanerisch abzustimmendes Detail
- fachplanerisch abgestimmtes Detail

TÜREN

R 01 FR
B 90.RS
H 210 B 100.0 mm

Raum-Nr. / Tür-Nr.
Brandschutz / Achter Durchgangsbreite
Schallschutz / Beschläge / Unterschnitt

BRANDSCHUTZ - BEZEICHNUNGEN

- T30 feuerhemmend und selbstschließender Abschluss
- RST30 rauchdichter, feuerbestätigter und selbstschließender Abschluss
- RST 30 rauchdichter, feuerhemmender, selbstschließender Abschluss
- Brandwandqualität
- F 90
- Brandwand

Index	Datum	Änderungen/Ergänzungen	Gez.
00	16.03.2026	Plan ohne Vorabzug	LG
F	11.03.2026	Korrekturen	LG
E	18.11.2025	TGA Anpassung	LG
D	04.11.2025	Statik eingearbeitet	LG
C	20.10.2025	Deckenhöhe angepasst	LG
B	10.10.2025	TGA eingearbeitet	LG
A	29.08.2025	Statik eingearbeitet	LG

Projekt:
1900 Erweiterung des Freiherr-vom-Stein-Gymnasium
Ringstraße 69, 32257 Bünde

Bauherr:
Kommunalbetriebe Bünde
Am Brunnen 17
32257 Bünde

Planungsstand:
Ausführungsplanung

Planinhalt:
Grundriss
Gründung

Datum:	Maßstab:	Plannummer:	Index
06.08.2025	1:50	5100	00
Gezeichnet:	Blattgröße:	Planschlüssel:	
LG	H/B 841/1350		

H/B = 841 / 1350 (1.14m²)

Allplan 2025