

AUSSENTÜRLISTE

Projekt 1900 Erweiterung Freiherr-vom-Stein			
Index	Datum	Kürzel	Änderung
00	09.02.2026	im	Liste erstellt
A	17.02.2026	im	Änderungen aus BHJF

5	Raumnummer	Raum-Bezeichnung	Bauteil	Geschoss	Notausgangstür/Fluchtweg	Fluchtrichtung	Barrierefreiheit	Öffnung DIN	Sonnenschutz/Blendschutz	UW-Wert	g-Wert	Rohbaugröße b/h in m ab OKFF	Einbauhöhe in cm	Fußbodenaufbau (OKRD bis OKFF) in cm	Anzahl der Flügel	Anzahl Festverglasung	Material	Wanddicke Rohbaumaß in cm	Oberfläche Innen (Bandseite)	Oberfläche Außen (Bandgegensseite)	Zargentyp	Zargenmaterial	Zargenfarbe Außen	Zargenfarbe Innen	Zarge Maulweite	Blatt Art	Blatttyp und Material	Blattunterschnitt	Türausschnitt	Tür Oberfläche	Tür Oberfläche Rahmen	Tür Oberfläche Blatt	Tür Seitenteil Links	Tür Seitenteil Links Rahmen	Tür Seitenteil Rechts Blatt	Tür Seitenteil Rechts Rahmen	Tür Seitenteil Rechts Blatt	Schluss Art	Zylinderart	Öffnung durch Transponder	E-Öffner	Drücker Art Bandsseite	Material Drücker Bandsseite	Drücker Art Bandseitegegensseite	Material Drücker Bandseitegegensseite	Bandart	Bandanzahl	Bandmaterial	Schließer Art	Schließer Typ	Material Schließer	Schließer Feststellfunktion	Antriebsart	Antriebsart	Feuerwiderstandsklasse e + Rauchschutz	lichtes Durchgangsmaß Breite in cm	lichtes Durchgangsmaß Höhe in cm	Schalldämm-Maß	Einbruchschutz Rahmen	Einbruchschutz Glas	Verglasung	Verglasungsart innen	Verglasungsart außen	Anschluss Brandmeldeanlage	Anschluss Feuerwehrschlüssel-schalter	Wandmelder Rauch	Deckenmelder Rauch	Fluchttür Terminal	Elektroanschluss	Schließerverhalten	Panikfunktion	EN 179 Funktionen	Zugang Bandsseite	Zugang Bandgegensseite	Öffnen Bandsseite	Öffnen Bandgegensseite	Türöffenhaltung	Klemmschutz	Freilauffunktion	Schließanlage	Zurrittskontrolle	Magnetkontakt	Regelschaltkontakt	Videobewachung	Entrauchungsanlage (Ansteuerung)	Öffnungsbegrenzer	Türstopper	Dichtung	Schwelle	Plannummer	Freigabe	Bemerkungen				
	lfd. Türnr.	Einbauort											Einbau				Wand				Zarge				Türblatt				Festfelder				Schloss				Beschläge				Türschließer/Feststellanlage				Automatisierung				Anforderung Schutz				Brandschutz				Funktionen											Systeme											Nr.	Status	Bemerkungen															
N012 AT01	N012	TRH	Erweiterung	EG	Ja	mit Türaufschlag	Ja	R	Nein	1,30W/(m²K)	≤ 0,53	1,635/2,26	-22,5 ab OKFF	22,5	1	0	Mauerwerk	24	Putz/Anstrich	Faserzementtafeln	Profilzarge	Aluminium, pulverbeschichtet	RAL 9007	RAL 9007	-	Rahmen+Glas+Querriegel	Glasklar , VSG	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Panikschloss nach EN 179	Profilzylinder vorgerichtet	Ja, Einbau seitens Bauherr	Nein	Stoßgriff Halbkreis	Edelstahl	Türdrücker	Edelstahl	sichtbares Rollenband, verstärkt	4	Aluminium	Gleitschienen Obentürschliesser	Sofort Selbstschließend	Aluminium	nein	Nein	Nein	-	mind. 120	mind. 205	≥ 35,1 dB	RC2	RC2	3-fach	VSG	VSG	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Selbstschliessend	Vollpanik	Typ B	zeitweise kontrolliert	immer frei	Manuell	Manuell	Nein	Nein	Nein	Nein	elektronisch	Transponder	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Bodentürstopper, Standform als Halbkreis	umlaufende Gummitürdichtung + Bodengummidichtung	Null-Schwelle/barrierefrei	5835	Vorabzug	Metallbauarbeiten				
N014 AT01	N014	TRH	Erweiterung	EG	Ja	mit Türaufschlag	Ja	R	Nein	1,30W/(m²K)	≤ 0,53	1,635/2,26	-22,5 ab OKFF	22,5	1	0	Sichtbeton	24	Sichtbeton	Faserzementtafeln	Profilzarge	Aluminium, pulverbeschichtet	RAL 9007	RAL 9007	-	Rahmen+Glas+Querriegel	Glasklar , VSG	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Panikschloss nach EN 179	Profilzylinder vorgerichtet	Ja, Einbau seitens Bauherr	Nein	Stoßgriff Halbkreis	Edelstahl	Türdrücker	Edelstahl	sichtbares Rollenband, verstärkt	4	Aluminium	Gleitschienen Obentürschliesser	Sofort Selbstschließend	Aluminium	nein	Nein	Nein	-	mind. 120	mind. 205	≥ 35,1 dB	RC2	RC2	3-fach	VSG	VSG	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Selbstschliessend	Vollpanik	Typ B	zeitweise kontrolliert	immer frei	Manuell	Manuell	Nein	Nein	Nein	Nein	elektronisch	Transponder	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Bodentürstopper, Standform als Halbkreis	umlaufende Gummitürdichtung + Bodengummidichtung	Null-Schwelle/barrierefrei	5835	Vorabzug	Metallbauarbeiten				
N013 AT01	N013	Fahrradgarage	Erweiterung	EG	Nein	-	Nein	R/L	Nein	-	-	1,37/2,35	vor Ort zu prüfen	22,5	1	0	-	-	-	-	Portalgehäuse	Stahl feuerverzinkt	-	-	-	Rohrsäulen mit Sperrholmen	Edelstahl	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nach Hersteller	-	Ja und während den Stoßzeiten dauerhaft geöffnet (Zeitschaltung)	Nein	-	-	-	-	nach Hersteller	-	-	elektronisch	automatisch	-	-	-	-	-	-	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Zeitverzögert Selbstschliessend	Nein	-	kontrolliert	kontrolliert	Automatisch	Automatisch	Nein	Nein	Nein	elektronisch	Transponder	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Bodentürstopper, Standform als Halbkreis	Nein	Null-Schwelle/barrierefrei	5836	Vorabzug	Tür wird separat beim Hersteller angefragt												
N013 AT02	N013	Fahrradgarage	Erweiterung	EG	Ja	mit Türaufschlag	Nein	R	Nein	-	-	1,415/2,26	0 ab OKFF	22,5	1	0	Stahl	36	Stahllamelle	Stahlrahmen mit Durchgreifschutz	Blockzarge	Stahl feuerverzinkt	-	-	-	Lamellen mit Durchgreifschutz	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Panikschloss nach EN 179	Profilzylinder vorgerichtet	Ja, Einbau seitens Bauherr	Nein	Knauf	Edelstahl	Türdrücker	Edelstahl	sichtbares Rollenband, verstärkt	4	Aluminium	Gleitschienen Obentürschliesser	Sofort Selbstschließend	Aluminium	nein	Nein	Nein	-	mind. 120	mind. 205	-	-	-	-	-	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Selbstschliessend	Vollpanik	Typ B	zeitweise kontrolliert	immer frei	Manuell	Manuell	Nein	Nein	Nein	elektronisch	Transponder	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Bodentürstopper, Standform als Halbkreis	Nein	Null-Schwelle/barrierefrei	5837	Vorabzug	Schlosserarbeiten						
N013 AT03	N013	Fahrradgarage	Erweiterung	EG	Ja	mit Türaufschlag	Nein	L	Nein	-	-	1,415/2,26	0 ab OKFF	22,5	1	0	Stahl	36	Stahllamelle	Stahlrahmen mit Durchgreifschutz	Blockzarge	Stahl feuerverzinkt	-	-	-	Lamellen mit Durchgreifschutz	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Panikschloss nach EN 179	Blindzylinder	-	Nein	-	-	Türdrücker	Edelstahl	sichtbares Rollenband, verstärkt	4	Aluminium	Gleitschienen Obentürschliesser	Sofort Selbstschließend	Aluminium	nein	Nein	Nein	-	mind. 120	mind. 205	-	-	-	-	-	Nein	Nein	Nein	-	-	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Selbstschliessend	Vollpanik	Typ B	nie	immer frei	nie	Manuell	Nein	Nein	Nein	-	-	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	-	Nein	Null-Schwelle/barrierefrei	5837	Vorabzug	Schlosserarbeiten