INNENTÜRLISTE

Projekt **1900 Erweiterung Freiherr-vom-Stein Gymnasium**

Index	Datum	Kürzel	Änderung
00	09.02.2026	jm	Liste erstellt
A	17.02.2026	jm	Änderungen aus BHJF

8	Raumnummer	Raum-Bezeichnung	Bauteil	Geschoss	Einbau Ebene	Türtyp	Türart	Konstruktionsart	Türkategorie	Notausgangstür/ Fluchtweg	Fluchtrichtung	Barrierefreiheit	Öffnung DIN	Sonnenschutz/ Blendschutz	Rohbaugröße b/h in m	Einbauhöhe in cm	Fußbodenaufbau (OKRD bis OKFF) in	Anzahl der Flügel	Anzahl Festverglasung	Material	Wanddicke Rohbaumaß in cm	Oberfläche Innen (Bandseite)	Oberfläche Außen (Bandgegenseite)
lfd. Türnr.	**Einbauort**					**Allgemeines**									**Einbau**					**Wand**			
N012 T01	N012	TRH	Erweiterung	EG	Mauerwerk/Mauerwerk	Typ1	Flurtür	Aluminiumrahmentür mit Glasfüllung	Drehflügel mit Anschlag	Ja	mit Türaufschlag	Nein	R	Nein	2,50/3,375	-22,5 ab OKFF EG (Bodeneinstandsprofil)	22,5	1	2	Mauerwerk	24	Putz/Anstrich	Putz/Anstrich
N011 T01	N011	Schleuse	Erweiterung	EG	Mauerwerk/Mauerwerk	Typ3	Wärmegedämmte Zugangstür	Stahltür + wärmegedämmten Lichtausschnitt	Drehflügel mit Anschlag	Nein	-	Nein	R	Nein	1,26/2,26	-22,5 ab OKFF EG (Bodeneinstandsprofil)	22,5	1	0	Mauerwerk	24	Putz/Anstrich	Faserzementtafeln
N008 T01	N008	Technik	Erweiterung	EG	Mauerwerk/Mauerwerk	Typ4	Wärmegedämmte Zugangstür	Stahltür	Drehflügel mit Anschlag	Nein	-	Nein	L	Nein	1,01/2,26	-22,5 ab OKFF EG (Bodeneinstandsprofil)	22,5	1	0	Mauerwerk	24	Putz/Anstrich	Faserzementtafeln
N003 T01	N003	Lager	Erweiterung	EG	Mauerwerk/Mauerwerk	Typ4	Wärmegedämmte Zugangstür	Stahltür	Drehflügel mit Anschlag	Nein	-	Nein	L	Nein	1,01/2,26	-22,5 ab OKFF EG (Bodeneinstandsprofil)	22,5	1	0	Mauerwerk	24	Putz/Anstrich	Faserzementtafeln
N112 T01	N112	TRH	Erweiterung	1.OG	Mauerwerk/Mauerwerk	Typ1.1	Flurtür	Aluminiumrahmentür mit Glasfüllung	Drehflügel mit Anschlag	Ja	mit Türaufschlag	Nein	R	Nein	2,50/3,15	ab OKFF 1.OG (Metallschiene, kein Bodeneinstandsprofil)	15	1	2	Mauerwerk	24	Putz/Anstrich	Putz/Anstrich
N114 T01	N114	TRH	Erweiterung	1.OG	Sichtbeton/Sichtbeton	Typ2.1	Flurtür	Aluminiumrahmentür mit Glasfüllung	Drehflügel mit Anschlag	Ja	mit Türaufschlag	Nein	L	Nein	2,50/2.995	ab OKFF 1.OG (Metallschiene, kein Bodeneinstandsprofil)	15	1	2	Sichtbeton	24	Sichtbeton	Sichtbeton
N212 T01	N212	TRH	Erweiterung	2.OG	Mauerwerk/Mauerwerk	Typ1.2	Flurtür	Aluminiumrahmentür mit Glasfüllung	Drehflügel mit Anschlag	Ja	mit Türaufschlag	Nein	R	Nein	2,50/2,335	ab OKFF 1.OG (Metallschiene, kein Bodeneinstandsprofil)	15	1	2	Mauerwerk	24	Putz/Anstrich	Putz/Anstrich
N214 T01	N214	TRH	Erweiterung	2.OG	Sichtbeton/Sichtbeton	Typ2.2	Flurtür	Aluminiumrahmentür mit Glasfüllung	Drehflügel mit Anschlag	Ja	mit Türaufschlag	Nein	L	Nein	2,50/3,015	ab OKFF 1.OG (Metallschiene, kein Bodeneinstandsprofil)	15	1	2	Sichtbeton	24	Sichtbeton	Sichtbeton

02.04.2026

Zargentyp	Zargenmaterial	Zargenfarbe Außen	Zargenfarbe Inenn	Zarge Maulweite	Blatt Art	Blattyp und Material	Blattbreite in m	Blattbreite in m	Blattunterschnitt	Türausschnitt h/b in m	Tür Oberlicht h/b in m	Tür Oberlicht Rahmen	Tür Oberlicht Blatt	Tür Seitenteil Links h/b in m	Tür Seitenteil Links Rahmen
Zarge					**Türblatt**						**Festfelder**				
Profilzarge (Block)	Aluminium pulverbeschichtet	RAL 9007	RAL 9007	-	Rahmen+Glas+Querriegel	Brandschutzverglasung EI90, Glasklar VSG	1,25	2,26 ab OKFF	0	-	Ja, 0,89/2,50	Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9007	Brandschutzverglasung EI90, Glasklar, Float ESG	Ja, Höhe 2,26/0,99	Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9007
Profilzarge (Block)	Stahl pulverbeschichtet	RAL 9007	RAL 9007	-	Stahltür mit Lichtausschnitt	Stahl, wärmegedämmt mit Brandschutzverglasung EI30, Glasklar	1,345	2,26 ab OKFF	0	Ja 1,00/0,50	Nein	-	-	-	-
Profilzarge (Block)	Stahl pulverbeschichtet	RAL 9007	RAL 9007	-	Stahltür	Stahl, wärmegedämmt	0,845	2,26 ab OKFF	0	-	Nein	-	-	-	-
Profilzarge (Block)	Stahl pulverbeschichtet	RAL 9007	RAL 9007	-	Stahltür	Stahl, wärmegedämmt	0,845	2,26 ab OKFF	0	-	Nein	-	-	-	-
Profilzarge (Block)	Aluminium pulverbeschichtet	RAL 9007	RAL 9007	-	Rahmen+Glas+Querriegel	Brandschutzverglasung EI90, Glasklar VSG	1,25	2,26 ab OKFF	0	-	Ja, 1,04/2,50	Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9007	Brandschutzverglasung EI90, Glasklar, Float ESG	Ja, Höhe 2,26/0,99	Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9007
Profilzarge (Block)	Aluminium pulverbeschichtet	RAL 9007	RAL 9007	-	Rahmen+Glas+Querriegel	Brandschutzverglasung EI90, Glasklar VSG	1,25	2,26 ab OKFF	0	-	Ja, 0,69/2,50	Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9007	Brandschutzverglasung EI90, Glasklar, Float ESG	Ja, Höhe 2,26/0,99	Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9007
Profilzarge (Block)	Aluminium pulverbeschichtet	RAL 9007	RAL 9007	-	Rahmen+Glas+Querriegel	Brandschutzverglasung EI90, Glasklar VSG	1,25	2,26 ab OKFF	0	-	-	-	-	Ja, Höhe 2,26/0,99	Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9007
Profilzarge (Block)	Aluminium pulverbeschichtet	RAL 9007	RAL 9007	-	Rahmen+Glas+Querriegel	Brandschutzverglasung EI90, Glasklar VSG	1,25	2,26 ab OKFF	0	-	Ja, 0,74/2,50	Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9007	Brandschutzverglasung EI90, Glasklar, Float ESG	Ja, Höhe 2,26/0,99	Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9007

Tür Seitenteil Links Blatt	Tür Seitenteil Rechts h/b in m	Tür Seitenteil Rechts Rahmen	Tür Seitenteil Rechts Blatt	Schloss Art	Zylinderart	Öffnung durch Transponder	E-Öffner	Drücker Art Bandseite	Material Drücker Bandseite	Drücker Art Bandseitegegenseite	Material Drücker Bandseitegegenseite	Bandart	Bandanzahl	Bandmaterial	Schließer Art	Schließer Typ	Material Schließer	Schließer Feststellfunktion
				Schloss				**Beschläge**							**Türschließer/Feststellanalge**			
Brandschutzverglasung EI90, Glasklar VSG	-	-	-	Panikschloss nach EN 179	Blindzylinder	Ja, Einbau seitens Bauherr	Nein	Türdrücker	Edelstahl	Türdrücker	Edelstahl	Rollenband, feuerhemmend	3	Edelstahl	Gleitschienen Obentürschliesser	Sofort Selbstschließend	Aluminium	Elektromechanische Feststellung
-	-	-	-	Einsteckschloss	Blindzylinder	Ja, Öffnung mit Taster an Wand	Nein	Breitschildgarnitur mit Knauf	Edelstahl	Breitschildgarnitur mit Türdrücker	Edelstahl	Rollenband, feuerhemmend	2	Stahl, pulverbeschichtet	Gleitschienen Obentürschliesser	Sofort Selbstschließend	Aluminium	Elektromechanische Feststellung, während den Stoßzeiten (Zeitschaltung)
-	-	-	-	Einsteckschloss	Blindzylinder	Ja, Einbau seitens Bauherr	Nein	Breitschildgarnitur mit Türdrücker	Edelstahl	Breitschildgarnitur mit Knauf	Edelstahl	Rollenband, feuerhemmend	2	Stahl, pulverbeschichtet	Gleitschienen Obentürschliesser	Sofort Selbstschließend	Aluminium	-
-	-	-	-	Einsteckschloss	Blindzylinder	Ja, Einbau seitens Bauherr	Nein	Breitschildgarnitur mit Türdrücker	Edelstahl	Breitschildgarnitur mit Knauf	Edelstahl	Rollenband, feuerhemmend	2	Stahl, pulverbeschichtet	Gleitschienen Obentürschliesser	Sofort Selbstschließend	Aluminium	-
Brandschutzverglasung EI90, Glasklar VSG	-	-	-	Panikschloss nach EN 179	Blindzylinder	Ja, Einbau seitens Bauherr	Nein	Türdrücker	Edelstahl	Türdrücker	Edelstahl	Rollenband, feuerhemmend	3	Edelstahl	Gleitschienen Obentürschliesser	Sofort Selbstschließend	Aluminium	Elektromechanische Feststellung
Brandschutzverglasung EI90, Glasklar VSG	-	-	-	Panikschloss nach EN 179	Blindzylinder	Ja, Einbau seitens Bauherr	Nein	Türdrücker	Edelstahl	Türdrücker	Edelstahl	Rollenband, feuerhemmend	3	Edelstahl	Gleitschienen Obentürschliesser	Sofort Selbstschließend	Aluminium	-
Brandschutzverglasung EI90, Glasklar VSG	-	-	-	Panikschloss nach EN 179	Blindzylinder	Ja, Einbau seitens Bauherr	Nein	Türdrücker	Edelstahl	Türdrücker	Edelstahl	Rollenband, feuerhemmend	3	Edelstahl	Gleitschienen Obentürschliesser	Sofort Selbstschließend	Aluminium	Elektromechanische Feststellung
Brandschutzverglasung EI90, Glasklar VSG	-	-	-	Panikschloss nach EN 179	Blindzylinder	Ja, Einbau seitens Bauherr	Nein	Türdrücker	Edelstahl	Türdrücker	Edelstahl	Rollenband, feuerhemmend	3	Edelstahl	Gleitschienen Obentürschliesser	Sofort Selbstschließend	Aluminium	-

Antriebsart	Antriebsart	Feuerwiderstandsklasse + Rauchschutz	lichtes Durchgangsmaß Breite in cm	lichtes Durchgangsmaß Höhe in cm	Schalldämm-Maß	Einbruchschutz Rahmen	Einbruchschutz Glas	Verglasung	Verglasungsart innen	Verglasungsart außen	Anschluss Brandmeldeanlage	Anschluss Feuerwehrschlüsselschalter	Wandmelder Rauch	Deckenmelder Rauch	Fluchttür Terminal	Elektroanschluss	Schließverhalten	Panikfunktion	EN 179 Funktionen	Zugang Bandseite	Zugang Bandgegenseite	Öffnen Bandseite	Öffnen Bandgegenseite	Türoffenhaltung	Klemmschutz	Freilauffunktion
Automatisierung		**Anforderung Schutz**									**Brandschutz**					**Funktionen**										
Nein	Nein	RST90	mind. 120	mind. 205	≥ 42 dB	-	-	2-fach feuerwiderstandsfähig	VSG feuerhemmed EI90	VSG feuerhemmed EI90	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	Selbstschliessend	Vollpanik	Typ B	immer frei	immer frei	Manuell	Manuell	Ja	Nein	Ja
Nein	Nein	T30	-	-	-	RC2	RC2	2-fach feuerwiderstandsfähig	VSG feuerhemmed EI90	VSG feuerhemmed EI90	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Selbstschliessend	Nein	-	kontrolliert	immer frei	Automatisch, Taster für Transponder an Wand	Manuell	Ja, während der Stoßzeiten	Nein	Nein
Nein	Nein	T90	-	-	-	RC2	RC2	-	-	-	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Selbstschliessend	Nein	-	immer frei	kontrolliert	Manuell	Manuell	Nein	Nein	Nein
Nein	Nein	T30	-	-	-	RC2	RC2	-	-	-	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Selbstschliessend	Nein	-	immer frei	kontrolliert	Manuell	Manuell	Nein	Nein	Nein
Nein	Nein	RST90	mind. 120	mind. 205	≥ 42 dB	-	-	2-fach feuerwiderstandsfähig	VSG feuerhemmed EI90	VSG feuerhemmed EI90	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	Selbstschliessend	Vollpanik	Typ B	immer frei	immer frei	Manuell	Manuell	Ja	Nein	Ja
Nein	Nein	RST30	mind. 120	mind. 205	≥ 42 dB	-	-	2-fach feuerwiderstandsfähig	VSG feuerhemmed EI90	VSG feuerhemmed EI90	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	Selbstschliessend	Vollpanik	Typ B	immer frei	immer frei	Manuell	Manuell	Nein	Nein	Ja
Nein	Nein	RST90	mind. 120	mind. 205	≥ 42 dB	-	-	2-fach feuerwiderstandsfähig	VSG feuerhemmed EI90	VSG feuerhemmed EI90	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	Selbstschliessend	Vollpanik	Typ B	immer frei	immer frei	Manuell	Manuell	Ja	Nein	Ja
Nein	Nein	RST30	mind. 120	mind. 205	≥ 42 dB	-	-	2-fach feuerwiderstandsfähig	VSG feuerhemmed EI90	VSG feuerhemmed EI90	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	Selbstschliessend	Vollpanik	Typ B	immer frei	immer frei	Manuell	Manuell	Nein	Nein	Ja

[redacted]

Schließanlage	Zutrittskontrolle	Magnetkontakt	Riegelschaltkontakt	Videoüberwachung	Entrauchungsanlage (Ansteuerung)	Öffnungsbegrenzer	Türstopper	Dichtung	Schwelle	Plannummer	Freigabe	Bemerkungen
Systeme										**Nr.**	**Status**	**Bemerkungen**
elektronisch	-	-	-	-	-	Ja	Nein	umlaufende Rauchschutzdichtung	Null-Schwelle/barrierefrei, Bodeneinstandsprofil	5839	Vorabzug	Metallbauarbeiten
elektronisch	Transponder	Ja	-	-	-	Ja	Nein	umlaufende Rauchschutzdichtung	Null-Schwelle/barrierefrei, Bodeneinstandsprofil	5843	Vorabzug	Metallbauarbeiten
elektronisch	Transponder	Nein	-	-	-	Ja	Nein	umlaufende Rauchschutzdichtung	Null-Schwelle/barrierefrei, Bodeneinstandsprofil	5844	Vorabzug	Metallbauarbeiten
elektronisch	Transponder	Nein	-	-	-	Ja	Nein	umlaufende Rauchschutzdichtung	Null-Schwelle/barrierefrei, Bodeneinstandsprofil	5844	Vorabzug	Metallbauarbeiten
elektronisch	-	-	-	-	-	Ja	Nein	umlaufende Rauchschutzdichtung	Null-Schwelle/barrierefrei, Bodeneinstandsprofil	5839	Vorabzug	Metallbauarbeiten
elektronisch	-	-	-	-	-	Ja	Nein	umlaufende Rauchschutzdichtung	Null-Schwelle/barrierefrei, Bodeneinstandsprofil	5841	Vorabzug	Metallbauarbeiten
elektronisch	-	-	-	-	-	Ja	Nein	umlaufende Rauchschutzdichtung	Null-Schwelle/barrierefrei, Bodeneinstandsprofil	5839	Vorabzug	Metallbauarbeiten
elektronisch	-	-	-	-	-	Ja	Nein	umlaufende Rauchschutzdichtung	Null-Schwelle/barrierefrei, Bodeneinstandsprofil	5841	Vorabzug	Metallbauarbeiten