

Attikaabdeckung Alu,beschichtet RAL 9007
inkl. Aluminium-Unterkonstruktion

Widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme
"harte Bedachung"

Umlaufende Absturzsicherung
Flachstahlgeländer 40/10 mm
Feuerverzinkt
Pfostenabstand $a = 1.50\text{m}$
RAL xxx xx xx

Statischer Nachweis durch ausführende Firma

Leistung Schlosser-

Parallel, überlappend
miteinander Verschraubt

Flüssigabdeckung

5

Stütz 24/117
POS 206

57

Befestigungswinkel Absturzsicherung
Flachstahlgeländer 60/10 mm
Feuerverzinkt
Pfostenabstand $a = 1.50\text{m}$

Statischer Nachweis durch
ausführende Firma

- 6 cm - Extensivsubstrat
- 0,2 cm - Filtervlies
- 2,5 cm - Drän- und Wasserspeicherelement
- 0,4 cm - Trenn-, Schutz- u. Speicherschicht
- 0,8 cm - Bitumen-Dachabdichtung, 2-lagig, wurzelfest
- 10 cm - Gefälledämmung i.M. EPS-Schaum, WLG 040
- 12 cm - Grundsicherung EPS-Schaum, WLG 040
- 0,5 cm - Dampfsperre
- 28 cm - Stb.-Decke
- 21 cm - Abhangende, Rasterdecke mit Randfriese

Widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme
"harte Bedachung"

Kiesstreifen,
50cm breit

— Kiesfangleiste
Lochblechwinkel

Hochpunkt

~~+10.69~~
~~OK Rohdecke~~

Stb-Decke $b=28\text{cm}$
POS 201

+10.41
UK Rohdecke

21

$$H/B = 440 / 594 \text{ (0.26m}^2\text{)}$$
[illegible]

1900 Erweiterung des Freiherr-vom-Stein-Gymnasium
Ringstraße 69, 32257 Bünde

Kommunalbetriebe Bünde
Am Brunnen 17
32257 Bünde

Ausführungsplanung

Detail

4.0 Attika WDVS + Gründach

Datum: 25.09.2025	Maßstab: 1:5	Plannummer: 5806	Index: 00
Gezeichnet: 	Blattgröße: H/B 440/594	Planschlüssel:	