Leistungsbeschreibung

über die Lieferung eines gemeinsamen Schmalspurfahrzeugs als Schlepper oder gleichwertig für die Interkommunalen Bauhöfe in Beckum und Warendorf, Neufahrzeug

Das Fahrzeug ist vorgesehen als Geräteträger für den Sommer- und Wintereinsatz auf Radwegen und Kreisstraßen, hat den Bestimmungen der StVO zu entsprechen und ist bei Auslieferung an den Interkommunalen Bauhof Warendorf TÜV abzunehmen und zuzulassen. Auslieferung in 2027.

Technische Mindestanforderungen

- Gerätetyp: Kommunalschlepper für Radwege
- Nennleistung ca. 80 kW
- 3 Zylinder-Motor, Diesel
- Kraftstofftank mind. 120 Liter
- stufenloses Fahrgetriebe
- Geschwindigkeitsbereich 0,02 – 40 km/
- Endgeschwindigkeit bei reduzierter Motordrehzahl (1600 Umdrehungen) 40 km/h
- keine Reibkupplung im Fahrantrieb
- reversieren ohne Kupplung
- Kabine gefedert
- Vorderachsfederung
- Kllimaautomatik plus Heizung für Fußraum
- Fahrersitz drehbar mit Luftfederung, Sitzheizung, Dämpfer automatisch einstellbar und Seitenhorizontalfederung
- Armlehne
- Beifahrersitz mit Sicherungsgurt
- Außenspiegel teleskopierbar
- Innenspiegel vorne
- Rückspiegel
- Freisprecheinrichtung
- Radio FM / DAB+ mit Lautsprecher
- Universalhalterung für Handy
- Lenkrad inkl. Drehgriff, schwenk- und teleskopierbar
- Bodenmatte (Gummi oder vergleichbar)
- Tempomat
- Warnton bei Rückwärtsfahrt
- Heckscheibe mit Scheibenwischer
- Zusatzbeleuchtung
- alle verfügbaren Arbeitsscheinwerfer LED
- LED Tagfahrlicht
- Fahrlicht Rückleuchten / Blinker LED
- 2 x Rundumkennleuchten LED links / rechts
- 2 Vorwarnleuchten nach hinten
- Batterie-Trennschalter
- Hydraulikanalge mit Verstellpumpe, Förderleistung mind. 100 l/min
- entnehmbare Ölmenge mind. 25 Liter
- getrennte Ölkreisläufe für Getriebe und Hydrauliköl
- Steuerventile Heck mind. 3, doppelt wirkend, unter Druck kuppelbar

- Steuerventile Front mind. 1, doppelt wirkend
- max. Durchflussmenge Steuerventil mind. 100 Liter/min.
- druckloser Rücklauf am Heck
- druckloser Rücklauf in der Front
- Power Beyond
- Load Sensing System
- 4 zusätzliche Hydraulikanschlüsse vorne
- Load Sensing Anschlüsse vorne
- Zweikreis-Druckluft-Bremsanlage für Anhänger mit zusätzliche Duomatik-Schnellkupplung
- automatische Anhängerkupplung, 38 mm Bolzen
- K50 Anhängerkupplung im Schlitten
- max. Hubkraft des Heckkrafthebers mind. 4.200 daN
- 24 Volt Anhängersteckdose, 24 Volt ABS-Steckdose im Heck
- Frontkraftheber mit Lage- und Entlastungsregelung
- Frontzapfwelle 1000 U/min
- Kommunalplatte Größe 3
- Querverkehrsraumüberwachung mit Winterzertifizierung und Eintragung im Fahrzeugschein
- Umkehrlüfter
- Vorwärmpaket (Motor und Hydraulik)
- Lackierung Kommunal-Orange
- max. zulässiges Gesamtgewicht mind. 7.500 kg
- max. zulässige Hinterachslast mind. 5.300 kg
- max. zulässige Vorderachslast mind. 3.400 kg
- Bereifung Nokian
- Bereifung hinten mind. 440/80 R34
- Bereifung vorne mind. 360/80 R24
- Außenbreite über Reifen max. 1,95 m
- Feuerlöscher, Warndreieck, Bordliteratur deutsch
- Kundendienststützpunkt im Umkreis von 30 km um 48231 Warendorf

Mindestanforderungen werden erfüllt (bitte ankreuzen): ☐ ja ☐ nein

Betriebsbereite Vorführung und Lieferung am Bauhof in Warendorf, Am Holzbach 3, 48231 Warendorf. Fahrzeugpreis einschl. Kfz.-Brief, Überführung, Zwischenüberführung, Zulassung.

Fahrzeughersteller, Typ: _____

Lieferzeit nach Auftragserteilung: _____

Gesamtsumme netto _____ **€**

zzgl. 19% Mehrwertsteuer _____ **€**

Gesamtsumme brutto _____ **€**

Nächster Kundendienststützpunkt: _____