Legende

Katastergrenze	
Fahrbahn, Asphaltdecke	
Gehweg, Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm, grau (gefast)	
Gehweg, Schotter	
2-zlg Entwässerungsrinne, 24/16/14 cm	
Böschung - Einschnitt	
Böschung - Damm	
Bankett	
Straßenablauf 300/500 - Achse 1, Verbindungsweg und Gehweg	
Straßenablauf 500/500 - Rauhkampweg	
Beleuchtung neu, Lichtmast je 6 m	
Abbau vorh. Beleuchtung	
DN 150 Entwässerungsleitung DN 150/200/250	

Neigungsbrechpunkt H=1000.000 m, T=8.000 m, f=0.032 m — Ausrundungshalbmesser, Tangentenlänge, Bogenstich

-0.800 % 78.000 m / 0.800 % 45.000 m — Längsneigung, Länge der Strecke

TS=120.045 / 0+283.300 — Tangentenschnittpunkt, Stationierung

6% — Querneigung Bestand / Planung

Hochpunkt / Tiefpunkt

× 162.04 — Höhe Straßenablauf gepl.

× 161.83 — Höhen gepl.

1:250

0 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25 m

Alle Koordinaten werden bezogen auf das Universale Transversale Mercator-Koordinatensystem (UTM - ETRS 89) Zone 32 angegeben

Nr.	Änderung	Datum	Name

ISERLOHN. wald | stadt | heimat

Bereich 66 - Tiefbau
Abt. Straßen und Brücken
Rathaus II - Werner-Jacobi-Platz 12

Projekt : Erschließung Hauptschule Hennen
Straßenausbau Erschließungsstraße und Rauhkampweg
Ausführung

Darstellung : Lageplan

	Name	Datum	Maßstab.: 1:250
Zeichner	Tran	30.09.2023	Plan Nr.: LP 02
Sachbearbeiter Stadt	Tran	30.09.2023	
Abteilungsleiter			
Blattgröße 841 x 594			Blatt Nr.:

i.A. Micic
(Bereichsleiter)

Iserlohn, den