Flurstücksgrenze

HÖHEN - BEZUGSPUNKT
42.72 NHN

Höhe vorhanden
Höhe neu

Aussenkante Überbauplatte

OK Betonwand + 2.92 + 42.05 NHN

41.82 NHN

OK Betonwand - 2.86 + 42.11 NHN

41.91 NHN

42.18 NHN

42.30 NHN

42.70 NHN

42.90 NHN

43.05 NHN

Rank-Gewebe

AK Dachüberstand

OK Betonwand + 1.72 + 43.25 NHN

AK Betondecke

BRH 1.00

Lasterräder Anlehnbügel 8 Stück

Fahrradparker Doppelstock 2-seitig 24 Fahrräder

Fahrradparker Doppelstock 2-seitig 24 Fahrräder

43.40 NHN

Servicestation 2 Stück

OK Betonwand + 0.06 + 45.03 NHN

Stahl-Verkleidung

BRH 1.00-1.14

44.78 NHN

± 0.00 44.97 NHN

Rampe 4 %

OK Betonwand - 0.26 + 44.71 NHN

- 0.14 44.83 NHN

Rampe 4.5 %

44.75 NHN

Firma Hering Fliesbd.-SBR

- 0.26 44.71 NHN

WC 5.21 m² 9.18 m

Technik 4.01 m² 8.30 m

- 0.14 44.83 NHN

± 0.00

OK Betonwand + 0.06 + 45.03 NHN

44.73 NHN

Fahrradstellplätze gesichert
307.81 m²
86.50 m

± 0.00 44.97 NHN

Fahrradparker Doppelstock 1-seitig 34 Fahrräder

43.99 NHN

AK Dachüberstand

Stahl-Verkleidung

AK Betondecke

Fahrradparker Doppelstock 2-seitig 42 Fahrräder

Fahrradparker Doppelstock 2-seitig 44 Fahrräder

Fahrradparker Doppelstock 2-seitig 44 Fahrräder

Fahrradparker Doppelstock 2-seitig 44 Fahrräder

Rank-Gewebe

AK Dachüberstand

OK Betonwand + 0.16 + 45.13 NHN

44.67 NHN

OK Betonwand + 0.16 + 45.13 NHN

44.93 NHN

Flurstücksgrenze

HÖHEN - BEZUGSPUNKT
42.72 NHN

Index geändert	Datum	Bauherr	Statiker	TGA	GU	Dropbox	Inhalt
A	Hilgenbrink	22.05.2026					Vermaßung Achsen, BD, Treppe
B	Hilgenbrink	02.06.2026					Gelände- und Gebäudehöhen, Grundstück
C	Hilgenbrink	29.06.2026					Gelände- und Gebäudehöhen Süd- und Ostseite
D	Hilgenbrink	29.07.2026					Höhenbezugspunkt
E	Hilgenbrink	04.08.2026					Gründung und Betonwände Westseite

Alle Maße sind verantwortlich örtlich zu überprüfen!

- Die Unterlagen der Statik, Schallschutz- und EnEV-Nachweis sowie Brandschutzkonzept sind grundsätzlich auf Übereinstimmung mit der Werkplanung zu prüfen.
- Unstimmigkeiten sind umgehend mit der Bauleitung zu klären. Eine Berufung auf diese Zeichnung entbeht den Ausführenden nicht von der Verantwortung gemäß VOB.
- Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt, sie ist nur in Verbindung mit der Prüfstatik gültig.
- Auflagen der Baugenehmigung sind zu beachten!
- Sämtl. Aus- und Abschlüsse der Abdichtungen sind gemäß der gültigen DIN und Richtlinien auszuführen. Die Vorgaben des Herstellers sind ebenfalls zu beachten.
- Der Rohbauunternehmer hat in den Tür- und Fensterlaibungen einen Meterriß anzubringen.

Legende - Werkplanung

B	Boden	DD	Deckendurchbruch	FF	Fertigfußboden	DFF	Dachflächenfenster	UVE	Unterverteilung Elektro
BD	Bodendurchbruch	DS	Deckenschlitz	RF	Rohfußboden	GK	Gurtkasten	UVH	Unterverteilung Heizung
BE	Bodeneinlauf	W	Wand	FD	Fertigdecke	HK	Heizkörper	NA	Notausgang
BK	Bodenkanal	WA	Wanddurchbruch	RD	Rohdecke	HZG	Heizung	RS	Rauchschutztür
BRH	Brüstungshöhe	WD	Wanddurchbruch	OK	Oberkante	MW	Mauerwerk	RWA	Rauch-Wärme-Abzug
BS	Bodenschlitz	WS	Wandschlitz	UK	Unterkante	OL	Oberlicht	2.RW	2. Rettungsweg
D	Decke	UZ	Unterzug	VK	Vorderkante	REV	Revisionsöffnung	T 30	Feuerhemmende Tür
DA	Deckenaussparung	ÜZ	Überzug	AK	Außenkante	RR	Regenfallrohr	T 90	Feuerbeständige Tür

Brüstungshöhenangaben sind Fertigköhen ab OKFF
OK Rohhöhe = BRH - 0,05 m

OKFF EG (± 0.00) = 44.97 NHN

Bestand | Stahlbeton | Beton unbew. | Stb.-Fertigteile
Mauerwerk, tragend | Mauerwerk, nichttragend | Porenbeton | WDVS / Dämmung
GK-WHG-Trennw. | Gipskarton | Deckendurchbruch | OKFF | OKFD
OKFF / OKRF | Wanddurchbruch | Bodendurchbruch | OKRF | OKRD

Projekt:
Neubau Fahrradparkhaus Greven
Biederlackstr. 27
48268 Greven

Bauherr:
Stadt Greven
Rathausstr. 6
48268 Greven

Planung:
Schulze Gronover & Partner Architektur GmbH
Königstrasse 22 a 48268 Greven
Tel 02571 986863 Fax 02571 986873

Leistungsphase:
Werkplanung

Zeichnung:
Erdgeschoss

Projekt Nr.:	Plan Nr.:	Index:	Maßstab:	gezeichnet	Datum:
597	WP G 02	E	1 : 50	(Hilgenbrink)	10.03.2026