Sämtliche Angaben und Maße sind eigenverantwortlich auf der Baustelle zu prüfen. Bei Unstimmigkeiten ist umgehend die Bauleitung zu informieren. Für das Tragwerk sind alle tragenden Bauteile ist der Standsicherheitsnachweis maßgebend. Alle Schlitz- und Durchbruchangaben sind vor Ausführung mit dem TWP abzustimmen. Die Ausführungsplanung ist mit der Werkplanung abzustimmen. Brüstungshöhen, sowie Fenster und Türhöhen bezeihen sich auf OKFF, sofern keine gesonderten Angaben getroffen sind. Alle Höhenkoten beziehen sich auf Baunull.

Baunull: OKFF EG = ±0,00 = 43,83m NHN

Brandschutz

	Brandschutzgrenze
FEC	Feuerhemmend
FEO	Hochfeuerhemmend
F90	Feuerbeständig
	Brandwand
	Bauart Brandwand
	Dach F90-AB
DS	Dichtschließend
DSG	Dicht- & selbstschließend
RS	Rauchschicht
T30	Selbstschließende Feuerschutztür
T30RS	Selbstschließende feuerhemmende Tür, rauchdicht
	Feuerlöscher
	Rettungsweg/-richtung

Koten

OK(FF)	Oberkante Fertigbau
OK(RF)	Oberkante Rohbau
UK(FF)	Unterkante Fertigbau
UK(RF)	Unterkante Rohbau
(F)	Fußboden
(D)	Decke
(S)	Sohle

Material

KS-Mauerwerk 12-2,0 MG IIa

Stahlbeton, C 25/30 Normal-Beton (XC1 + XC3 + XF1) Expositionsklasse n. Pos. 3.1, Stahl RC-K, BST, RT2 Dicke außen (Stahl 30/4 D.S)

Beton, unbewehrt

Dämmung, hart

Dämmung, MiWo

Abbruch

Sonstiges

	Sonnenschutz
M	Motor-Sonnenschutz
K	Kopplung-Sonnenschutz
	Lautschiene, mob. Trennwand
	UA-Profil für WC-Trennwände vorsehen

Bodenbeläge

	Fliesen
	Industrieparkett
	Kautschuk
	Rüttelboden
	Nadelfilz
	Estrich beschichtet
	Nicht brennbare Erstrichdämmung
	Sauberlaufzone
	Bewegungsfuge
	Gefällepfeil =2%

Wandbeläge

	Fliese 15x15 cm
	Fliese 30x60 cm

Abhangdecken

	Rasterdecke 60 x 60 cm R,S/B,S Quadratlochung versenkte Schiene
	Rasterdecke 62,5 x 62,5 cm R,S/B,S Quadratlochung versenkte Schiene
	GK-Decke glatt

Raumstempel

Raumnummer
Raumnumme
RB Bodenbelag
WB Wandbelag
DB Deckenbelag
NF Nettogrundfläche
RU Raumumfang
LH Lichte Raumhöhe

Raumnummer

VW.1.01
Baunull
Geschoss
Raum

Tür-, Fenster- und Torstempel

T 1 | VW.1.01.1
Tür
Fenster
Brandschutz
Raumnummer
Ergänzung

Planbezeichnung

S1xxxx - AP - VW - ABC - GR - EG - 001 -
Projektnummer
Leistungsphase
Gebäude / Bauteil
Vertiefen / Ebenen
Planlage
Geschoss
Plannummer
Index

Fachplanungs- und Beratungsgrundlagen

TWP	Grundlage ist die Genehmigungsstatik vom 21.03.2024
HLS	Grundlage ist die HLS-Planung von 26.03.2026 und die ELT-Planung vom 20.05.2025
ELT	Grundlage ist die ELT-Planung vom 28.07.2025 und die ELT-Planung vom 20.05.2025
BSK	Grundlage ist das Brandschutzkonzept vom 13.11.2023

Deckenspiegel

	Zuluft
	Abluft
	Lüftungsgitter
	Lautsprecher Ø 20 cm
	Rasterleuchte 60 cm
RL LED	Rasterleuchte 62,5 cm
	Einbauleuchte Ø 28 cm
	Verstärkung der Rasterdecke
	Aufbauleuchte Ø 9,5 cm
	Aufbauleuchte Ø 30 cm
	Verstärkung der Rasterdecke
	Präsenzmelder (8-24m) IP44
LED/W	LED-Wannenleuchte
	W-Lan Access-Point
	Rasterwechsel

Position Rasterdecke

Bemaßung Rasterelemente

Fitness
FB 32,87 m²
NUF 32,87 m²
UKRD 0,00 m
VBK Kautsch
DB Beton, kratzt

Kleiderkammer
FB 61,64 m²
NUF 61,64 m²
UKRD 0,00 m
VBK Kautsch
DB Beton, unbehandelt

Putz
FB 4,83 m²
NUF 4,83 m²
UKRD 0,00 m
VBK Fliesen
DB Beton, unbehandelt

Treppenhaus
FB 22,62 m²
NUF 17,92 m²
UKRD 1,80 m
VBK Kautsch
DB Beton, kratzt

Flur
FB 31,44 m²
NUF 29,52 m²
UKRD 2,48 m
VBK Kautsch
DB Beton, kratzt

Aufzugsschacht
FB 4,42 m²
NUF 0,00 m
UKRD 0,00 m
VBK Unbehandelt
DB

Stuhllager
FB 44,56 m²
NUF 44,56 m²
UKRD 0,00 m
VBK Kautsch
DB Beton, unbehandelt

Technik
FB 44,56 m²
NUF 44,56 m²
UKRD 2,90 m
VBK Beschichtet
DB Beton, unbehandelt

Regenbare Dachfläche
NRF 193,82 m²
BB Gründach
WB ---
DB ---

Regenbare Dachfläche
S-St
NRF 58,83 m²
BB Gründach
WB ---
DB ---

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG	GEZ.

BAUVORHABEN

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

N

S15205

Erweiterung des Schwarz-Weiß-Bereichs der Feuerwehr Buchkoffotalle 8
48282 Emsdetten

BAUHERR

Stadt Emsdetten

Stadt Emsdetten
Am Markt 1
48282 Emsdetten
Tel. 02572 - 922 568

PLANBENNUNG

2. Obergeschoss Deckenspiegel

PLAN NR. | INDEX
412 | C

GEZEICHNET	DATUM	BLATTGRÖSSE	MAßSTAB	PLANBEZEICHNUNG
	09.04.2026	A0+ (1610 x 841)	1:50	**AP_ABC_05_OGZ_412_C**