

LEGENDE

1) Brandschutz nach DIN 4102 / Rauchschutz nach DIN 18095	
F30	feuerhemmende Verglasung
F90	feuerbeständige Verglasung
D	dichtschließend nach LBO
VD	vollwandig dichtschließend nach LBO
T30	feuerhemmende Türe
T90	feuerbeständige Türe
RS	Rauschschutztür nach DIN 18095

2) Schallschutz nach DIN 4109 - Schalldämm-Maß	
27 db	Rw, P = 27 db
32 db	Rw, P = 32 db
37 db	Rw, P = 37 db
42 db	Rw, P = 42 db

3) Material Wand / Sturz	
STB	Beton
TB	Trockenbau
MW	Mauerwerk
FAS	Fassade
PR	Holz-Aluminium-Pfosten-Riegel-Fassade
MGA	Metall-Glas-Anlage
HGA	Holz-Glas-Anlage
MTW	mobile Trennwand
FL	Fliesen
WV	Wandverkleidung
PW	Prallwand
WD	Wärmedämmung

3a) Oberbelag Wand / Sturz	
SP	Spachtelung und Anstrich
IP	Innenputz und Anstrich
FL	Fliesen
AN	Anstrich
MÖB	Möblierung

4) Zargentyp / Material / Teilung	
UZ	Umfassungszarge
EZ	Eckzarge
BZ	Blockzarge
SZ	Stockzarge
DZ	Durchgangszarge
...D	-Doppelfalz
...+V	-Verkleidung/ Verblendung
H	Holz zarge
S	Stahlzarge
V4A	Edelstahlzarge
A	Aluminiumzarge
1-tlg.	1-teilige Zarge
2-tlg.	2-teilige Zarge

5) Zargen Oberfläche	
VG	Montage verzinkt und grundiert
PV	pulverbeschichtet
LA	lackiert
HPL	HPL-beschichtet

18) Feststellung	
MF	mechanische Feststellanlage (nicht bei Brand- und Rauchschutztüren)
EMF	elektromechanische Feststellanlage (Rauchschaltzentrale erforderlich oder integriert)
HMF	elektrische Türhaftmagnete (Unterbrechertaster erforderlich, Rauchschaltzentrale erforderlich oder integriert)

19) Feststellung - Handtaster / Einbauart / Einbauseite	
BT	Bedientaster
AT	Auslösetaster
UT	Unterbrechertaster
ST	Stehle
UP	Unterputz
AP	Aufputz
BS	Bandseite
BGS	Bandgegenseite

20) Zusatzausstattung	
FTT	Flüchtürterminal unterputz mit Türalarmierung
FTT-B	Flüchtürterminal bidirektional
MK	Magnetkontakt
RK	Riegelkontakt

21) Zusatzausstattung - Handtaster / Einbauart / Einbauseite	
TZ	Türzentrale
TT	Türterminal
ST	Stehle
UP	Unterputz
AP	Aufputz
BS	Bandseite
BGS	Bandgegenseite

22) Türstopper	
BTS	Bodentürstopper
DTS	Deckentürstopper
WTS	Wandtürstopper

23) Schließanlage Zutrittskontrolle	
WL	Wandleser online (Verriegelung über Motorschloss)
D	Digitalkomponente (Beschlag oder Zylinder)
M	mechanische Schließanlage (Schließgruppe)
ZM	Zutrittssteuerung - Türmanager
ETB-1	elektronischer Türbeschlag Außentüren; innen verbaut
ETB-2	elektronischer Türbeschlag Innentüren; Kurzbeschlag
EVKS	Evakuierungsschlüssel
VL	Validierungsleser
E	E-Öffner

24) Schließanlage Schließgruppe	
SG1	Schließgruppe 1
SG2	Schließgruppe 2

6) Türblatt - Material / Füllung	
MG	Metall-Glas-Türblatt
VS	Vollspantürblatt
RS	Röhrenspantürblatt
MRT	Massivholz-Rahmen-Tür
VSG	Verbundsicherheitsglas
ESG	Einscheibensicherheitsglas
PW	Prallwand nach DIN 18035
ST	Stahl-Türblatt
V4A	Edelstahl-Türblatt
AL	Aluminium-Türblatt
GS	geschäumt
WD	Wärmedämmung
LB	Lochblech

7) Kantengeometrie	
GF	gefälzt
ST	stumpf
LF	Leibungsfalz
DF	Doppelfalz
DLF	Doppel-Leibungsfalz
FB	Flächenbündig
MF	Mittelfuge einfach gefälzt
MF-D	Mittelfuge doppelt gefälzt
OF	Oberblendenfuge einfach gefälzt
OF-D	Oberblendenfuge doppelt gefälzt

8) Kantenausführung	
EL	Einleimer Massivholz
AL	(verdeckter) Anleimer Massivholz, überfurniert
FK	Echtholz-Furnierkante
KK	Kunststoffkante (nass- und feuchtraumgeeignet)
PU	angegossene Polyurethankante (feuchtraumgeeignet)
KA	verdeckter Kunststoffanleimer (feuchtraumgeeignet)
ABS	ABS-Kante (feuchtraumgeeignet)
HH	Hartholz-Kantenumleimer

9) Objekt-Bänder 3D-verstellbar	
VB	verdeckt liegende Bänder
AB	Aufsatztürbänder
RB	Rollentürbänder

10) Objekt-Beschlag	
D	Türdrücker
DS	Türdrücker stehend montiert (90°)
K	Türknauf
GS	Griffstange
MG	Sporthallen-Muschelgriff
ZG	Ziehgriff (Balkon-/ Terrassentürgriff)
HP	horizontale Panikstange nach DIN EN 1125

11) Zylinder	
PZ	Profilzylinder
BZ	Blindzylinder (nicht abschließbar)
KNZ	Knaufzylinder
WC	
EZ	elektronischer Zylinder

12) Schösser - Panikfunktionen	
MS	Motorschloss
MTRS	motorisches Treibriegelschloss
SVP	selbstverriegelndes Panikschloss
EVP	elektrisch verriegelbares Panikschloss
BB	Buntbartschloss
FS	Fallenschloss
PZS	Profizylinderschloss
TRS	Treibriegelschloss (Vollpanik, einseitig Drücker stehend montiert; ca. 1.30 m ü. OK FFB)
FTRS	Falztreibriegelschloss
STS	o
NA	nicht abschließbar
Panik-B	Umschaltfunktion B
Panik-C	Schließswangfunktion C
Panik-D	Durchgangsfunktion D
Panik-E	Wechselfunktion E
Panik-P	Riegel-Fluchttürfunktion P
VPK	Vollpanikfunktion
TPK	Teilpanikfunktion
A-Öffner	Automatik-Öffner

13) Türantrieb	
DTA	Drehflügelantrieb
POW	Drehflügelantrieb PowerTurn mit Smart-Swing-Funktion
STA	Servo-Drehflügelantrieb

14) Türantrieb - Einbauseite	
BS	Bandseite
BGS	Bandgegenseite
KM	Kopfmontage
TBM	Türblattmontage

15) Türantrieb - Handtaster / Einbauart / Einbauseite	
BT	Bedientaster
ET	Eilbogentaster
UT	Unterbrechertaster
ST	Stehle
UP	Unterputz
AP	Aufputz
BS	Bandseite
BGS	Bandgegenseite

16) Türschließer	
ITS	integrierter Türschließer
OTS	Obentürschließer mit Gleitschiene
BTS	Bodentürschließer
FLTS	Freilauf-Türschließer

17) Türschließer - Einbauseite	
BS	Bandseite
BGS	Bandgegenseite
KO	Kopfmontage
TBM	Türblattmontage
SFW	Sturzfutterwinkel ggf. mit Montageplatte