

Bekanntmachung

Angaben zum Auftraggeber

Bezeichnung	Stadt Emsdetten
Kontaktstelle	Zentrale Vergabestelle
Zu Händen	Tamara Hüser / Nike Hübner / Julia Kümper
Postanschrift	Am Markt 1
Ort	48282 Emsdetten
Telefon	+49 2572922-550
Fax	+49 2572922-199
E-Mail	vergabe@emsdetten.de
URL	www.emsdetten.de

Art und Umfang der Leistung

Die EMS-Halle Emsdetten verfügt über drei Sheddächer aus Drahtglas, die in den Sommermonaten saniert werden sollen. Die Sheddächer haben eine Länge von ca. 40 m, sind ca. 3 m hoch und haben eine Dachneigung von 60°.

Die Sheddächer sind im Vertikalschnitt als Dreiecke konzipiert mit einem Winkel im First (Innenwinkel im First des Dreiecks) von 60°. Die Sparren haben eine Länge von ca. 3,2 m. Zusätzlich sind je Sheddach vier RWAs verbaut.

Die Konstruktion soll nunmehr zurückgebaut und durch einen neuen Aufbau ersetzt werden. als Dacheindeckung der Sheddächer mit einer neuen Aluminium-Stehfalzkonstruktion versehen. Dazu werden Klipps auf der mit der Dampfsperre kaschierten Trapezblech-Tragschlae befestigt. Danach folgt die Ausdämmung der gesamten Fläche mit 160 mm Mineralwolle A1. Vorher wird der Firstbereich ebenfalls mit Folienleitblechen als Übergang versehen.

Als Dachhaut werden schließlich Aluminium-Stehfalzbleche verlegt, die stehend verlegt werden.

Zusätzlich erhalten die Sheddächer RWA Anlagen, wobei drei Anlagen für die äußeren Sheds und zwei für das innere Sheddach vorgesehen sind.

Firstbleche werden zum Schluss verlegt.

Die Demontage und Montage erfolgt tageweise, da am Ende des Arbeitstages die Sheddach-Konstruktion vor Witterung geschlossen werden muss. Dazu wird die zu verlegende neue Dampfsperre als Schleppfolie mindestens 0,5 m länger belassen und auf die alte Konstruktion geklebt.

Im Traufenbereich wird ebenso verfahren.

Am nächsten Arbeitstag wird die Folie aufgeschnitten und mit den Demontage- sowie Montagearbeiten fortgefahren.

Zur Sicherung der Innenhalle wird unterhalb der Sheddächer innen auf die statischen Tragwerke aus Rundrohren eine Gerüstbühne mit Teichfolie montiert. Diese dient zum Sichern vor herunterfallendem Material, zum Schutz vor Witterung und Eindringen von Wasser und als Arbeitsbühne.

Dazu wird eine UK statisch tragend mit OSB Platten versehen. Nach Fixierung werden diese mit einer Teichfolie verlegt, die an die Unterdecke des Hallendaches angeklebt wird.

Haupterfüllungsort

Bezeichnung	EMS-Halle
Postanschrift	Friedrichstraße 4
Ort	48282 Emsdetten

Ausführungsfristen

Zeitraum der Leistungserbringung

Ausführungsbeginn am 08.06.2026 oder nach Auftragserteilung, sofern diese später erfolgt

Auftragsvergabe

Wirtschaftsteilnehmer

Bezeichnung	Schlichter GmbH & Co. KG
Ort	49762 Lathen

Verfahrensart

Verfahrensart Beschränkte Ausschreibung

20-652-321 (Ex Post): Ems-Halle - Sheddachsanieung

VO: VOB/A Vergabeart: Ex post Veröffentlichung (Binnenmarktrelevanz)

Zusätzliche Angaben

Bekanntmachungs-ID: CXPWYRALNMF