


Insp.-Abbruch (O: 52,90 m 100,00%), (U: 1,20 m 2,31%)			Bewertung ISYBAU 2015	
Ort/Straße	Ibbenbüren Osnabrücker Straße		Datenträger	H038
Firma	FA. Ahlert / Cieslicki			
Haltung	1495300501	Baujahr: 1970	Profiltyp/Material	Kreisprofil Steinzeug
KR - Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, Regenwassersystem				
Zulauf	14953005		Profilhöhe/breite	200
Ablauf	14953008		Haltungslänge	52,05 m
			Rohrlänge	keine Stammdaten
Unters.-datum	10.04.2017		Schadenslänge	8,80 m
Unters.-länge	54,10 m	0,90 m	Haltungsklasse/-zahl	5
Unters.-richtung	O+U		maßgebender Schaden	BAG (100,00)

	Station	Video	Kürzel	Lage am Umfang	Langtext	Quant. 1	Quant. 2	Schadensklasse			
								D	S	B	Max
	0,00	00:00:31	BCD XP		Anfangsknoten - Rohranfang						
	4,30	00:01:44	BDD B A1		Wasserspiegel - trüb oder verfärbt Wasserstand über der Kanalsohle als Prozentwert der lichten Höhe 10,00 %	10,00	%				
	13,10	00:02:35	BDD B B1		Wasserspiegel - trüb oder verfärbt Wasserstand über der Kanalsohle als Prozentwert der lichten Höhe 10,00 %	10,00	%				
	14,70	00:03:03	BCA EA	12-00	Anschluss - einfacher Anschluss - gemeißelt - Anschluss ohne Formstück - Loch gemeißelt - Anschluss offen Höhe des Anschlussrohres in mm 150,00 mm	150,00	mm				
	34,90	00:06:07	BAH C	12-00	Schadhafter Anschluss - am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden)			2			2
	34,90	00:05:56	BCA FA	12-00	Anschluss - anderer Anschluss als ein Abzweig (anzuwenden, wenn die notwendigen Informationen zur Eingruppierung nach B, C, D oder E nicht zur Verfügung stehen) - Anschluss offen Höhe des Anschlussrohres in mm 150,00 mm	150,00	mm				

Insp.-Abbruch (O: 52,90 m 100,00%), (U: 1,20 m 2,31%)			Bewertung ISYBAU 2015	
Ort/Straße	Ibbenbüren Osnabrücker Straße		Datenträger	H038
Firma	FA. Ahlert / Cieslicki			
Haltung	1495300501	Baujahr: 1970	Profiltyp/Material	Kreisprofil Steinzeug
KR - Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, Regenwassersystem				
Zulauf	14953005		Profilhöhe/breite	200
Ablauf	14953008		Haltungslänge	52,05 m
			Rohrlänge	keine Stammdaten
Unters.-datum	10.04.2017		Schadenslänge	8,80 m
Unters.-länge	54,10 m	0,90 m	Haltungsklasse/-zahl	5
Unters.-richtung	O+U		maßgebender Schaden	BAG (100,00)
				408

	Station	Video	Kürzel	Lage am Umfang	Langtext	Quant. 1	Quant. 2	Schadensklasse			
								D	S	B	Max
	52,20	00:07:56	BCA EA	12-00	Anschluss - einfacher Anschluss - gemeißelt - Anschluss ohne Formstück - Loch gemeißelt - Anschluss offen Höhe des Anschlussrohres in mm 150,00 mm	150,00	mm				
	52,90	00:08:10	BDC YC		Inspektion abgebrochen - Gegenseite erreicht						
	1,20	00:01:38	BDC Y		Inspektion abgebrochen - Abbruch der Inspektion "100% Einragender Anschluss"						
	1,20	00:01:20	BAG	11-00	Einragender Anschluss Länge des einragenden Anschlusses als Prozentanteil des Durchmessers oder der Höhe der Rohrleitung. Die Quantifizierung bezieht sich auf die Nennweite/Höhe der Leitung, an die angeschlossen wird. 100,00 %	100,00	%			5	5
	1,20	00:01:09	BCA EA	11-00	Anschluss - einfacher Anschluss - gemeißelt - Anschluss ohne Formstück - Loch gemeißelt - Anschluss offen Höhe des Anschlussrohres in mm 100,00 mm	100,00	mm				
	0,00	00:00:38	BCD XP		Anfangsknoten - Rohranfang						

		Zus.-Punkte			
		D	S	B	
Vorl. Schadensklassen		0	0	5	
Vorl. Schadenszahlen		0	0	400	
Entwässerungssystem	KR - Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, Regenwassersystem			-30	
Abwasserart					
Schutzzone					
Grundwasserabstand					
Bodenart					
Lage am Umfang	11-00, (03-09 D:10 S:0 B:20, 09-03 D:0 S:10 B:0, Gesamt D:10 S:20 B:20)			10	
Lage an einer Verbindung	Nein				
Vorl. Objektzahl (OZV)	Maximale Einzelschadenszahl = 400			10 10 400	400
Schadenslängenzahl(SLZ)	0,3 je Punktschaden * max. Einzelschadenszahl + Länge Streckenschäden * max. Einzelschadenszahl = 0,3 * 2 * 400 + 8,8 * 400 = 3760				
Schadenslänge (SL)	SLZ/(OZV*Unters.-länge)=3760/(400*0,00)=0,1777 <=0,5 ---> SLZ/(OZV*Unters.-länge)*100-10=3760/(400*0)*100-10 = 8				8
endg. Objektzahl (OZE)	Haltungszahl				408
endg. Objektklasse (OK)	Haltungsklasse				5