

Ort/Straße	Ibberbüren Alpenstraße		Datenträger	H035	
Firma	FA. Ahlert / Cieslicki		Profiltyp/Material	Kreisprofil Steinzeug	
Haltung	1494401401	Baujahr: 1962			
KS - Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, Schmutzwassersystem					
Zulauf	14944014		Profilhöhe/breite	200	
Ablauf	14944011		Haltungslänge	48,65 m	
			Rohrlänge	keine Stammdaten	
Unters.-datum	31.03.2017		Schadenslänge	97,30 m	
Unters.-länge	49,90 m	1,00 m	Haltungsklasse/-zahl	3	290
Unters.-richtung	von oben		maßgebender Schaden	BBA A (5,00)	

	Station	Video	Kürzel	Lage am Umfang	Langtext	Quant. 1	Quant. 2	Schadensklasse			
								D	S	B	Max
14944014											
	0,00	00:00:35	BAF DE A1	07-06	Oberflächenschaden - Zuschlagstoffe einragend - nicht eindeutig feststellbar			3	1	3	
	0,00	00:00:20	BCD XP		Anfangsknoten - Rohranfang						
	1,50	00:00:54	BAI Z A2	12-12	Einragendes Dichtungsmaterial - Dichtring "Dichtmasse" Querschnittsminderung in Prozent, wenn es sich bei der Dichtung nicht um einen Dichtring handelt. 2,00 %	2,00 %			1	1	
	17,40	00:03:48	BAG	03-00	Einragender Anschluss Länge des einragenden Anschlusses als Prozentanteil des Durchmessers oder der Höhe der Rohrleitung. Die Quantifizierung bezieht sich auf die Nennweite/Höhe der Leitung, an die angeschlossen wird. 20,00 %	20,00 %			2	2	
	17,40	00:03:38	BCA EA	03-00	Anschluss - einfacher Anschluss - gemeißelt - Anschluss ohne Formstück - Loch gemeißelt - Anschluss offen Höhe des Anschlussrohres in mm 150,00 mm	150,00 mm					
	31,40	00:06:17	BBA A	08-09	Wurzeln - Pfahlwurzeln Querschnittsminderung in Prozent, die Quantifizierung bezieht sich auf den Hauptkanal 5,00 %	5,00 %		3	2	3	
	33,50	00:07:02	BBA B	03-05	Wurzeln - einzelne feine Wurzeln Querschnittsminderung in Prozent, die Quantifizierung bezieht sich auf den Hauptkanal 5,00 %	5,00 %		3	2	3	

Ort/Straße	Ibbenbüren Alpenstraße		Datenträger	H035	
Firma	FA. Ahlert / Cieslicki		Profiltyp/Material	Kreisprofil Steinzeug	
Haltung	1494401401	Baujahr: 1962			
KS - Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, Schmutzwassersystem					
Zulauf	14944014		Profilhöhe/breite	200	
Ablauf	14944011		Haltungslänge	48,65 m	
			Rohrlänge	keine Stammdaten	
Unters.-datum	31.03.2017		Schadenslänge	97,30 m	
Unters.-länge	49,90 m	1,00 m	Haltungsklasse/-zahl	3	290
Unters.-richtung	von oben		maßgebender Schaden	BBA A (5,00)	

	Station	Video	Kürzel	Lage am Umfang	Langtext	Quant. 1	Quant. 2	Schadensklasse			
								D	S	B	Max
	48,90	00:09:02	BAI Z B2	12-12	Einragendes Dichtungsmaterial - Dichtring "Dichtmasse"	2,00 %				1	1
					Querschnittsminderung in Prozent, wenn es sich bei der Dichtung nicht um einen Dichtring handelt. 2,00 %						
	49,90	00:09:29	BAF DE B1	07-06	Oberflächenschaden - Zuschlagstoffe einragend - nicht eindeutig feststellbar			3	1		3
	49,90	00:09:33	BCE XP		Endknoten - Rohrende						

Bewertung ISYBAU 2015				
Ort/Straße	Ibbenbüren Alpenstraße		Datenträger	H035
Firma	FA. Ahlert / Cieslicki		Profiltyp/Material	Kreisprofil Steinzeug
Haltung	1494401401	Baujahr: 1962		
KS - Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, Schmutzwassersystem				
Zulauf	14944014		Profilhöhe/breite	200
Ablauf	14944011		Haltungslänge	48,65 m
			Rohrlänge	keine Stammdaten
Unters.-datum	31.03.2017		Schadenslänge	97,30 m
Unters.-länge	49,90 m	1,00 m	Haltungsklasse/-zahl	3
Unters.-richtung	von oben		maßgebender Schaden	BBA A (5,00)
				290

				Lage am Umfang	Langtext	Quant. 1	Quant. 2	Schadensklasse			
Station	Video	Kürzel						D	S	B	Max

		Zus.-Punkte			
		D	S	B	
Vorl. Schadensklassen		3	0	2	
Vorl. Schadenszahlen		200	0	100	
Entwässerungssystem	KS - Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, Schmutzwassersystem	30		40	
Abwasserart					
Schutzzone					
Grundwasserabstand					
Bodenart					
Lage am Umfang	08-09, (03-09 D:10 S:0 B:20, 09-03 D:0 S:10 B:0, Gesamt D:10 S:20 B:20)		10		
Lage an einer Verbindung	Ja ---> D:10	10			
Vorl. Objektzahl (OZV)	Maximale Einzelschadenszahl = 250	240	10	140	250
Schadenslängenzahl(SLZ)	0,3 je Punktschaden * max. Einzelschadenszahl + Länge Streckenschäden * max. Einzelschadenszahl = 0,3 * 3 * 250 + 97,3 * 250 = 24550				
Schadenslänge (SL)	SLZ/(OZV*Unters.-länge)=24550/(250*49,90)=1,9679 > 0,5 ----> 40				40
endg. Objektzahl (OZE)	Haltungszahl				290
endg. Objektklasse (OK)	Haltungsklasse				3