


Ort/Straße	Ibbenbüren Jägerstraße		Datenträger	H033	
Firma	FA. Ahlert / Cieslicki		Profiltyp/Material	Kreisprofil Steinzeug	
Haltung	1594500201	Baujahr: 1962			
KS - Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, Schmutzwassersystem					
Zulauf	15945002		Profilhöhe/breite	200	
Ablauf	14946038		Haltungslänge	47,17 m	
			Rohrlänge	keine Stammdaten	
Unters.-datum	30.03.2017		Schadenslänge	94,00 m	
Unters.-länge	45,20 m	0,76 m	Haltungsklasse/-zahl	5	
Unters.-richtung	von oben		maßgebender Schaden	BAJ B (30,00)	
					490

	Station	Video	Kürzel	Lage am Umfang	Langtext	Quant. 1	Quant. 2	Schadensklasse				
								D	S	B	Max	
	0,00	00:00:19	BCD XP		Anfangsknoten - Rohranfang							
	0,60	00:01:12	BAI Z A1	12-12	Einragendes Dichtungsmaterial - Dichtring "Dichtmasse" Querschnittsminderung in Prozent, wenn es sich bei der Dichtung nicht um einen Dichtring handelt. 5,00 %	5,00	%			2	2	
	0,60	00:01:24	BAJ C	09-03	Verschobene Verbindung - im Winkel - die Rohrachsen sind nicht parallel zur Rohrleitungsachse Winkel zwischen den beiden Rohrachsen in Grad. 3,00 Grad	3,00	Grad		3	1	3	
	0,60	00:00:59	BAJ B	06-00	Verschobene Verbindung - radial - die Rohre sind rechtwinklig zur Rohrleitungsachse verschoben Distanz der Verschiebung in mm 30,00 mm	30,00	mm		5	1	2	5
	0,60	00:01:33	BDD B A2		Wasserspiegel - trüb oder verfärbt Wasserstand über der Kanalsohle als Prozentwert der lichten Höhe 15,00 %	15,00	%					
	3,00	00:01:58	BDD B B2		Wasserspiegel - trüb oder verfärbt Wasserstand über der Kanalsohle als Prozentwert der lichten Höhe 15,00 %	15,00	%					
	10,30	00:03:14	BAF DE A3	12-12	Oberflächenschaden - Zuschlagstoffe einragend - nicht eindeutig feststellbar				3	1	3	
	15,50	00:04:29	BAH C	10-00	Schadhafter Anschluss - am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden)				3		3	
	15,50	00:04:19	BCA FA	10-00	Anschluss - anderer Anschluss als ein Abzweig (anzuwenden, wenn die notwendigen Informationen zur Eingruppierung nach B, C, D oder E nicht zur Verfügung stehen) - Anschluss offen Höhe des Anschlussrohres in mm 150,00 mm	150,00	mm					
	17,10	00:05:20	BAG	03-00	Einragender Anschluss Länge des einragenden Anschlusses als Prozentanteil des Durchmessers oder der Höhe der Rohrleitung. Die Quantifizierung bezieht sich auf die Nennweite/Höhe der Leitung, an die angeschlossen wird. 15,00 %	15,00	%			2	2	
	17,10	00:05:08	BAH C	03-00	Schadhafter Anschluss - am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden)				3		3	
	17,10	00:05:11	BAO	03-00	Boden sichtbar - Der anstehende Boden ist durch eine Schadstelle der Rohrleitung sichtbar.				4	4	4	
	17,10	00:04:57	BCA EA	03-00	Anschluss - einfacher Anschluss - gemeißelt - Anschluss ohne Formstück - Loch gemeißelt - Anschluss offen Höhe des Anschlussrohres in mm 150,00 mm	150,00	mm					
	19,40	00:06:13	BAG	03-00	Einragender Anschluss Länge des einragenden Anschlusses als Prozentanteil des Durchmessers oder der Höhe der Rohrleitung. Die Quantifizierung bezieht sich auf die Nennweite/Höhe der Leitung, an die angeschlossen wird. 15,00 %	15,00	%			2	2	
	19,40	00:06:22	BAH C	03-00	Schadhafter Anschluss - am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden)				3		3	
	19,40	00:06:26	BAO	03-00	Boden sichtbar - Der anstehende Boden ist durch eine Schadstelle der Rohrleitung sichtbar.				4	4	4	
	19,40	00:06:00	BCA FB	03-00	Anschluss - anderer Anschluss als ein Abzweig (anzuwenden, wenn die notwendigen Informationen zur Eingruppierung nach B, C, D oder E nicht zur Verfügung stehen) - Anschluss geschlossen Höhe des Anschlussrohres in mm 150,00 mm	150,00	mm					

Ort/Straße	Ibbsbüren Jägerstraße		Datenträger	H033	
Firma	FA. Ahlert / Cieslicki		Profiltyp/Material	Kreisprofil Steinzeug	
Haltung	1594500201	Baujahr: 1962			
KS - Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, Schmutzwassersystem					
Zulauf	15945002		Profilhöhe/breite	200	
Ablauf	14946038		Haltungslänge	47,17 m	
			Rohrlänge	keine Stammdaten	
Unters.-datum	30.03.2017		Schadenslänge	94,00 m	
Unters.-länge	45,20 m	0,76 m	Haltungsklasse/-zahl	5	
Unters.-richtung	von oben		maßgebender Schaden	BAJ B (30,00)	
					490

	Station	Video	Kürzel	Lage am Umfang	Langtext	Quant. 1	Quant. 2	Schadensklasse			
								D	S	B	Max
	21,00	00:06:46	BDD B A4		Wasserspiegel - trüb oder verfärbt Wasserstand über der Kanalsohle als Prozentwert der lichten Höhe 15,00 %	15,00	%				
	29,00	00:07:42	BDD B B4		Wasserspiegel - trüb oder verfärbt Wasserstand über der Kanalsohle als Prozentwert der lichten Höhe 15,00 %	15,00	%				
	35,70	00:09:27	BAG	09-00	Einragender Anschluss Länge des einragenden Anschlusses als Prozentanteil des Durchmessers oder der Höhe der Rohrleitung. Die Quantifizierung bezieht sich auf die Nennweite/Höhe der Leitung, an die angeschlossen wird. 15,00 %	15,00	%			2	2
	35,70	00:09:47	BAH Z	09-00	Schadhafter Anschluss - anderer Schaden - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden. "Nicht fachgerecht verschlossen"			2			2
	35,70	00:09:17	BAH C	09-00	Schadhafter Anschluss - am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden)			3			3
	35,70	00:09:21	BAO	09-00	Boden sichtbar - Der anstehende Boden ist durch eine Schadstelle der Rohrleitung sichtbar.			4	4		4
	35,70	00:09:04	BCA FB	09-00	Anschluss - anderer Anschluss als ein Abzweig (anzuwenden, wenn die notwendigen Informationen zur Eingruppierung nach B, C, D oder E nicht zur Verfügung stehen) - Anschluss geschlossen Höhe des Anschlussrohres in mm 150,00 mm	150,00	mm				
	36,60	00:10:14	BDD B A5		Wasserspiegel - trüb oder verfärbt Wasserstand über der Kanalsohle als Prozentwert der lichten Höhe 20,00 %	20,00	%				
	38,80	00:10:35	BDD B		Wasserspiegel - trüb oder verfärbt Wasserstand über der Kanalsohle als Prozentwert der lichten Höhe 25,00 %	25,00	%				
	40,70	00:10:51	BDD B B5		Wasserspiegel - trüb oder verfärbt Wasserstand über der Kanalsohle als Prozentwert der lichten Höhe 20,00 %	20,00	%				
	42,30	00:11:25	BAG	10-00	Einragender Anschluss Länge des einragenden Anschlusses als Prozentanteil des Durchmessers oder der Höhe der Rohrleitung. Die Quantifizierung bezieht sich auf die Nennweite/Höhe der Leitung, an die angeschlossen wird. 25,00 %	25,00	%			2	2
	42,30	00:11:45	BAH C	11-00	Schadhafter Anschluss - am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden)			3			3
	42,30	00:11:34	BAO	11-00	Boden sichtbar - Der anstehende Boden ist durch eine Schadstelle der Rohrleitung sichtbar.			4	4		4
	42,30	00:11:17	BCA EA	11-00	Anschluss - einfacher Anschluss - gemeißelt - Anschluss ohne Formstück - Loch gemeißelt - Anschluss offen Höhe des Anschlussrohres in mm 150,00 mm	150,00	mm				
	45,20	00:12:25	BAI Z B1	12-12	Einragendes Dichtungsmaterial - Dichtring "Dichtmasse" Querschnittsminderung in Prozent, wenn es sich bei der Dichtung nicht um einen Dichtring handelt. 5,00 %	5,00	%			2	2
	45,20	00:12:29	BAF DE B3	12-12	Oberflächenschaden - Zuschlagstoffe einragend - nicht eindeutig feststellbar			3	1		3
	45,20	00:12:35	BCE XP		Endknoten - Rohrende						

Bewertung ISYBAU 2015				
Ort/Straße	Ibbenbüren Jögerstraße		Datenträger	H033
Firma	FA. Ahlert / Cieslicki		Profiltyp/Material	Kreisprofil Steinzeug
Haltung	1594500201	Baujahr: 1962		
KS - Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, Schmutzwassersystem				
Zulauf	15945002		Profilhöhe/breite	200
Ablauf	14946038		Haltungslänge	47,17 m
			Rohrlänge	keine Stammdaten
Unters.-datum	30.03.2017		Schadenslänge	94,00 m
Unters.-länge	45,20 m	0,76 m	Haltungsklasse/-zahl	5
Unters.-richtung	von oben		maßgebender Schaden	BAJ B (30,00)
				490

				Lage am Umfang	Langtext	Quant. 1	Quant. 2	Schadensklasse			
Station	Video	Kürzel						D	S	B	Max

		Zus.-Punkte			
		D	S	B	
Vorl. Schadensklassen		5	1	2	
Vorl. Schadenszahlen		400	10	100	
Entwässerungssystem	KS - Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, Schmutzwassersystem	30		40	
Abwasserart					
Schutzzone					
Grundwasserabstand					
Bodenart					
Lage am Umfang	06-00, (03-09 D:10 S:0 B:20, 09-03 D:0 S:10 B:0, Gesamt D:10 S:20 B:20)		10		
Lage an einer Verbindung	Ja ---> D:10	10			
Vorl. Objektzahl (OZV)	Maximale Einzelschadenszahl = 450	440	20	140	450
Schadenslängenzahl(SLZ)	0,3 je Punktschaden * max. Einzelschadenszahl + Länge Streckenschäden * max. Einzelschadenszahl = 0,3 * 16 * 450 + 94 * 450 = 44460				
Schadenslänge (SL)	SLZ/(OZV*Unters.-länge)=44460/(450*45,20)=2,1858 > 0,5 ---> 40				40
endg. Objektzahl (OZE)	Haltungszahl				490
endg. Objektklasse (OK)	Haltungsklasse				5