

Ort/Straße	Ibbenbüren Jägerstraße		Datenträger	H034	
Firma	FA. Ahlert / Cieslicki		Profiltyp/Material	Kreisprofil Steinzeug	
Haltung	1494604201	Baujahr: 1962			
KS - Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, Schmutzwassersystem					
Zulauf	14946042		Profilhöhe/breite	200	
Ablauf	14946045		Haltungslänge	43,27 m	
			Rohrlänge	keine Stammdaten	
Unters.-datum	30.03.2017		Schadenslänge	57,40 m	
Unters.-länge	40,80 m	0,83 m	Haltungsklasse/-zahl	5	450
Unters.-richtung	von oben		maßgebender Schaden	BAP (30,00)	

	Station	Video	Kürzel	Lage am Umfang	Langtext	Quant. 1	Quant. 2	Schadensklasse			
								D	S	B	Max
	0,00	00:00:17	BCD XP		Anfangsknoten - Rohranfang						
	0,30	00:00:39	BAF CE A1	12-12	Oberflächenschaden - Zuschlagstoffe sichtbar - nicht eindeutig feststellbar			2	1	2	
	4,50	00:01:33	BDD B A2		Wasserspiegel - trüb oder verfärbt Wasserstand über der Kanalsohle als Prozentwert der lichten Höhe 15,00 %	15,00	%				
	6,40	00:02:28	BAG	10-00	Einragender Anschluss Länge des einragenden Anschlusses als Prozentanteil des Durchmessers oder der Höhe der Rohrleitung. Die Quantifizierung bezieht sich auf die Nennweite/Höhe der Leitung, an die angeschlossen wird. 30,00 %	30,00	%			2	2
	6,40	00:02:20	BAO	10-00	Boden sichtbar - Der anstehende Boden ist durch eine Schadsstelle der Rohrleitung sichtbar.			4	4		4
	6,40	00:02:00	BCA EA	10-00	Anschluss - einfacher Anschluss - gemeißelt - Anschluss ohne Formstück - Loch gemeißelt - Anschluss offen Höhe des Anschlussrohres in mm 150,00 mm	150,00	mm				
	6,40	00:02:15	BAH A	10-00	Schadhafter Anschluss - Lage des Anschlusses um das Rohr ist falsch						
	7,30	00:02:51	BDD B B2		Wasserspiegel - trüb oder verfärbt Wasserstand über der Kanalsohle als Prozentwert der lichten Höhe 15,00 %	15,00	%				
	7,60	00:03:09	BCA FB	10-00	Anschluss - anderer Anschluss als ein Abzweig (anzuwenden, wenn die notwendigen Informationen zur Eingruppierung nach B, C, D oder E nicht zur Verfügung stehen) - Anschluss geschlossen Höhe des Anschlussrohres in mm 150,00 mm	150,00	mm				
	8,70	00:03:36	BCA FB	02-00	Anschluss - anderer Anschluss als ein Abzweig (anzuwenden, wenn die notwendigen Informationen zur Eingruppierung nach B, C, D oder E nicht zur Verfügung stehen) - Anschluss geschlossen Höhe des Anschlussrohres in mm 150,00 mm	150,00	mm				
	9,70	00:04:02	BAG	01-00	Einragender Anschluss Länge des einragenden Anschlusses als Prozentanteil des Durchmessers oder der Höhe der Rohrleitung. Die Quantifizierung bezieht sich auf die Nennweite/Höhe der Leitung, an die angeschlossen wird. 15,00 %	15,00	%			2	2
	9,70	00:04:11	BAH C	01-00	Schadhafter Anschluss - am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden)			3			3
	9,70	00:04:15	BAO	01-00	Boden sichtbar - Der anstehende Boden ist durch eine Schadsstelle der Rohrleitung sichtbar.			4	4		4
	9,70	00:03:55	BCA EA	01-00	Anschluss - einfacher Anschluss - gemeißelt - Anschluss ohne Formstück - Loch gemeißelt - Anschluss offen Höhe des Anschlussrohres in mm 150,00 mm	150,00	mm				
	10,60	00:04:33	BDD B A3		Wasserspiegel - trüb oder verfärbt Wasserstand über der Kanalsohle als Prozentwert der lichten Höhe 15,00 %	15,00	%				
	13,70	00:04:56	BDD B B3		Wasserspiegel - trüb oder verfärbt Wasserstand über der Kanalsohle als Prozentwert der lichten Höhe 15,00 %	15,00	%				
	19,80	00:05:39	BDD B A4		Wasserspiegel - trüb oder verfärbt Wasserstand über der Kanalsohle als Prozentwert der lichten Höhe 15,00 %	15,00	%				

Ort/Straße	Ibbenbüren Jägerstraße		Datenträger	H034	
Firma	FA. Ahlert / Cieslicki		Profiltyp/Material	Kreisprofil Steinzeug	
Haltung	1494604201	Baujahr: 1962			
KS - Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, Schmutzwassersystem					
Zulauf	14946042		Profilhöhe/breite	200	
Ablauf	14946045		Haltungslänge	43,27 m	
			Rohrlänge	keine Stammdaten	
Unters.-datum	30.03.2017		Schadenslänge	57,40 m	
Unters.-länge	40,80 m	0,83 m	Haltungsklasse/-zahl	5	450
Unters.-richtung	von oben		maßgebender Schaden	BAP (30,00)	

	Station	Video	Kürzel	Lage am Umfang	Langtext	Quant. 1	Quant. 2	Schadensklasse			
								D	S	B	Max
	24,70	00:06:15	BDD B B4		Wasserspiegel - trüb oder verfärbt Wasserstand über der Kanalsohle als Prozentwert der lichten Höhe 15,00 %	15,00	%				
	29,00	00:07:04	BCA FB	10-00	Anschluss - anderer Anschluss als ein Abzweig (anzuwenden, wenn die notwendigen Informationen zur Eingruppierung nach B, C, D oder E nicht zur Verfügung stehen) - Anschluss geschlossen Höhe des Anschlussrohres in mm 150,00 mm	150,00	mm				
	30,80	00:07:36	BAG	12-00	Einragender Anschluss Länge des einragenden Anschlusses als Prozentanteil des Durchmessers oder der Höhe der Rohrleitung. Die Quantifizierung bezieht sich auf die Nennweite/Höhe der Leitung, an die angeschlossen wird. 15,00 %	15,00	%			2	2
	30,80	00:07:45	BAH C	12-00	Schadhafter Anschluss - am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden)			3			3
	30,80	00:07:50	BAO	12-00	Boden sichtbar - Der anstehende Boden ist durch eine Schadstelle der Rohrleitung sichtbar.			4	4		4
	30,80	00:07:57	BAP	12-00	Hohlraum sichtbar - Ein Hohlraum außerhalb der Rohrleitung ist durch die Schadstelle sichtbar			4	5		5
	30,80	00:07:28	BCA EA	12-00	Anschluss - einfacher Anschluss - gemeißelt - Anschluss ohne Formstück - Loch gemeißelt - Anschluss offen Höhe des Anschlussrohres in mm 150,00 mm	150,00	mm				
	31,10	00:08:32	BAH C	02-00	Schadhafter Anschluss - am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden)			3			3
	31,10	00:08:37	BAO	02-00	Boden sichtbar - Der anstehende Boden ist durch eine Schadstelle der Rohrleitung sichtbar.			4	4		4
	31,10	00:08:23	BCA FB	02-00	Anschluss - anderer Anschluss als ein Abzweig (anzuwenden, wenn die notwendigen Informationen zur Eingruppierung nach B, C, D oder E nicht zur Verfügung stehen) - Anschluss geschlossen Höhe des Anschlussrohres in mm 150,00 mm	150,00	mm				
	31,20	00:08:47	BDD B A5		Wasserspiegel - trüb oder verfärbt Wasserstand über der Kanalsohle als Prozentwert der lichten Höhe 15,00 %	15,00	%				
	37,30	00:09:36	BDD B B5		Wasserspiegel - trüb oder verfärbt Wasserstand über der Kanalsohle als Prozentwert der lichten Höhe 15,00 %	15,00	%				
	40,80	00:10:07	BAF CE B1	12-12	Oberflächenschaden - Zuschlagstoffe sichtbar - nicht eindeutig feststellbar					2	1
	40,80	00:10:12	BCE XP		Endknoten - Rohrende						

Ort/Straße	Ibbenbüren Jögerstraße	Datenträger	H034
Firma	FA. Ahlert / Cieslicki	Profiltyp/Material	Kreisprofil Steinzeug
Haltung	1494604201	Baujahr: 1962	
KS - Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, Schmutzwassersystem			
Zulauf	14946042	Profilhöhe/breite	200
Ablauf	14946045	Haltungslänge	43,27 m
		Rohrlänge	keine Stammdaten
Unters.-datum	30.03.2017	Schadenslänge	57,40 m
Unters.-länge	40,80 m	Haltungsklasse/-zahl	5
Unters.-richtung	von oben	maßgebender Schaden	BAP (30,00)
			450

Station	Video	Kürzel	Lage am Umfang	Langtext	Quant. 1	Quant. 2	Schadensklasse			
							D	S	B	Max

		Zus.-Punkte			
		D	S	B	
Vorl. Schadensklassen		4	5	0	
Vorl. Schadenszahlen		300	400	0	
Entwässerungssystem	KS - Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, Schmutzwassersystem	30		40	
Abwasserart					
Schutzzone					
Grundwasserabstand					
Bodenart					
Lage am Umfang	12-00, (03-09 D:10 S:0 B:20, 09-03 D:0 S:10 B:0, Gesamt D:10 S:20 B:20)		10		
Lage an einer Verbindung	Nein				
Vorl. Objektzahl (OZV)	Maximale Einzelschadenszahl = 410	330	410	40	410
Schadenslängenzahl(SLZ)	0,3 je Punktschaden * max. Einzelschadenszahl + Länge Streckenschäden * max. Einzelschadenszahl = 0,3 * 11 * 410 + 57,4 * 410 = 24887				
Schadenslänge (SL)	SLZ/(OZV*Unters.-länge)=24887/(410*40,80)=1,4877 > 0,5 ----> 40				40
endg. Objektzahl (OZE)	Haltungszahl				450
endg. Objektklasse (OK)	Haltungsklasse				5