Rückbau der Sockelgeschoss-Decke SG erforderlich! Neubau Decke gem. Angaben Statik- HEG Plan.-Nr: D2201-21-P-A010

Rückbau der Sockelgeschoss-Decke SG erforderlich! Neubau Decke gem. Angaben Statik- HEG Plan.-Nr: D2201-21-P-A010

Rückbau der Sockelgeschoss-Decke inkl. Unterzug SG erforderlich! Neubau Decke gem. Angaben Statik- HEG Plan.-Nr: D2201-21-P-A010

s. Plan A_2BA_ BT 1_DS -01 Deckenspiegel Sockelgeschoss BT 1

s. Plan A_1BA_BT 4_DS -01 Deckenspiegel Sockelgeschoss BT 4

s. Plan A_1BA_BT 3B_DS -01 Deckenspiegel Sockelgeschoss BT 3B

Abtreppung 30° in Magerbeton

HINWEIS: Innenschiebe BT 3A nur einzudämmen und abzudichten wenn der Bestand keine Abdichtung/ Eindämmung vorhweist! Mit Bauleitung abzustimmen/ zu prüfen!

Elektro

- Präsensmelder
- akustisch wirksame Deckenstrahlplatte (Einbau)
- sichtbare Leitungsführung unerwünscht
- Lautsprecher Decke
- A/B Verkabelung
- WLAN

Heizung/ Lüftung

- TV 100 — Tellerventiele zur Be- und Entlüftung
- Trox Deckengeräte Einbau UK = UK GK-Decke
- Unterdecke ECOPHON Master™ B 40mm Stärke 600x600 mm

Fachraumeinrichtung

- Würfel Hemling Systeme

Decken

- Akustikdecke, Gipskarton
- geschlossene Decke, Gipskarton ungelocht
- Rohdecke, gespachtelt und gestrichen
- Rohdecke
- Bestanddecke Neuanstrich
- nb A1/ A2 Baustoffe / 2xGKf
- Sichtbeton
- GK Decke gespachtelt
- Betoneingusstöpfe

Abkastungen : In allen Fluren Brandwiderstandsklasse I30 in allen Treppenhäusern I90 verwenden

Leuchten — Produkte gem. Fachplaner

- Pendelleuchte LED
- 4 Feuchtraumwannenleuchte
- 9 Feuchtraumwannenleuchte, dimbar
- 7 Lichtlinie 1182mm
- 8 Lichtlinie 1504mm
- A Anbauleuchte, LED
- 1 Typ 1 Ø300mm
- 2 Typ 2 Ø400mm
- 3 Typ 2 Ø500mm
- 5 Anbau Aussenwand Anbauleuchte, LED 900 x 900 mm
- 6
- Spiegelleuchte
- E / A LED Aufbau / Einbau Downlights
- Sicherheitsleuchte

Legende

F	Fläche
U	Umfang
H	Lichte Raumhöhe
UK	Unterkante
OK	Oberkante
UKRS	Unterkante Rohsohle
OKRS	Oberkante Rohsohle
OKRD	Oberkante Rohdecke
OKFF	Oberkante Fertigfußboden
OKFB	Oberkante Fensterbank
OKG	Oberkante Gelände
OKFD	Oberkante Fundament
BRH	Brüstungshöhe
RR	Regenwasser-Fallleitung
SR	Schmutzwasser-Fallleitung
LR	Entlüftungsrohr
ELT	Elektro
SAN	Sanitär
HZG	Heizung
HK	Heizkörper
BE	Bodeneinlauf
Stb	Stahlbeton
ÜZ	Überzug
UZ	Unterzug
RUZ	Randunterzug

Legende - Brandschutz

nb	nicht brennbar / A1,A2
fh+D+S	ehem.T30
hf+D+S	ehem. T60
fb+D+S	ehem. T90
fh+RD+S	ehem. T30RS
fb+RD+S	ehem. T90RS
RD+S	ehem. RS
D	ehem. DS
F	Feuerlöscher
RM	Rauchmelder
RW	Flucht- und Rettungsweg

Durchbrüche

massive Bauteile

- WD Wanddurchbruch
- WS Wandschlitz
- DD Deckendurchbruch
- BD Bodendurchbruch
- BS/BK Bodenschlitz/Bodenkanal

Trockenbau

- WD Wanddurchbruch

Position der Index-Änderung

Position der Uhren

Türen

- Ö Türöffner als Schlüsselschalter
- OTS Obentürschließer
- W Wechselgarnitur (Drücker/ Knauf)
- D Drücker/ Drücker

Angaben der Türhöhen ab OKFF
Angaben der Brüstungshöhen ab OKFF

Böden

- Estrichfuge
- Bewegungsfugen mittig unter Türblatt
- Randfuge nach DIN18560 ausbilden

Bemaßung

- 3,55 Höhenkoten in Grundrissen bezogen auf OKFF
- +0,93 Höhenmaßketten (Rohbau)
- +1,33 Höhenmaßketten (Ausbau)
- BRH 80 Brüstungshöhe in cm (bezogen auf OK Fensterbank)

Raumstempel



Hinweis Brandschutz:

Die Anordnung von brandschutztechnisch trennender Bauteile erfolgt in Übereinstimmung mit dem Brandschutzkonzept.
Die Leistungskriterien der Bauteile können nach DIN 4102 und DIN EN 13501 nachgewiesen werden.
Eine Übersetzung der bauaufsichtlichen Anforderungen in die jeweiligen normativen Klassen sind im Anhang 4 der M-VV TB zu finden.
Nichtragende Außenwände müssen gem. § 28 (2) BauO NRW 2018 aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Dies gilt nicht, sofern sie als raumabschließendes Bauteil feuerhemmend sind

Hinweis Fachplanung:

Die Fachplanung liegt in der Verantwortung der Fachplaner. Die integrierte Darstellung hat kein Anspruch auf Vollständigkeit und ist nur in Verbindung mit der aktuellen Fachplanung gültig.
:

Hinweis Innenstützen

Alle Innenstützen werden vierseitig verputzt.

Hinweis Außentüren:

Alle Außentüren sind mit Nullschwelle auszuführen.

Hinweis Bestandsgründung:

Die im Bestand gezeichnete Gründung entstammt den Bestandsunterlagen. Die Gründung kann in den genauen Dimensionen abweichend von den Zeichnungen ausgeführt worden sein.

Brandschutz

- 1,6W 1. Flucht- & Rettungsweg
- Sichtverbindung
- Brandwand, F 90-A+M
- Bauart Brandwand, feuerbeständig, WaBW
- Wand feuerbeständig, F 90-AB
- Wand feuerhämmend, F 30
- notwendiger Flur
- notwendiger Treppenraum
- feuerbeständig / F90 Decke
- Hauptgang 1,20 m

Baustoffschraffuren

- Stahlbeton gem. Statik
- Magerbeton gem. Statik
- Mauerwerk, tragend gem. Statik
- Mauerwerk, Porenbeton, gem. Statik
- Trockenbau-Ständerwand
- Dämmstoff weich
- Dämmstoff hart
- Dämmstoff hart
- Abbruch
- Neubau
- Bestand

Alle Maße sind vor Ort zu prüfen!
Diese Zeichnung ist nur gültig in Verbindung mit den Plänen der Fachingenieure.
Der Ausführende hat vor Baubeginn alle Ausführungspläne der Architekten und Fachingenieure auf Übereinstimmung zu prüfen:
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort zu melden.

Index	Datum	gez.	Art der Änderung
05	02.07.2025	WK	Änderung Deckenleuchten
			Ergänzung halbe Platten
06	19.01.2026	WK	Änderung Deckenart-Zusätzliche Unterdecke
			Verschiebung Leuchten
			Zusätzliche Brandschutz-Abkastung
			Vergrösserung Abkastung
			Anpassung Leuchten-/ E-Instalalion Position
			Änderung Stärke Unterdekce
			Hinweis Schottung Leitungen
			Entfall Leuchten Flur BT 3B



farwick+grote ARCHITEKTEN GMBH

farwick + grote Architekten GmbH

48683 Ahaus van-Delden-Straße 15 www.farwickgrote.de
T.02561/4296-0 F.02561/4296-20 info@farwickgrote.de

Bauvorhaben

Sanierung und Erweiterung der Fridtjof-Nansen-Realschule
48599 Gronau, Eschweg 7

Bauherr/ in

Stadt Gronau, FD 465
48599 Gronau, Grünstiege 64

Plan

Deckenspiegel Sockelgeschoss BT 3A - 06

Proj.Nr.	Plan.Nr.		
4076	2026-01-19_A_1 BA_BT 3A_DS -01- 06		Ausführungsplanung
Maßstab	Datum	Gez.	Größe / Unterschriften
1:50	19.01.2026	ASM/ WK	84,1 x 118,9 / Bauherr / Architekt

Diese Zeichnung und deren Inhalt sind urheberrechtlich geschützt und darf ohne Erlaubnis des Verfassers nicht vervielfältigt werden.