N
Linde
StU 78cm
D Krone = 6,0m
Höhe = 8m
Linde
StU 81cm
D Krone = 8,0m
Höhe = 7m
Linde
StU 69cm
D Krone = 8,0m
Höhe = 10m
Linde
StU 63cm
D Krone = 8,0m
Höhe = 10m
Linde
StU 125cm
D Krone = 14,0m
Höhe = 15m
Buche
StU 125cm
D Krone = 10,0m
Höhe = 13m
Buche
StU 78cm
D Krone = 10,0m
Höhe = 11m
Buche Erhalt zu prüfen
StU 78cm
D Krone = 6,0m
Höhe = 10m
Platane Rückschnitt
StU 255cm
D Krone = 20m
nach Rückschnitt ca. 16m
Höhe = 21m
nach Rückschnitt ca. 19m
Cornus mas
3xv 100-125
Amelanchier lamarckii
3xv 100-125
Amelanchier
3xv 100-12
Grundstücksgrenze
Flächen zum Hamannplatz provisorisch anarbeiten
Fahrradbügel werden provisorisch gesetzt
Kiestraufe und Bepflanzung nach Fertigstellung Hamannplatz (Einfassung Betonmauer Grenzstein)
Hammannplatz
Bestand
Stellplätze
Markierung Behinderstellplatz
Linierung B= 12cm
9 Fahrradanlehnbügel
= 18 Stellplätze
davon 2 für Lastenräder
Standard Stadt Münster,
Stahlrohr Ø 38mm,
feuerverzinkt
2 Fahrradanlehnbügel
= 4 Stellplätze
7 Fahrradanlehnbügel
= 14 Stellplätze
davon 2 für Lastenräder
Standard Stadt Münster,
Stahlrohr Ø 38mm,
feuerverzinkt
Müllstellplatz
Eingezäunt mit Lochblech H= 1,80m
pulverbeschichtet in RAL 7022
s. Detail F.5.8.10
Stahltreppe s. Detail F.5.8.6
Wassergebundene Wegedecke
Grünfläche
leicht anböschen
Bestand anböschen und
an Stufen anarbeiten bis
Fertigstellung Hammannplatz
Sitzbänke
Leistung nts.
s. Detail F.5.8.9
Leistung Hochbau:
Kiesrigole unter Lichtschächten
mind. 1,5 m³
Kies gewaschen 16/32,
Geotextil/Filtervlies zum Schutz
vor Verschlämmung um den Rigolenkörper
Lichtschacht
Briefkastenanlage
6 Einwurffächer
Taster
(Architektur)
Zweizeilige Basamentbahn 16/16/14
Einzeilige Basamentbahn
Hochbord 100/25/15
Absenker 2x
Rückgabe-
Automat
Kiestraufe mit
Lochblech
Kiestraufe mit Basalt/Splitt, TB 6/25/100
Unter Fundament
RS von RW DN150 auf 54,91
Bepflanzung nach
Fertigstellung Hamannplatz
Winkelstützen n.
Abwicklung 1-1
Winkelstützen s.
Abwicklung 2-2
Betonsteinpflaster 20/10/8 cm
Vegetationsfläche mit niedriger Bepflanzung
Ablauf ca. 1,5 l/s
Handlauf
Rinne ca. 0,8 l/s
Orange hinterlegte Leitungen
nachträglich von TGA übernommen
RS von RW DN150 auf 54,38
RS RW 54,29
RS SW 54,66
OK SW 54,56
DN100 PP: 10,5m
DN100 PP: 13,1m
DN150 PP: 31,4m
DN150 PP: 21,4m
DN150 PP: 15,8m
DN150 PP: 21,4m,1,75%
DN150 PP: 31,4m, 1,3%
DN150 PP: 10m, 3%
RW 1
DN1000
KD ca. 56,29
KS ca. 54,40
I = 1,88 l/s
RW 2
DN600
KD ca. 56,25
KS ca. 54,40
RW
KD 55,39
KS 53,94
SW
KD 55,43
KS ca. 53,68
Zubehör Stahlwerke und Fahrplatz
Wassergebundene Wegedecke
Tastenfeld mit
Lochblech
Leitungen
Ablauf
Rückgabe-
Automat
Briefkastenanlage
2 Einwurffächer
Taster
(Architektur)
Arbeitsfläche
Arbeitsfläche
Arbeitsfläche