



Legende	Wände
F Fläche	GK-Ständerwand, einseitig zweigeteilt beplankt, gegipsleib und gestrichen mit Dispersionsfarbe, Nassabriebklasse 2
U Umfang	GK-Ständerwand, zweigeteilt beplankt mit GKB, Fliesen gem. Fliesenpiegel, Beanspruchung für Facile- und Nassräume nach DIN 18554
LL Lichte Raumhöhe	GK-Ständerwand, zweigeteilt beplankt mit GKB, Fliesen gem. Fliesenpiegel, Beanspruchung für Facile- und Nassräume nach DIN 18554
OK Oberkante	GK-Vorwandinstallation, einseitig, zweigeteilt beplankt mit GKB, Fliesen gem. Fliesenpiegel, Beanspruchung für Facile- und Nassräume nach DIN 18554
LKRS Unterkante Rohkante	Stahlbeton einseitig verputzt und gestrichen mit Gipsputz, d = 15mm, Oberflächenqualität Q3, Dispersionsfarbe, Nassabriebklasse 2
OKRS Oberkante Rohkante	KS-Wand verputzt, Gipsputz, d = 15mm, Oberflächenqualität Q3, gestrichen mit Dispersionsfarbe, Nassabriebklasse 2
OKRD Oberkante Rohdecke	KS-Wand verputzt, Zementputz, d = 15mm, Oberflächenqualität Q3, gestrichen mit Dispersionsfarbe, Nassabriebklasse 2
OKFF Oberkante Fertigfußboden	
OKFB Oberkante Fensterbank	
OKG Oberkante Gelände	
OKFD Oberkante Fundament	
BRH Brüstungshöhe	
HK Heizkörper	
BE Bodenbelauf	
StB Stahlbeton	
ÜZ Überzug	
UZ Unterzug	
RZ Randstanzung	
RUZ	
Abbruch	
Neubau	
Bestand	
Eintragung aus Statik	
Eintragung aus LA-Planung	
Eintragung aus Brandschutz	
Durchbrüche	
massive Bauteile - Neuerstellung	
WD Wandschürbruch	
WD Wandschitz	
BD Bodendurchbruch	
DD Deckendurchbruch	
BS/BK Bodenschlitz/Bodenkanal	
Trockenbau - Neuerstellung	
WD Wandschürbruch	
Brandschutz	
Feuerlöscher	
BWA Brandmeldezentrale	
RWA Rauch- & Wärmeabzug	
HA Heißeisalm	
FH Flucht- & Rettungsweg	
Notausgangsschild nach DIN EN 179	
Brandwand	
Wand hochfeuerbeständig, F 120	
Wand feuerbeständig, F 90	
Wand hochfeuerhemmend, F 60	
Wand feuerhemmend, F 30	
Baustoffschaffuren	
Stahlbeton gem. Statik	
Magerbeton gem. Statik	
Mauerwerk, tragend gem. Statik	
Mauerwerk, Porenbeton, gem. Statik	
Trockenbau-Ständerwand	
Dämmstoff weich	
Dämmstoff hart	
Dämmstoff hart	
Position der Index-Änderung	
Bezeichnung	
K 555 Höherkoten in Grundrissen bezogen auf OKFF	
O 95 Höhermalkoten (Rohbau)	
1355 Höhermalkoten (Ausbau)	
BRH 80 Brüstungshöhe in cm (bezogen auf OK, Fensterbank)	
Raumstempel	
Bestrahlung → Bestrahlung	
→ Licht Einbauleuchte	
→ Notausstrichleuchte	
→ Brandmelder	
→ Licht Einbauleuchte	
Bestrahlung → Bestrahlung	
→ Licht Einbauleuchte	
Hinweis Brandschutz	
Die Anordnung von brandschutztechnischen Vorkehrungen erfolgt in Übereinstimmung mit dem Brandschutzkonzept. Die Leistungsleistung der Brandschutzelemente nach DIN 4102 und DIN EN 12057 nachgewiesen werden. Eine Übersicht über die brandschutztechnischen Anforderungen der jeweiligen normativen Klassen und im Anhang 4 der MVO-TB zu finden.	
Hinweis Fachplanung	
Die Fachplanung liegt in der Verantwortung der Fachplaner. Die eingetragene Darstellung hat kein Anspruch auf Vollständigkeit und ist nur in Verbindung mit den aktuellen Fachplanungen gültig.	
Hinweis Innenmösten	
Alle Innenmösten werden einseitig verputzt.	
Hinweis Aufbautüren	
Alle Aufbautüren sind mit Mehrschwellen auszuführen.	
Hinweis Bestanddurchbrüche	
Die in Bestand eingetragenen Durchbrüche entsprechen den Bestandsunterlagen und erfüllen kein Anspruch auf Vollständigkeit. Die genaue Art, Lage und Ausmaßen sind durch die Fachplanung zu prüfen und aufzunehmen.	
Hinweis Bestandsgründung	
Die im Bestand gezeichnete Gründung entspricht den Bestandsunterlagen. Die Gründung kann in der gezeigten Dimension durchgehend von den Zeichnungen ausgeführt werden.	

