



| Legende                                                                             |                           | Wände                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F                                                                                   | Fläche                    |  GK-Ständerwand, einseitig                                                                                                                    |
| U                                                                                   | Umfang                    |  zweifach isolierte, gipsputzt und getrichen mit Dispersionsfarbe, Nassabwässlungs 2                                                         |
| LL                                                                                  | Leiste Rauhputz           |                                                                                                                                                                                                                                |
| UK                                                                                  | Unterlaken                |  GK-Ständerwand, zweifach belappt mit GKB, Fliesen gem. Fliesenpiegel, Beanspruchung (WO-1) nach DIN 18554                                  |
| OK                                                                                  | Oberlaken                 |                                                                                                                                                                                                                                |
| UKRS                                                                                | Unterlaken Rohlache       |                                                                                                                                                                                                                                |
| OKRS                                                                                | Oberlaken Rohlache        |                                                                                                                                                                                                                                |
| OKRD                                                                                | Oberlaken Rohldacke       |                                                                                                                                                                                                                                |
| OKKF                                                                                | Oberlaken Feuertafelboden |  GK-Ständerwand, zweifach belappt mit GKB, Fliesen gem. Fliesenpiegel                                                                       |
| OKB                                                                                 | Oberlaken Feuerbank       |  Fliesen gem. Fliesenpiegel, Beanspruchung für Feuer- und Nassräume nach DIN 18545                                                          |
| OKG                                                                                 | Oberlaken Gelände         |                                                                                                                                                                                                                                |
| OKFD                                                                                | Oberlaken Fundament       |                                                                                                                                                                                                                                |
| BRH                                                                                 | Brüstungshöhe             |  GK-Vorwandständerwand, einseitig, zweifach belappt mit GKB, Fliesen gem. Fliesenpiegel, Beanspruchung (WO-1) nach DIN 18554                |
| HK                                                                                  | Heckpörr                  |                                                                                                                                                                                                                                |
| BE                                                                                  | Bodenrinnlauf             |                                                                                                                                                                                                                                |
| Sb                                                                                  | Stallboden                |                                                                                                                                                                                                                                |
| UZ                                                                                  | Überzug                   |  GK-Vorwandständerwand, einseitig, zweifach belappt mit GKB, Fliesen gem. Fliesenpiegel, Beanspruchung Feuchte und Nassräume nach DIN 18554 |
| UZ                                                                                  | Unterzug                  |                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                     | Randunterzug              |                                                                                                                                                                                                                                |
|  | Abbruch                   |                                                                                                                                                                                                                                |
|  | Neubau                    |                                                                                                                                                                                                                                |
|  | Bestand                   |                                                                                                                                                                                                                                |
|  | Ertragszug aus Stahl      |  Stahlbeton einseitig verputzt und getrichen mit Gipsputz d = 10mm, Oberflächenglatte G2, Dispersionsfarbe, Nassabwässlungs 2               |
|  | Ertragszug aus TA-Planung |                                                                                                                                                                                                                                |