



abkürzungen:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| BA = bodenaussparung | RK = rollladenkasten |
| BD = bodendurchbruch | ÜZ = überzüge |
| BH = brüstungshöhe an OKRF | UZ = unterzug |
| BK = bodenkanal | UKFD = unterkante fertigecke |
| DA = deckenaussparung | UKRD = unterkante rohdecke |
| DD = deckendurchbruch | VK = vorderkante |
| OKRF = oberkantenrohrfußboden | WA = wandaussparung |
| OKFF = oberkantenfertigfußboden | WD = wanddurchbruch |
| | WS = wandschlitz |

- sämtliche türhöhen der bemaßung- und fensterbrüstungshöhen beziehen sich auf OK
- raufußboden
- sämtliche türhöhen der türstempel beziehen sich auf OK fertigfußboden
- sämtliche maße sind örtlich auf richtigkeit zu überprüfen, unstimmigkeiten sind der bauleitung umgehend anzuzeigen.
- sämtliche tragende wände, stützen, stürze, decken, auflagerverstärkungen, mrtelgruppen und die dachkonstruktion sind nach statik auszuführen.
- installationswände sind nachträglich raumhoch zu bauen.
- sämtliche schlitz-, durchbrüche, pumppenschächte, fest eingebaute haustechnik, wie z. b. grundleitungen und fundamentierter sowie schallschutzmaßnahmen sind nach der jeweiligen fachplanung auszuführen.
- installations- und aufzugsschächte nach detailplanung

ausführungsplanung:

bauvorhaben

an- und umbau der grundschule hohne
schräggweg 20
49525 lengerich

bauherr

stadt lengerich - der bürgermeister-
tecklenburger straße 2-4
49525 lengerich

OG - zwischengeschoß

1:50

maßstab freigegeben käufer/mieter bauherr

AF.02 ausbau

plannummer planer

1189x 841, A0

plangröße C index

geod. 12.01.2024 /lt/ außenterre überbau, nach statik, fensteröff. / klinkermaße ansp.
geod. 20.01.2024 /lt/ achsbezeichnungen, BR-höhen, layout
