

Pos.Nr.	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
---------	-------	---------------	-------------

LV Beschaffung Server

1 PVE Server, 1HE AMD Single-CPU

PVE Server

PVE Server 1HE AMD Single-CPU Server Mainboard Supermicro H13SSW oder gleichwertig 1HE Server-Barebone Supermicro AS-1015CS-TNR oder gleichwertig 10 Gigabit Dual Port Netzwerkkarte RJ45 (Broadcom N210TP oder gleichwertig) Label für Einschübe 0-4 - JBOD 12x12 4x SATA/NVMe + 2x M.2 (Ohne RAID) 2x 10 GBit/s on Board LAN (Broadcom N210TP oder gleichwertig) Full Remote Management (KVM over LAN, IPMI 2.0) inkl. Managementsoftware, DHCP Konfiguration CPU: AMD EPYC 9124 (3,00 GHz, 16-Core, 64 MB) oder gleichwertig 192 GB (2x 96GB) ECC Reg DDR5 4800 RAM oder gleichwertig 2 Stück: 1,92 TB U.2 NVMe SSD (Kioxia CD8-R SIE oder gleichwertig) 2 Stück: 240 GB M.2 NVMe SSD (ATP N651Sc Superior oder gleichwertig) MCIO Kabel (gerade/gerade) 0,35m (1x SFF-TA-1016 [x8] / 2x SFF-8654 [x4], NVMe), passend zum Barebone MCIO Kabel (gerade/gerade) 0,25m (1x SFF-TA-1016 [x8] / 2x SFF-8654 [x4], NVMe), passend zum Barebone 10/25 Gigabit SFP28 Quad Port Netzwerkkarte (Broadcom N425G oder gleichwertig) Basisverkabelung passend zum Barebone 2x 860 Watt redundantes Netzteil (80plus Titanium) Ausziehbare Montageschienen Keine Linux Vorinstallation Keine Windows Vorinstallation

Garantie: 60 Monate

- E-Mail- und Telefon-Support (mindestens Mo. bis Fr. von 07:00 bis 18:00 Uhr)
- Bring-In-Teiletausch
- Hardware-Vorab-Austausch NBD
- Vor-Ort-Service NBD (innerhalb von zwei Stunden)
- Datenträger-Verbleib beim Auftraggeber im Servicefall (z.B. Keep Your Drive oder gleichwertig)

2,00 Stk

€

€

2 1HE Intel Single-CPU Server

1HE Intel Single-CPU 1HE Chassis Supermicro CSE-505-203B oder gleichwertig, 2 Stück: Gehäuselüfter (40x40x28), 2 Stück: Lüfterhalter CSE-504 oder gleichwertig Einsatzzweck: Debian Bookworm 12.x Mainboard Asus P13R-I oder gleichwertig 6x SATA3 + 1x M.2 2x 1Gbit/s LAN onBoard (Intel I210AT oder gleichwertig) Full Remote Management (KVM over LAN, IPMI 2.0) inkl. Managementsoftware, DHCP Konfiguration I/O Shield inkl. Abschirmmatte, passend zum Mainboard Front Panel Switch Kabel, passend zum Chassis Y-Lüfterkabel 4 Pin (2-fach) CPU: Intel Xeon E-2434 (3,40 GHz, 4-Core, 12MB) oder gleichwertig 16 GB (1x 16384 MB) ECC DDR5 5600 RAM 1 Rank oder gleichwertig 2 Stück: 240 GB 2,5" SATA SSD (Samsung PM893 oder gleichwertig) Einbaupaket für 2x 2,5" (Verkabelung Onboard) 2 Stück: SATA Kabel 29cm (gerade Stecker) 200 Watt Netzteil (80 plus Gold) Keine Kühlung für Zusatzkarten 1HE CPU-Kühler passiv (Dynatron Q1, Intel LGA1700, oder gleichwertig) Keine Linux Vorinstallation

Garantie: 60 Monate

- E-Mail- und Telefon-Support (mindestens Mo. bis Fr. von 07:00 bis 18:00 Uhr)
- Bring-In-Teiletausch
- Hardware-Vorab-Austausch NBD
- 24/7 Rückrufservice (innerhalb von zwei Stunden)
- Vor-Ort-Service NBD

1,00 Stk

€

€

Pos.Nr.	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
---------	-------	---------------	-------------

Summe LV Beschaffung Server €

Zusammenfassung

Gesamt netto	_____	€
zzgl. 19,0 % MwSt	_____	€
Gesamt brutto	=====	€

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift