

Technical drawing showing the cross-section of a foundation for a 500mm wide beam. The drawing includes dimensions and labels for various components.

Dimensions:

- Top horizontal dimensions: 500 (total width), 0.8 (offset), 498.4 (main width), 460 (inner width), 320 (main width), 90 (offset), 0.8 (offset).
- Left vertical dimensions: 140 (total height), 55 (offset), 30 (main height), 95 (main height).
- Bottom horizontal dimensions: 55 (offset), 30 (main width), 55 (offset), 340 (main width), 340 (main width), 620 (total width), 55 (offset), 30 (main width), 55 (offset).

Labels:

- Bohrungen zur Entwässerung, 8-12 mm
- Fundamente nach überschlägiger Einschätzung!

Flachstahl 200x8 mm nach DIN 1017, verzinkt
pulverbeschichtet RAL 6018 gelbgrün,
angeschweißt an Stahlträger HEA

Stahlträger HEA 200 nach DIN 1025-3, verzinkt
pulverbeschichtet RAL 6018 gelbgrün

Stahlträger HEA 200 nach DIN 1025-3, verzinkt
pulverbeschichtet RAL 6018 gelbgrün,
mit oben angeschweißtem Flachstahl

Rechteckstahlrohr 40x20 mm, verzinkt
pulverbeschichtet RAL 6018 gelbgrün

Holzauflage Länge ca. 3,20 m, Breite 0,43 m
Bankleiste 40x100 mm,
kanadische Lärche, glatt gehobelt und geschliffen

Stahlträger IPE 180 nach DIN 1025-5, verzinkt
pulverbeschichtet RAL 6018 gelbgrün
mit HEA verschraubt

OK-Gelände

Köcherfundament, Stahlbeton C 20/25

Schraubverbindung, M12 aus Sechskantschraube M12 x 130 mm, Sechskantmutter und Unterlegscheiben

Schraubverbindung, M12 aus Sechskantschraube M12 x 25 mm, Sechskantmutter und Unterlegscheiben

OK-Gelände

Fundamente nach überschlägiger Einschätzung!

Dimensions (cm):

- Top horizontal: 500, 498,4, 460, 320, 90, 90, 20, 20, 0,8, 0,8
- Right vertical: 300, 492,2, 26, 19, 45, 45, 110, 140, 35, 30
- Bottom horizontal: 55, 30, 55, 340, 340, 55, 30, 55, 140, 620

Technical drawing of a roof truss (Dachstuhl) showing a cross-section and a side elevation. The cross-section shows a green truss structure with four vertical supports. The side elevation shows a brown roof structure with a total width of 43 and a total height of 26. Dimensions are given in meters (m).

Schraubverbindung, M12 aus
Sechskantschraube M12 x 150 mm,
Sechskantmutter und Unterlegscheiben

Rechteckstahlrohr 40x20 mm, verzinkt
pulverbeschichtet RAL 6018 gelbgrün

Flachstahl 40x8 mm nach DIN 1017, verzinkt
pulverbeschichtet RAL 6018 gelbgrün,
angeschweißt an Rechteckstahlrohr

Schraubverbindung, M12 aus
Sechskantschraube M12 x 35 mm,
Sechskantmutter und Unterlegscheiben

OK-Gelände

Fundamente nach
überschlüssiger Einsetzung!


Dimensions (mm):
Horizontal: 55, 30, 55, 140
Vertical (from top): 20, 4292, 26, 39, 45, 45, 110, 140, 35, 30, 185

Technical drawing of a rectangular structure, likely a foundation or wall section. The drawing shows a plan view with a width of 4.8 and a depth of 4.8. A vertical section line is indicated by a dashed line with the number 4.8. The structure is shown in a cross-section view, with a vertical wall and a horizontal base. The drawing is labeled with dimensions 4.8 and 4.8.

This is a detailed site plan of the University of Illinois at Chicago campus. The plan shows the layout of various buildings, including the 'University of Illinois at Chicago' and 'University of Illinois at Chicago'. It also depicts streets, green spaces, and trees. The plan includes labels for various buildings like the 'University of Illinois at Chicago' and 'University of Illinois at Chicago' and streets like 'University of Illinois at Chicago'.

Verteiler							
Index	Bauherr	Architekt	Gefäßbau				
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

Änderungen			
Index	Datum	Gezeichnet	Änderung
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

				
Projekt	2026-04 Entseigelung des Schulhofs der GS Kierspe			
Bauherr	Stadt Kierspe - Der Bürgermeister Springerweg 21 58566 Kierspe			
Bauort	Otto-Ruhe-Straße 2-4 58566 Kierspe			
Plan	5.08 Leitdetail Sitzskulptur			
Gezeichnet	Datum	Maßstab	Blattgröße	
	2026-08-28	1:20, 1:5	970x890	
Dateiname	5.08_Leitdetail Sitzskulptur 2026-04-2026-08-28.pdf			