



Signaleite Handaufschriftung
 auf der von der Treppe abgewandten Seite des Handlaufs einzeichnen.
 Positionierung durch Plan vorgegeben,
 Text durch AN mit Abständen.

Projekt	Planimeter	Stiles	LP	Kardat	Planat	Planzeichen
NACH	D158844	h	5	2	D_TIR	

LEISTUNG
 Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Ungenauigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen.
 Alle Abmessungen sind nach DIN EN ISO 9001:2015 (Genauigkeit) zu gewährleisten.
 Tre- und Brühlöffnungen zeichnen sich nach DIN EN 12445.
 Tre- und Brühlöffnungen zeichnen sich nach DIN EN 12445.
 Tre- und Brühlöffnungen zeichnen sich nach DIN EN 12445.

LEISTUNG
 Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Ungenauigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen.
 Alle Abmessungen sind nach DIN EN ISO 9001:2015 (Genauigkeit) zu gewährleisten.
 Tre- und Brühlöffnungen zeichnen sich nach DIN EN 12445.
 Tre- und Brühlöffnungen zeichnen sich nach DIN EN 12445.
 Tre- und Brühlöffnungen zeichnen sich nach DIN EN 12445.

STAND Ausführungsplanung 20106-01

BAUTEIL	ERSTELLT	07.02.2005	PLATZ-DATUM	20.08.20
Detail - TRH 3 BAU		1:25	D1564	
PLAN	MASSSTAB			