

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Tischlerarbeiten - Fensterleibungen

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Baubeschreibung Erweiterung Kreishaus und Leitstelle Coesfeld VOB Teil C  
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV)  
Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art - DIN 18299  
Hinweis:  
Die Ordnungsziffern der nachfolgenden Punkte entsprechen der VOB C, DIN18299.  
Ordnungsziffern der VOB C DIN 18299 die nicht aufgeführt sind, bedürfen bei der vorliegenden Leistungsbeschreibung keiner gesonderten Angaben.  
Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

### 0.1 Angaben zur Baustelle

#### 0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt sowie etwaige Einschränkungen bei ihrer Benutzung.

Das Baugrundstück befindet sich in der Stadt Coesfeld im Kreis Coesfeld in Nordrhein-Westfalen. Südöstlich an das Baugrundstücks grenzt die Straße "Friedrich-Ebert-Straße" an. Mehrere öffentliche Gebäude grenzen im Westen und Süden an das Grundstück an. Hierunter mehrere Gebäude des Kreises Coesfeld sowie öffentliche Bauten. Auf dem Baugrundstück und unmittelbar nördlich des Baufeldes liegt das Kreishaus 1, welches im Zuge der Erweiterung des Kreishauses und der Leitstelle einen direkten Zugang in Form einer zweigeschossigen Verbindungsbrücke zum Neubau erhalten soll. Die Topografie des Baufeldes weist ein leichtes Gefälle zur im Nordwesten befindlichen Fegetasche auf.

Das Baugrundstück befindet sich in einem Wasserschutzgebiet. Es gelten die Regelungen der Wasserschutzgebietsverordnung sowie der gesetzlichen und allgemeinen Anforderungen zum Boden- und Grundwasserschutz.

Im östlichen Teil des Baugrundstücks grenzt ein Helikopterlandeplatz (angrenzend zur Friedrich-Ebert-Straße) zur Grundstückszufahrt an. Während An- und Abflug sowie während der Standzeit des Helikopters ergeben sich bauliche Einschränkungen, die zu jeder Zeit über die entsprechende Dauer einzuhalten sind. Es dürfen zudem keine Gegenstände unbefestigt und lose verlegt in der Nähe des Helikopterlandeplatzes (angrenzend zur Friedrich-Ebert-Straße) ausgelegt oder abgestellt werden.

Südlich und westlich des Baufeldes grenzen mehrere Bäume, die erhalten bleiben müssen. Die Baugrube kann im Norden und Osten geböscht werden. Im Süden und Westen kommt ein Verbau zum Einsatz. Stell- und Lagerflächen für Container sind dem Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen.

Baustellenzufahrt und Ausfahrt sind voneinander getrennt und erfolgen beide über die Straße „Friedrich-Ebert-Straße“ im Südosten des Baugrundstücks. Die Zuwegung im Norden am Kreishaus 1 dient ausschließlich der Nutzung für Anlieferungen für das Kreishaus 1 sowie zur Nutzung von Dienstwagen der Kreisverwaltung. Diese wird temporär während der Bauzeit auf 3,00m erweitert sowie asphaltiert, ist jedoch nicht als Baustellenzu- und ausfahrt zu benutzen. Bei Baustellenein- und ausfahrten sind die

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Tischlerarbeiten - Fensterleibungen

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

verkehrsrechtlichen Anforderungen und die örtlichen Gegebenheiten zu beachten.  
Die Baustraße und Zuwegung westlich des Baufeldes dient als Feuerwehruzufahrt und muss zu allen Zeiten freigehalten werden.  
Transportwege auf der öffentlichen Verkehrsfläche sind ständig freizuhalten und bei Bedarf (bei Verunreinigung durch den AN) mit einer Kehrmaschine zu reinigen. Kosten gehen zu Lasten des AN. Es ist davon auszugehen, dass je nach Witterung mind. einmal je Woche für die Dauer der Erdarbeiten gekehrt werden muss. Ausbesserungen von Transportbeschädigungen im Straßenbereich gehen zu Lasten des Auftragnehmers.  
Die Baustellenein- und ausfahrt hat nach den verkehrsrechtlichen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheit zu erfolgen.

Als vorbereitende Maßnahme wird der Baubetriebshof Coesfeld die Zufahrt im Süden des Parkplatzes errichten und den vorhandenen Pflasterbelag an der südlichen Baustelleneinfahrt sowie an der südlich angrenzenden Baustraße zum Baufeld zum Schutz aller nachfolgenden Gewerke mit Schutzmatte abdecken.

Der Kranstandort ist im Baustelleneinrichtungsplan dargestellt. Bei einer Änderung des Kranstandortes ist zu beachten, dass der Helikopterlandeplatz angrenzend zur Friedrich-Ebert-Straße nicht im Schwenkbereich des Krans liegt. Änderungen des Kranstandortes müssen frühzeitig bekannt und mit der Bauleitung und dem AG abgestimmt werden. Es ist zu beachten, dass sich im Schwenkbereich des Krans das Bestandsgebäude Kreishaus 1 mit einer Höhe von 16m vorfindet. Es muss zwingend darauf geachtet werden, dass der Schwenkradius des Kranauslegers nicht mit der im Baustelleneinrichtungsplan markierten Flugsicherheitszone kollidiert.

Erforderliche Mobilkranstandorte für zeitlich begrenzte Einsätze sind in Abstimmung mit der Bauleitung festzulegen.

Im südlichen Bereich des Baugeländes sind vom AN Containerstandflächen herzustellen. Nördlich und westlich des Baufeldes sind Lagerflächen für die Nutzung des eigenen Gewerkes herzustellen.

### **0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische oder betriebliche Bedingungen.**

Die Baumaßnahme findet während des laufenden Betriebes im Kreishaus 1 statt.  
Ein Teilbereich des südlichen Parkplatzes soll während der Baumaßnahme weiterhin als Besucherparkfläche genutzt werden können.  
Aufgrund dessen muss mit erhöhter Sorgfalt und Rücksicht gearbeitet werden.

### **0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen.**

Ziel der baulichen Maßnahme ist der Neubau eines Erweiterungsbaus im Süden des Bestandsgebäudes Kreishaus 1 in Coesfeld. Der Neubau ist darauf ausgerichtet, im Erdgeschoss und 1. Obergeschoss zusätzliche Räumlichkeiten für die Verwaltung bereitzustellen. Hierzu zählen neue Büroflächen sowie Konferenzbereiche, die eine Optimierung der Arbeitsabläufe und die Steigerung der Effizienz zum Ziel haben. Die oberen Etagen, das zweite und dritte Obergeschoss, sind für die Erweiterung der Leitstelle vorgesehen. Diese umfasst einen Krisenstabsraum, einen zweigeschossigen Leitstellenbetriebsraum, angrenzende Büroflächen sowie Ruheräume.

Lage der baulichen Anlagen:  
Siehe beigefügter Lage- und Baustelleneinrichtungsplan.

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Tischlerarbeiten - Fensterleibungen

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

### Erweiterungsbau

Der geplante Erweiterungsbau wird als viergeschossiges Gebäude ohne Unterkellerung in Massivbauweise realisiert, wobei Decken und Wände vorrangig in Stahlbetonbauweise errichtet und teilweise in Sichtbetonqualität ausgeführt werden. Insbesondere im Erdgeschoss wird an den Außenwänden verstärkt auf Stahlbetonstützen in Sichtbetonqualität zurückgegriffen. Ein zentrales Element des Gebäudes bildet der durch alle Geschosse reichende offene Lichthof, der für eine optimale Lichtführung sorgt. Zwei durchgehende Treppenhäuser an der Süd- und Nordseite des Erweiterungsbaus dienen als Flucht- und Rettungswege für alle Geschosse. Für die barrierefreie Erschließung aller Etagen wird zudem ein Aufzug im nördlichen Treppenhaus installiert.

Die administrativen Bereiche, inklusive aller Büro- und Konferenzräume, sind über einen zentralen Erschließungsflur, der den Lichthof umgibt, sowie entlang der Achsen B/C und D/E zugänglich gemacht. Eine barrierefreie Verbindungsbrücke, die im 1. und 2. Obergeschoss an den Neubau anschließt, ermöglicht einen direkten Übergang zum bestehenden Gebäudekomplex. Der Bereich der Leitstelle, lokalisiert im zweiten und dritten Obergeschoss, wird ebenfalls über einen um den Lichthof geführten Erschließungsflur zugänglich gemacht. Ruhe- und Aufenthaltsräume sind über die Fortführung des Flurs entlang der Achsen B/C und D/E erreichbar.

Die Fassadengestaltung des Erweiterungsbaus wird mittels einer vorgesetzten Mauerwerkschale realisiert, die durch den Einsatz von Betonfertigteilen in Sichtbetonqualität ergänzt wird. Diese Betonfertigteile dienen als horizontale und vertikale Lisenen und werden durch Betonfertigteile mit aufgesetzten Riemchen als Abschluss der Stürze ergänzt. Im Bereich der Fensteröffnungen ist die Mauerwerksschale um 6 cm nach innen versetzt, wodurch der Bereich des Sturzes als Abschlusskante des Versprungs fungiert. Die Farblichkeit des Klinkers des Bestandsbaus wird aufgenommen und im Neubau weitergeführt.

### **Gebäudedaten:**

#### Erweiterungsbau

-Brutto Geschossfläche BGF: 3.370,63m<sup>2</sup>

-Brutto Rauminhalt BRI: 13.482,37m<sup>3</sup>

-Länge: ca. 39,15m

-Breite: ca. 21,60m

-Höhe ab OK Gelände Osten: ca. 15,55m

-Höhe ab OK Gelände Westen: ca. 16,03m

-Höhe ab UK Bodenplatte Osten: ca. 16,48m

-Höhe ab UK Bodenplatte Westen: ca. 17,68m

-OKFFB Erdgeschoss: ± 0,00m (ca. 82,15üNN)

-OK Fertiggelände: - 0,02m (ca. 82,13üNN)

-Anzahl der Geschosse: 4 Vollgeschosse

#### Bestandsgebäude

-Länge: ca. 92,99m

-Breite: ca. 60,535m

-Höhe ab OK Gelände: ca. 16,60m

-OKFFB Erdgeschoss: + 1,11m (ca. 83,26üNN)

-Anzahl der Geschosse: 4 Vollgeschosse

### **0.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschränkungen.**

Siehe Punkt 0.1.1

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Tischlerarbeiten - Fensterleibungen

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Für die Versorgung und Belieferung der Baustelle, Material An- und Abtransporte, gem. beigefügtem Lage- und Baustelleneinrichtungsplan.

### **0.1.5 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen.**

Die Ein- und Ausgänge, Verkehrswege für Zu- und Abfahrten, sowie brandschutzrelevante Flächen (z.B. Feuerwehraufstellflächen, Flucht- und Rettungswege, Sammelpunkte, etc.) angrenzender Gebäude müssen ständig freigehalten werden. Die Zu- und Abfahrten zur öffentlichen Straße, die Feuerwehrezufahrt sowie der Fluchtweg vom Kreishaus 1 müssen ständig freigehalten werden.

### **0.1.6 Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und Transportwegen, z.B. Montageöffnungen.**

Transporteinrichtungen, insbesondere Förderanlagen stehen seitens des AG nicht zur Verfügung.

### **0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen für Wasser, Energie und Abwasser.**

#### **a) Anschlüsse für Energie:**

1.) Baustrom nach Abnahme der Rohbauarbeiten:  
Einrichtung, Vorhaltung und Räumen des Baustromanschlusses durch den AN Elektro.  
Erst nach funktionsfertiger Herstellung der neuen Baustromversorgung kann die Baustromversorgung durch den AN Rohbauarbeiten zurückgebaut werden.

#### **b) Anschlüsse für Wasser:**

1.) Bauwasser während der Rohbauarbeiten:  
Einrichtung, Vorhaltung und Räumen des Bauwasseranschlusses durch den AN Rohbauarbeiten. 2 Wasserentnahmestellen notwendig (eine Entnahmestelle für Anschlüsse des Sanitärcontainers, eine Entnahmestelle für Bauwasser auf dem Gelände). Es ist auf Frostsicherheit aller Bereiche der Wasserleitungen zu achten.  
Vergütung des Verbrauchs gemäß Vertragsbedingungen.

2.) Bauwasser im Zuge des Bauablaufs:  
Umbau, Vorhaltung und Räumen des Bauwasseranschlusses durch den AN Baustellenlogistik.

#### **c) Anschlüsse für Abwasser:**

Der Abwasseranschluss befindet sich im Bereich der südlichen Parkplatzfläche.  
Anschluss, Vorhaltung und Räumen des Abwasseranschlusses von Geländeoberkante bis Sanitärcontainer wird durch den AN Baustelleneinrichtung zur Verfügung gestellt.  
Es ist untersagt, Zement-, Gips- und Putzschlämme in die Kanalisation zu entsorgen.

### **0.1.8 Lage und Ausmaß der dem Auftragnehmer für die Ausführung seiner Leistungen zur Benutzung oder Mitbenutzung überlassenen Flächen und Räume.**

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Tischlerarbeiten - Fensterleibungen

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Siehe beigefügter Lage- und Baustelleneinrichtungsplan.

Der Platzbedarf und die Baustelleneinrichtung sind mit der Bauleitung vor Beginn der Arbeiten abzustimmen. Lagerflächen für Baumaterialien, Baustoffe usw. werden im Einvernehmen mit der örtlichen Bauleitung benannt. Nicht genehmigte Bautüren innerhalb der Gebäude werden zu Lasten des AN entfernt.

Das Umsetzen von Teilbereichen der Baustelleneinrichtung auf Verlangen der örtlichen Bauleitung ist einzukalkulieren. Dieser Aufforderung ist unverzüglich nachzukommen. Die Bewachung und Verwahrung der Baubuden, Arbeitsgeräte usw. des AN oder seiner Erfüllungsgehilfen - auch während der Arbeitsruhe - ist ausschließlich Sache des AN. Die Baustelleneinrichtung erfolgt nur auf den im Baustelleneinrichtungsplan ausgewiesenen Flächen, in Abstimmung mit der örtlichen Objektüberwachung.

### **0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften.**

Das geltende Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz ist lückenlos zu erfüllen. Landesabfallgesetze sowie Satzungen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger sind zu beachten. Verpackungs-, Restmaterialien und Baustellenabfälle sind gemäß der gesetzmäßig vorgeschriebenen Entsorgung zu beseitigen und sind Eigentum des AN.

### **0.1.12 Besondere Vorgaben für die Entsorgung, z. B. besondere Beschränkungen für die Beseitigung von Abwasser und Abfall.**

Die Beseitigung von Schutt, Abfall, Verpackungs- und Abdeckmaterial hat von jedem Auftragnehmer arbeitstäglich zu erfolgen. Die Möglichkeit der Containerstellung sowie deren Standorte sind mit der Bauleitung abzustimmen. Eine Lagerung von Abfällen und Schutt auf der Baustelle ist unzulässig.

Bei der Schuttbeseitigung sind die geltenden Vorschriften des Landes bzw. der Kommune zu beachten. Grundsätzlich sind Verpackungen und Transportpaletten gebührenfrei gemäß Abfallbeseitigungsgesetz vom AN von der Baustelle zu entfernen.

### **0.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzenbeständen, Vegetationsflächen, Verkehrsflächen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der Baustelle.**

Zu erhaltende Bäume dürfen während der Bauzeit weder beschädigt, oder durch Erdarbeiten ausgetrocknet werden. Nicht unmittelbar vom Neubau betroffene, angrenzende und zu erhaltende Bauteile, wie Straßenbeläge und technische Anlagen etc. sind während der Ausführungen in ausreichendem Maße vor Beschädigungen zu schützen. Beschädigungen werden über Beweissicherungsverfahren des AG dokumentiert.

### **0.1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs.**

Die Feuerwehruzufahrten der umliegenden Gebäude sind während der gesamten Bauzeit in ihrer Funktion zu erhalten. Der amtl. Lageplan mit eingetragenen Feuerwehraufstellflächen und Bewegungsflächen ist beigefügt.

Verunreinigungen oder Beschädigungen öffentlicher Verkehrsanlagen, müssen durch den Verursacher sofort gemeldet, beseitigt bzw. instandgesetzt werden. Kosten gehen zu Lasten des AN.

Es ist davon auszugehen, dass je nach Witterung für die Dauer der Erdarbeiten mind. einmal je Woche gekehrt werden muss. Besonders verkehrsbehindernde Maßnahmen (Lieferung Fertigteile), sind vorher mit dem Auftraggeber und der Bauleitung abzusprechen

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Tischlerarbeiten - Fensterleibungen

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

und zu koordinieren.

**0.1.17 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle, z. B. Leitungen, Kabel, Dräne, Kanäle, Bauwerksreste und, soweit bekannt, deren Eigentümer.**

Im Bereich der Baustelle zur Bestandsfassade des Kreishaus 1 liegen noch in Betrieb befindliche Grundleitungen.

**0.1.18 Bestätigung, dass die im jeweiligen Bundesland geltende Anforderungen zu Erkundungs- und gegebenenfalls Räumungsmaßnahmen hinsichtlich Kampfmitteln erfüllt wurden.**

Der Nachweis der Kampfmittelfreiheit wird vom AG erbracht.

**0.1.19 Gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen.**

Der Auftraggeber hat zur Wahrnehmung seiner Pflichten aus der Baustellenverordnung einen Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinator (SiGeKo) beauftragt. Der SiGeKo stellt eine Baustellenordnung auf, deren Forderungen einzuhalten sind. Die Baustellenordnung wird Vertragsbestandteil. Der SiGeKo nimmt jederzeit Einfluß auf die sicherheits- und gesundheitstechnisch korrekte Abwicklung der Baustelle und führt unangekündigte Kontrollen vor Ort durch. Die Mängel werden der Bauleitung mittels Bericht angezeigt und sind umgehend durch den AN zu beseitigen. Der AN, einschließlich seiner etwaigen Nachunternehmer, werden darauf hingewiesen, dass sie die für die Koordination der sicherheits- und gesundheitsrelevanten Punkte nötigen Unterlagen rechtzeitig zur Verfügung zu stellen haben. Der AN hat seine Arbeiter anhand der Gefährdungsanalyse nachweislich zu unterweisen.

Erforderliche Sicherheitseinrichtungen, die auch zum Schutz anderer auf der Baustelle verkehrender Personen zu dienen haben, darf der AN während oder nach Beendigung der eigenen Arbeiten nur mit ausdrücklicher Zustimmung der örtlichen Bauleitung entfernen.

**0.1.20 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen der Eigentümer (oder der anderen Weisungsberechtigten) von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen, Straßen, Wegen, Gewässern, Gleisen, Zäunen und dergleichen im Bereich der Baustelle.**

Die Bauausführung erfolgt während der üblichen Arbeitszeiten (7:00 - 19:00 Uhr werktags). Die Ausführung von Arbeiten außerhalb der vorgenannten Arbeitszeiten bedarf der Zustimmung des AG. An Sonn- und Feiertagen ist vom AN eigenverantwortlich die Zustimmung der zuständigen Behörde einzuholen.

Die Regelungen und Arbeitsschutzrichtlinien für das Personal von Fremdfirmen bei der Durchführung von Auftragsarbeiten auf dem Gelände sind einzuhalten.

**0.1.21 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z.B. des Bodens, der Gewässer, der Luft, der Stoffe und Bauteile; vorliegende Fachgutachten oder dergleichen.**

Siehe Baugrund- und Gründungsgutachten. Baugrund- und Gründungsgutachten ist beigelegt.

**0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle.**

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Arbeiten mit anderen am Bau tätigen Unternehmern so zu koordinieren, dass keine Unterbrechungen bzw. Behinderungen im Bauablauf eintreten. Daraus bedingte Erschwernisse sind in die Einheitspreise

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Tischlerarbeiten - Fensterleibungen

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

einzurechnen.

### 0.2 Angaben zur Ausführung

**0.2.02 Besondere Erschwernisse während der Ausführung, z.B. Arbeiten in Räumen, in denen der Betrieb weiterläuft, Arbeiten im Bereich von Verkehrswegen oder bei außergewöhnlichen äußeren Einflüssen.**

Die Süd- und Westseite des Baufeldes befindet sich in direkter Lage zur vorgesehenen Zu- und Ausfahrt für Feuerwehr und Anlieferungsfahrzeuge.

**0.2.04 Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhütung und zum Gesundheitsschutz für Mitarbeiter anderer Unternehmer, z.B. trittsichere Abdeckungen.**

- Trittsichere Abdeckungen von Deckendurchbrüchen
- Schutznetze und Schutzgeländer
- Sicherheitskennzeichnungen
- Sicherheitskoordinator

**0.2.06 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtung, z.B. Behälter für die getrennte Erfassung.**

Die Baustelleneinrichtung sieht eine Feuerwehruzuegung an der Süd- und Westseite des Baufeldes vor und muss unter allen Umständen frei gehalten werden.

**0.2.08 Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen durch den Auftragnehmer.**

Es werden durch den AG bzw. das Gewerk Gerüstbauarbeiten entsprechende Gerüste o. bereitgestellt, die durch den AN mitbenutzt werden können.

Der Abstand zwischen Rohbau (tragende Außenwand) und Gerüst inkl. Konsole beträgt maximal 36 cm.

Im Zuge der späteren Fassadenarbeiten sind die Fassadenfertigteile mithilfe eines Baukrans von oben zwischen Rohbau und Arbeitsgerüst einzulassen und anschließend zu montieren.

An allen Seiten der Fassade wird der Abstand durch den Einbau von Konsolen (30 cm) bis zur Montage der Fassadenunterkonstruktion (Unterkonstruktion und Dämmung) minimiert. An Konsolen wird wandseitig Seitenschutz angebracht werden. Der Seitenschutz wird im Zuge des Rückbaus der Konsolen an die Innenseite des Gerüsts angebracht.

Angaben zum gestellten Fassadengerüst:

Standgerüst, längenorientiert, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, Lastklasse 4 (3 kN/m<sup>2</sup>), Breitenklasse SW09, Höhenklasse H 1, mit wandseitiger Belagverbreiterung über 0,25 bis 0,33 m,

Es ist davon auszugehen, dass bauseits keine technische Hilfsmittel zum vertikalen und horizontalen Transport von Materialien gestellt werden (z. B. mobile Lastenaufzüge, Personenaufzüge, etc.). Bauseitige Aufenthalts- und Lagerräume zur Mitbenutzung durch den AN stehen nicht zur Verfügung.

**0.2.13 Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und Gütenachweise. Prüfungen und Nachweise:**

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Tischlerarbeiten - Fensterleibungen

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Art und Umfang der Eignungs-, Güte- und Kontroll- und sonstigen Prüfungen, sowie der Nachweise über die Eignung der Bauprodukte richten sich nach den vertraglichen Bestimmungen.

Die Durchführung dieser Prüfungen, sowie die Erbringung der Nachweise, gelten als Nebenleistung, soweit im Vertrag nichts anderes geregelt ist.

Soweit auf Grund von Rechts- und Verwaltungsvorschriften Prüfungen oder Abnahmen gefordert jedoch nicht Vertragsinhalt sind, hat der Auftragnehmer deren Durchführung in Abstimmung mit dem Auftraggeber zu veranlassen.

Die Kosten für diese Leistungen werden dem Auftragnehmer gegen Originalrechnungen und Nachweise (Prüfzeugnisse, Bescheinigungen, Atteste, usw.) vom Auftraggeber gesondert erstattet.

Die Termine für die Durchführung von Prüfungen bzw. Abnahmen hat der Auftragnehmer so rechtzeitig festzulegen, dass im Bauablauf keine Unterbrechungen bzw. Behinderungen entstehen.

### Bauprodukte (Baustoffe, und Bauteile, usw.):

Angaben über zu benennende Bauprodukte sind im Leistungsverzeichnis, sofern abgefragt, vorzunehmen. Bauprodukte dürfen nur verwendet werden, wenn der Nachweis über deren Eignung gemäß DIN 18299 erbracht ist. Bei der Bauausführung sind die Herstellervorschriften zu beachten.

Für sämtliche Bauteile mit brandschutztechnischen Anforderungen sind die erforderlichen Prüfzeugnisse und bauaufsichtlichen Zulassungen vor der Ausführung vorzulegen.

**0.2.16** *Art, Anzahl, Menge oder Masse der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber beigestellt werden, sowie Art, genaue Bezeichnung des Ortes und Zeit ihrer Übergabe.*  
Die Bereitstellung von Stoffen oder Bauteilen seitens des Auftraggebers ist nicht vorgesehen.

**0.2.17** *In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und Bauteilen übernimmt oder dafür dem Auftragnehmer Geräte oder Arbeitskräfte zur Verfügung stellt.*

Das Abladen, Lagern und Transportieren von Stoffen und Bauteilen ist seitens des Auftraggebers nicht vorgesehen.

### **0.2.22** *Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen.*

Die Abrechnung erfolgt grundsätzlich gemäß VOB. Sofern abzurechnende Bauteile nur auf durch den Auftragnehmer zu fertigenden Werkstatt- oder Detailausführungszeichnungen erkennbar sind, sind diese Unterlagen inkl. den erforderlichen Listen und oder Tabellen vor Ausführung der Leistung dem Bauherrn bzw. der Bauleitung vorzulegen und Rechnungsunterlagen nochmals beizulegen.

### **Zusätzliche Angaben zur Ausführung über Ordnungsziffern der VOB C DIN 18299 hinaus**

#### **0.2.23** *Grundlagen.*

a) Maßgebend für die nachstehend ausgeschriebenen Leistungen und deren vertragsgemäße Ausführung sind neben den beigefügten Unterlagen folgende nicht beigefügte Unterlagen:

#### **Die VOB gilt im Ganzen.**

außerdem gelten:

- die anerkannten Regeln der Technik

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Tischlerarbeiten - Fensterleibungen

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

- bauaufsichtlichen Zulassungen und Prüfzeugnisse
  - Verarbeitungsvorschriften und Empfehlungen der Hersteller
  - Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften
- Maßgeblich ist die jeweils neueste gültige Fassung.

Die dem Leistungsverzeichnis beiliegenden Pläne und Berechnungen gelten als zeichnerische bzw. rechnerische Beschreibung der auszuführenden Leistung. Gleiches gilt für die beiliegenden Gutachten.

Die Hinweise zum Bauablauf sind lediglich Hinweise zur Baudurchführung und haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Der Bauablauf ist vom AN unter Berücksichtigung statischer und konstruktiver Zwangspunkte und Eckdaten der Bauzeit sowie den genannten Einschränkungen zu planen.

Sofern in den einzelnen Leistungspositionen die Vorgänge „Herstellen“, „Liefern“, „Einbauen“ bzw. „Montage“ nicht gesondert beschrieben sind, gelten diese Vorgänge einschließlich aller dafür erforderlichen Leistungen als beschrieben und sind im Angebotspreis einzurechnen.

Arbeiten Dritter zur Fertigstellung der Leistungen sind nicht vorgesehen, sofern dies in den Positionen nicht ausdrücklich beschrieben ist.

### **0.2.24 Vertretung des AN an der Baustelle.**

Für die Leistung aller Aufgaben ist der AN verpflichtet auf der Baustelle einen bevollmächtigten Vertreter zu benennen und zur Verfügung des AG, bzw. dessen Vertreter zu halten. Die Benennung des Bauführers hat spätestens eine Woche nach Auftragserteilung zu erfolgen.

Der Bauführer darf nur aus wichtigem Grund ausgetauscht werden. Ein Wechsel des Bauführers ist rechtzeitig mit entsprechender Begründung anzumelden. Der Bauführer, dessen Vertreter, oder der Fachbauleiter müssen der deutschen Sprache in Wort und Schrift fließend mächtig sein.

Aus wichtigem Grund kann der AG den sofortigen Austausch fordern.

### **0.2.25 Koordinationsgespräche / Baubesprechungen.**

Der Auftragnehmer hat für die Dauer seiner Leistung zu den Baubesprechungen, die der Auftraggeber regelmäßig durchführt, einen geeigneten bevollmächtigten Vertreter zu entsenden. Die Besprechungen finden jeweils 1x pro Woche zu einem festen Termin (= "Jour Fixe") statt.

### **0.2.26 Bauablauf.**

Der Bauablauf erfolgt nach jeweils gültigem Bauzeitenplan des AG und den vertraglichen Vereinbarungen.

### **0.2.27 Bautagesberichte.**

Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu führen und diese der örtlichen Bauleitung täglich zu übergeben.

Diese müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung des Auftrages von Bedeutung sein können, aber mindestens Angaben über das Wetter,

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Tischlerarbeiten - Fensterleibungen

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Temperatur, Zahl und Art der eingesetzten Großgeräte, Zahl der Arbeitskräfte, den wesentlichen Baufortschritt (mit Beginn und Ende von Leistungen grösseren Umfangs), Unfälle und sonstige besondere Vorkommnisse enthalten.

In den Tagesberichten dürfen keine Angaben zu Behinderungen oder Stundenlohnarbeiten aufgenommen werden. Eventuelle Eintragungen diesbezüglich gelten als nicht geschrieben.

### **0.2.28** Vom AG zur Verfügung gestellte Ausführungsunterlagen.

Die für die Bauausführung maßgeblichen Ausführungsunterlagen (Ausführungszeichnungen, Berechnung, Behördenbescheide usw.), werden dem AN nach Auftragserteilung rechtzeitig vor Ausführung der jeweiligen Leistung - gegen Empfangsbestätigung - ausgehändigt.

Die Ausführungsunterlagen werden in digitaler Form (PDF) übermittelt. Abweichungen gegenüber diesen Unterlagen bedürfen der schriftlichen Beantragung des Auftragnehmers und der Zustimmung durch den Auftraggeber.

### **0.2.29** Vom AN zu erbringenden Ausführungsunterlagen.

Vom AN zu fertigende Unterlagen sind nach Abstimmung mit den vom AG bestellten Fachingenieuren ausschließlich in digitaler Form an den AG zur Prüfung und Freigabe vorzulegen.

Die Art der Unterlagen sind gemäß VOB als Nebenleistung zu erbringen oder über die Nebenleistung hinausgehende Unterlagen in den Leistungspositionen gesondert gefordert.

Von den vorgelegten Unterlagen erhält der AN ein Exemplar mit Prüfvermerk zurück. Bei Korrekturen des AG ist die Vorlage nach Übernahme der Korrekturen zu wiederholen.

Die Ausführungsunterlagen sind bei dem AG rechtzeitig, jedoch spätestens 18 Werktage vor der Ausführung einzureichen.

Soweit in den Ausschreibungsunterlagen darauf hingewiesen, hat der AN erforderliche behördliche Genehmigungen, Prüfungen, notwendige Nachweise, sowie Zulassungen und Gestattungen rechtzeitig einzuholen und notwendige statische Berechnungen zu erstellen.

### **0.2.30** Bauzeitenplan des AN.

Der AN ist verpflichtet, nach Absprache mit der Bauleitung, zwei Wochen nach Auftragsvergabe, bei Überarbeitung unverzüglich, einen genauen Bauzeitenplan (Bauablaufplan als Balkenplan) für seine Leistungen unter Berücksichtigung der Terminvorgaben dem AG vorzulegen.

Der Bauzeitenplan ist ausschließlich in digitaler Form vorzulegen. Die Bauleitung fertigt einen Gesamt-Bauzeitenplan, in welchem die vorgenannten Termine eingearbeitet werden.

Die Rahmen- und Zwischentermine werden damit verbindlich. Rahmen- und Zwischentermine, auch nach vereinbarten Verschiebungen, werden Vertragsfristen im Sinne der VOB.

Die Kosten für die Erstellung des Bauablaufplan sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Tischlerarbeiten - Fensterleibungen

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

### **0.2.31 Abnahmen.**

In jedem Falle ist eine förmliche Abnahme nach Fertigstellung der gesamten geschuldeten Leistungen, einschl. Dokumentation, durchzuführen. Diese förmliche Abnahme wird nicht durch eine vorzeitige Benutzung, die Inbetriebnahme der Leistung, eine bauaufsichtliche oder sonstige behördliche Abnahme oder die Anweisung der Schlusszahlung etc. ersetzt.

Über die Abnahme wird ein Protokoll erstellt.

Wurde die förmliche Abnahme verweigert, ist nach Mängelbeseitigung eine erneute Abnahme zu beantragen. Mit dem schriftlichen Antrag auf erneute Abnahme hat der AN den Nachweis zu führen, dass die wesentlichen Mängel nicht mehr vorliegen.

### **0.2.32 Projekt- und Dokumentenmanagementsystem**

Der Auftraggeber hat für die Kommunikation und Dokumentation mit dem Auftragnehmer und den weiteren Projektbeteiligten ein Projekt- und Dokumentenmanagementsystem eingerichtet.

Der Auftragnehmer hat das Projekt- und Dokumentenmanagementsystem zwingend zu nutzen. Das elektronische Projekt- und Dokumentenmanagementsystem verfügt über eine Dokumentenablage- und eine Kommunikationsfunktion. Der Auftragnehmer hat diese Funktionen zu verwenden. Der Unternehmer verpflichtet sich, Dokumente jeder Art uneingeschränkt und unverzüglich nach deren Erstellung in dem Projekt- und Dokumentenmanagementsystem abzulegen. Diese Dokumente gelten nur in dem Fall als zugestellt, wenn sie entsprechend den inhaltlichen Vorgaben in dem Projekt- und Dokumentenmanagementsystem so eingestellt worden sind, dass sie ohne weiteren Aufwand ermittelt werden können. Hierbei hat der Auftragnehmer zwingend die Vorgaben des Auftraggebers zur Benennung und Bezeichnung von Dokumenten und Planunterlagen einzuhalten. Mit der Ablage der Dokumente im Projekt- und Dokumentenmanagementsystem erhält der Auftraggeber das uneingeschränkte Recht, diese Dokumente zu nutzen. Im elektronischen Projekt- und Dokumentenmanagementsystem vom Auftraggeber abgelegte Dokumente gelten im umgekehrten Fall ebenfalls als zur Verfügung gestellt und als schriftlich zugestellt.

Die Nutzung des Systems ist für den Auftragnehmer kostenlos. Aufwendungen, die dem Auftragnehmer evtl. durch diese Anforderung entstehen, werden nicht gesondert vergütet.

Nach der Auftragserteilung ist vom Auftragnehmer eine Projekt-Mailadresse od. die Mail-Adresse des projektverantwortlichen Mitarbeiters anzugeben.

Nach der Auftragserteilung erfolgt eine Einweisung in die Bedienung des Systems.

## **0.5 Abrechnung**

### **0.5.1 Abrechnungspläne.**

Die Abrechnung erfolgt nach den vom AN zu erstellenden Abrechnungsplänen.

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Tischlerarbeiten - Fensterleibungen

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

### 01 Allgemeines

#### 01.01 Allgemein

Hinweis:

Die Ordnungsziffern der nachfolgenden Punkte entsprechen der VOB C, DIN 18355. Ordnungsziffern der VOB C DIN 18355, die nicht aufgeführt sind, bedürfen bei der vorliegenden Leistungsbeschreibung keiner gesonderten Angaben.

##### 0.1 Angaben zur Baustelle

*Art, Lage, Maße und Ausbildung sowie Termine des Auf- und Abbaus von bauseitigen Gerüsten.*

a) Gerüste sind nicht erforderlich

##### 0.2 Angaben zur Ausführung

**0.2.1 Anzahl, Art, Lage, Maße, Stoffe und Ausbildung herzustellender Bauteile, z.B. Türen, Tore, Fenster, Fensterelemente, (Klapp-)Läden, Trennwände, Wand- und Deckenbekleidungen, Schrankwände, Innenausbauten, Einbaumöbel.**

**a) Anzahl, Art, Lage und Maße herzustellender Bauteile:**

Bei den ausgeschriebenen Leistungen handelt es sich um Leibungsverkleidungen. Anzahl und Beschreibung sind dem LV zu entnehmen.

**b) Lage herzustellender Bauteile:**

Sämtliche Bauteile befinden sich im Erdgeschoss, 1. Obergeschoss, 2. Obergeschoss und 3. Obergeschoss.

**c) Stoffe herzustellender Bauteile:**

Es sind Bauteile aus Holzwerkstoffen mit beschichteter Oberfläche herzustellen und einzubauen.

**d) Ausbildung herzustellender Bauteile:**

siehe Leistungsverzeichnis.

**0.2.2 Ausführung nach Ausführungsplan oder nach örtlichem Aufmaß.**

Die Verkleidungen werden nach Ausführungsplan und örtlichem Aufmaß gefertigt.

**0.2.3 Art, Merkmale und Güteklassen des zu verwendenden Holzes.**

Die Güteklassen der Werkstoffe müssen der Nutzung entsprechen. Alle zu liefernden bzw. einzubauenden Holzprodukte müssen nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert sein oder die das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfüllen.

**0.2.5 Anzahl, Art, Maße und Ausbildung von Abschlüssen und Anschlüssen an angrenzende Bauteile oder Bauwerke. Art, Maße und Ausbildung von Abdichtungen.**

Anschluss an angrenzende Bauteile mit dauerelastischer Verfürgung.

**0.2.9 Art der Bauteilbefestigung.**

Bohrungen, Befestigungsmittel und Zubehör (z.B. Schrauben, Dübel, Flachdübel, Verklotungen, Fugenversiegelung, etc.) sind in den Einheitspreisen zu berücksichtigen und werden nicht gesondert vergütet.

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Tischlerarbeiten - Fensterleibungen

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

**0.2.10 Gestaltung und Einteilung von Flächen, besondere Verlegeart sowie Raster- und Fugenausbildung. Abdeckung von Fugen.**  
siehe LV

**0.2.12 Art der Oberflächenbehandlung.**  
siehe LV

**0.2.17 Ausbildung der Schmalflächen von Sperrholz-, Span- und Verbundplatten.**  
siehe LV

**0.2.19 Art, Lage, Maße und Ausbildung von Bewegungs-, Bauwerks- und Bauteilfugen.**  
nicht notwendig

**0.2.21 Besondere physikalische und chemische Beanspruchungen, denen Stoffe und Bauteile nach dem Einbau ausgesetzt sind, z.B. Stoßbelastungen, aggressive Dämpfe.**  
Die Materialien müssen für die spezifische Nutzung geeignet sein. Sämtliche Verklebungen in wasserbelasteten Bereichen D4 nach DIN EN 303 (z.B. Verwendung von PU-Leim)

**0.2.24 Anzahl, Art und Maße von Mustern. Ort der Anbringung.**  
Vor der Ausführung sind Muster (Format ca. DIN A4) für alle sichtbaren Oberflächen zu liefern. Alle Materialien sind als Handmuster vor der Bestellung bzw. Fertigung zur Freigabe vorzulegen.  
Ziel der Bemusterung ist es u.a. die ausgeschriebenen Materialien und Farben passend zu den angrenzenden Innenwänden auszuwählen.

**0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV**  
Derzeit sind keine Abweichungen geplant.

### Arbeitsablauf

Die Erweiterung des Kreishaus 1 wird in einem Zuge ausgeführt.

### Baustelleneinrichtung

Das Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen ist als Nebenleistung gemäß DIN 18299 zu erbringen und wird nicht gesondert vergütet.

Die Art und der Umfang der Baustelleneinrichtung ( BE ) ist dem AN überlassen.

Die Baustelleneinrichtung gilt für alle Leistungen aller Leistungsbereiche und Arbeitsabschnitte auch wenn nicht besonders beschrieben.

Zur Baustelleneinrichtung zählen insbesondere:

- Transport- und Hebeeinrichtungen
- Einrichtungen für Abfallentsorgung ( z.B. Abfallcontainer )

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Tischlerarbeiten - Fensterleibungen

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

- Lagerflächen für Materialien

Dokumentation

Als Dokumentation sind folgende voneinander unabhängige Dokumentationen zu liefern bzw. zu erbringen:

- A.) Brandschutzdokumentation
- B.) Allgemeine Gewerkedokumentation

Form der Dokumentation:

Die Dokumentunterlagen sind in genormten Ordnern mit 190 mm Rückenschildlänge sowie nachfolgendem Verzeichnis zu übergeben. Zusätzlich sind alle Dokumentationsunterlagen als pdf-Datei auf Datenträger abzugeben.

Sämtliche alphanummerische Daten sind in einem gängigen Datenformat (Excel, Access) zu liefern.

Alle Plan-Unterlagen als: 1 Satz Papierunterlage, 1 CAD-Datei ( dwg, pdf ) auf Datenträger

Spezifikation der Dokumentationen:

A.) Brandschutzdokumentation

Register 1.)

Auflistung sämtlicher brandschutzrelevanter Bauteile mit Angabe der Verortung.

Register 2.)

Bescheinigungen

- Errichterbescheinigung

- Übereinstimmungserklärung für den Einbau von Feuerabschlüssen

In den Bescheinigungen müssen die Produkte genannt sein und die Zulassungsnummern der bauaufsichtlichen Zulassungen

Register 3.)

Herstellerangaben von brandschutzrelevanten

Bauprodukten

Register 4.)

Abnahmebescheinigung

B.) Allgemeine Gewerkedokumentation ( gilt für alle Bauteile )

Register 1.)

Inhaltsverzeichnis

Register 2.)

Bescheinigungen

- Errichterbescheinigung

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Tischlerarbeiten - Fensterleibungen

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------|-------------|
|    | <p>- Übereinstimmungserklärung für den Einbau von Feuerabschlüssen</p> <p>In den Bescheinigungen müssen die Produkte genannt sein und die Zulassungsnummern der bauaufsichtlichen Zulassungen</p> <p>Bestätigung, dass der Zulassungsgegenstand hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht unter Einbehalt aller Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. eingebaut wurde.</p> <p>Register 3.)</p> <p>Herstellerangaben für alle Bauprodukte</p> <p>-Angabe der eingebauten Materialien bzw. Materialnachweise, technische Merkblätter zu den eingebauten Produkten</p> <p>- Messprotokolle</p> <p>Register 4.)</p> <p>Abnahmebescheinigung</p> <p>- Abnahmeprotokoll mit Mängelliste</p> <p>- Abnahmeprotokoll mit Mängelliste</p> <p>- Vorgeschiedene Prüf- und Abnahmebescheinigungen sonstiger Dritter (wie z.B. Behördenbescheide, TÜV-Dokumente, Sachverständigenbescheinigungen)</p> <p>- Bauarten- und Zulassungsbescheinigungen / Prüfzeugnisse gemäß geltendem Recht, für alle Bauteile die Brandschutz- und/oder Schallschutzanforderungen erfüllen müssen.</p> <p>- Bestätigung, dass die Zulassungsgegenstände hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht unter Einbehalt aller Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. und nach den Richtlinien DGUV-I 201-056 eingebaut wurde.</p> <p>-Zulassung im Einzelfall</p> <p>Register 5)</p> <p>Bedienungs- und Wartungsanweisung, Einweisungsprotokolle</p> <p>- für technische Anlagen, mechanische Antriebe oder motorische Antriebe welche ausschließlich in deutscher Sprache erstellt sind.</p> <p>- Pflegeanweisungen</p> <p>- Wartungsvorschriften</p> <p>- Wartungstermine</p> <p>- Einweisungsprotokolle</p> <p>Register 6)</p> <p>Planunterlagen</p> <p>Pläne, die gemäß Auftrag vom AN zu erstellen sind sowie vom AN zu erbringende technische Unterlagen</p> |       |         |               |             |

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Tischlerarbeiten - Fensterleibungen

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ         | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MENGE     | EINHEIT | EINHEITSPREIS  | GESAMTPREIS |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------|-------------|
| 01.01.0010 | <b>Dokumentation</b><br>Dokumentationsunterlagen<br>für die erstellte Leistung, LV -positionsbezogen<br>liefern.<br>Der Auftragnehmer hat vor der VOB Abnahme des<br>Leistungsumfanges eine Dokumentation der verwendeten<br>Materialien mit entsprechenden Nachweisen der im LV<br>geforderten Qualitäten für den Bauherrn zu erstellen.<br>Ohne Vorlage der Dokumentation wird keine Abnahme<br>durchgeführt.<br>Die Unterlagen sind 1-fach spätestens 18 Werktage vor<br>Meldung Fertigstellung der Bauleistung zur Prüfung auf<br>Übereinstimmung mit der ausgeführten Leistung der<br>Bauüberwachung im PDF-Format vorzulegen.<br>Erforderliche Änderungen und Ergänzungen sind in die<br>zur Abnahme in 1-facher Ausfertigung vorzulegenden<br>Unterlagen einzuarbeiten.<br>Form der Dokumentation gemäß vorgestelltem<br>Hinweistext. |           |         |                |             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | psch    | nur Ges.-Preis | _____       |
| Summe      | 01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Allgemein |         |                | _____       |

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Tischlerarbeiten - Fensterleibungen

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ                | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MENGE                      | EINHEIT  | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|---------------|-------------|
| <b>01.02</b>      | <b>Stundenlohnarbeiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |          |               |             |
|                   | <p>Sind Stundenlohnarbeiten vorgesehen, so werden nur die auf Anordnung des Auftraggebers tatsächlich erforderlichen und geleisteten Stunden vergütet.</p> <p>Die Zuordnung erfolgt nach Art der beauftragten Tätigkeit und nicht nach der Qualifikation der ausführenden Person.</p> <p>Die Ausführung der Stundenlohnarbeiten ist vor Beginn der Arbeiten anzuzeigen.</p> <p>Über Stundenlohnarbeiten hat der Auftragnehmer arbeitstäglich Stundenlohnzettel einzureichen.</p> |                            |          |               |             |
| <b>01.02.0010</b> | <b>Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |          |               |             |
|                   | <p>Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in</p> <p>der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.</p>                                                                                                                                                                |                            |          |               |             |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>20,000</b>              | <b>h</b> |               |             |
| <b>Summe</b>      | <b>01.02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Stundenlohnarbeiten</b> |          |               |             |
| <b>Summe</b>      | <b>01</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Allgemeines</b>         |          |               |             |

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Tischlerarbeiten - Fensterleibungen

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

### 02 Leibungsbekleidungen Kreishaus

#### 02.01 Fensterbänke / Leibungsbekleidungen innen

Ausführungsbeschreibung Nr.: 0001

##### **Leibungsbekleidung innen als umlaufende Leibungsbekleidung**

Leibungsbekleidung innen als umlaufende Leibungsbekleidung

Leibungsbekleidung bestehend aus an Rohbau angepasster Unterkonstruktion, umlaufend gleichem Bekleidungs Brett und aller erforderlichen Eckausführungen als stumpfer Stoß. Die Leibungsbekleidungen werden im Bereich der Fenster ausgeführt.

Die Tiefe der Bekleidungen (= Breite) entspricht im Bereich der Fenster der Wandtiefe im Regelfall: Maße ca. 21,5 cm

Einzellängen und Tiefen angepasst an die Geometrie der Fenster  
Leibungsbekleidungen zu umlaufenden Rahmen verbinden, Fuge zur Fensterkonstruktion versiegeln

Unterkonstruktion:

- streifenförmig an Rohbau mechanisch befestigen, Ausrichtung und Dicke so, dass umlaufend zu Fensterprofil der gleiche Abstand entsteht, Maße ca. 60 x 30 mm
- Querstreifen oder Längsstreifen nach Wahl des AN  
Material: Sperrholz mit Unterlagen

Leibungsbekleidung bestehend aus:

- Plattenmaterial Konstruktionsvollholz, Dicke ca. 20 mm, Holzart: Eiche
- stirnseitige Ausführung als hinterlegte Schattenfuge umlaufend oben, unten und seitlich, Holzart wie Leibungsbekleidung

Fensterbank / Leibungsbekleidung auf Unterkonstruktion durch Verklebung befestigen  
Tiefe der Leibungsbekleidung ca. 21,5 cm  
Farbe: transparent lackiert  
alle Kanten gerundet, r = 6 mm

Einzellängen nicht unter 2,40 m  
mögliche Einzellängen entsprechend den Fensterbreiten bzw. den Abständen zwischen Stahlbeton-Stützen

Fuge zur Fensterkonstruktion:

An der Fensterkonstruktion sind Aluwinkel 20 x 15 x 2 mm anzuschrauben. Die Fensterbänke, sowie oberen und seitlichen Leibungsbekleidungen sind zu nuten und mit der Nut über die Aluwinkel zu schieben.  
Fuge zu Wand und Fenster dauerelastisch versiegeln.  
Die Fugen sind an angrenzenden Bauteilen anzupassen und müssen u.U. auch minimal schräg ausgeführt werden. Die Fugenbreite soll gleichbleibend ausgeführt werden.

Abrechnung nach Leibungsbekleidungsängen

Die Aussparungen für Abdeckungen Übergabedosen werden gesondert beschrieben und zusätzlich vergütet.

# LEISTUNGSVERZEICHNIS - Tischlerarbeiten - Fensterleibungen

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ         | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MENGE   | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|-------------|
|            | <p>Ausführung gemäß Zeichnung:<br/> <b>Ausführungszeichnung Nr.:</b><br/> <b>Übersichtspläne:</b><br/> <b>ARC_LP5_GRU_EG_554_00_FRE</b><br/> <b>ARC_LP5_GRU_1OG_554_00_FRE</b><br/> <b>ARC_LP5_GRU_2OG_554_00_FRE</b><br/> <b>ARC_LP5_GRU_1OG_554_00_FRE</b><br/> <b>Details:</b><br/> <b>ARC_LP5_DET_ALL_554_00_FRE</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |               |             |
| 02.01.0010 | <p>gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0001<br/> <b>Leibungsbekleidung innen, 3-seitig raumhoch</b><br/> Leibungsbekleidung innen, 3-seitig raumhoch</p> <p>Ausführung der Leibungsbekleidung als umlaufende<br/> Leibungsbekleidung gemäß Ausführungsbeschreibung</p> <p>Einzellängen und Tiefen angepasst an die Geometrie der<br/> Fenster, jeweils<br/> 2 seitlichen Leibungsbekleidungen,<br/> 1 obere Leibungsbekleidung,<br/> Leibungsbekleidungen zu umlaufenden Rahmen verbinden,<br/> Fuge zur Fensterkonstruktion versiegeln</p> <p>Breite von Vorderkante Fenster bis Vorderkante<br/> Leibungsbekleidung: ca. 21,5 cm</p>                                    | 275,000 | m       |               |             |
| 02.01.0020 | <p>gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0001<br/> <b>Leibungsbekleidung innen, 3-seitig an GK-Fensteranschluss</b><br/> Leibungsbekleidung innen, 3-seitig</p> <p>Ausführung der Leibungsbekleidung als umlaufende<br/> Leibungsbekleidung gemäß Ausführungsbeschreibung</p> <p>Einzellängen und Tiefen angepasst an die Geometrie der<br/> Fenster, jeweils<br/> 1 seitliche Leibungsbekleidung,<br/> 1 obere Leibungsbekleidung,<br/> 1 untere Leibungsbekleidung<br/> Leibungsbekleidungen zu umlaufenden Rahmen verbinden,<br/> Fuge zur Fensterkonstruktion versiegeln</p> <p>Breite von Vorderkante Fenster bis Vorderkante<br/> Leibungsbekleidung: ca. 21,5 cm</p> | 92,000  | m       |               |             |

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Tischlerarbeiten - Fensterleibungen

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ         | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MENGE   | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|-------------|
| 02.01.0030 | <p>gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0001</p> <p><b>Leibungsbekleidung innen, 4-seitig</b></p> <p>Leibungsbekleidung innen, 4-seitig</p> <p>Ausführung der Leibungsbekleidung als umlaufende Leibungsbekleidung gemäß Ausführungsbeschreibung</p> <p>Einzellängen und Tiefen angepasst an die Geometrie der Fenster, jeweils<br/>2 seitlichen Leibungsbekleidungen,<br/>1 obere Leibungsbekleidung,<br/>1 untere Leibungsbekleidung,<br/>Leibungsbekleidungen zu umlaufenden Rahmen verbinden,<br/>Fuge zur Fensterkonstruktion versiegeln</p> <p>Breite von Vorderkante Fenster bis Vorderkante Leibungsbekleidung: ca. 21,5 cm</p> | 610,000 | m       |               |             |
| 02.01.0040 | <p><b>Aussparung Abdeckung Übergabedosen, ca. 12 x 17 cm</b></p> <p>Aussparung Abdeckung für Übergabedosen, ca. 12 x 17 cm</p> <p>Ausführung in oberer Leibungsbekleidung</p> <p>Obere Leibungsbekleidung passgenau ausschneiden,<br/>Abdeckung abnehmbar in gleicher Größe und aus gleichem Material wie Leibungsbekleidung herstellen, mechanisch befestigen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 194,000 | St      |               |             |
| Summe      | 02.01 Fensterbänke / Leibungsbekleidungen innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |               |             |
| Summe      | 02 Leibungsbekleidungen Kreishaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |               |             |

Übertrag

|         |                                                   |
|---------|---------------------------------------------------|
| Projekt | AUSSCHREIBUNG - Kreishaus und Leitstelle Coesfeld |
|---------|---------------------------------------------------|

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Tischlerarbeiten - Fensterleibungen

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

### LV-ZUSAMMENSTELLUNG Tischlerarbeiten - Fensterleibungen

|       |                                           |  |  |  |  |
|-------|-------------------------------------------|--|--|--|--|
| 01.01 | Allgemein                                 |  |  |  |  |
| 01.02 | Stundenlohnarbeiten                       |  |  |  |  |
| 01    | Allgemeines                               |  |  |  |  |
| 02.01 | Fensterbänke / Leibungsbekleidungen innen |  |  |  |  |
| 02    | Leibungsbekleidungen Kreishaus            |  |  |  |  |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Angebotssumme netto  | EUR |
| zzgl. MwSt. 19,00 %  | EUR |
| Angebotssumme brutto | EUR |