LEGENDE

Angaben zum Werkstoff:

- Stahlbeton (STB)
- Dämmung hart
- Dämmung weich
- Konstruktionsvollholz (KVH)
- Mauerwerk (MW)
- Estrich
- Neubau
- Abriss

Leiterarten:

- Änderungen zum letzten Planstand
- Kommentar
- Linie vor Schnittebene (oberhalb)
- Linie verdeckt
- Achse / Schnittlinie
- Abriss
- Bauwasserleitung
- Baustromleitung
- Zaunanlage Bestand
- Bauzaun (bauseits)
- Bauzaun NEU (durch AN)
- Bautor NEU (durch AN)

Angaben zum Brandschutz:

WÄNDE
- REI Brandwand: widerstandsfähig gg. mechanische Beanspruchung
- EI90 feuerbeständig (REI90)
- EI90 hochfeuerhemmend (REI90)
- EI30 feuerbeständig (REI30)
- nb nichtbrennbar
- sft schwerentflammbar

TÜREN
- dicht dicht u. selbstschließend
- vdhr vollwandig, dicht und selbstschließend
- rs rauchdicht und selbstschließend
- T30 feuerhemmend (T30)
- T90 hochfeuerhemmend (T90)
- FSA feuerbeständig (T90)
- FL mit Feststellanlage mit Feststellanlage und Freilauffunktion

- 1.RW 1. Rettungsweg
- RW 2. oder weiterer Rettungsweg
- ALT "Bestandstür" oder "Bestandsfenster Stalle" mit "Fluchtplan Leiter" der Feuerwehr + geeignetes Fenster

- STI Ent Belüftung trocken, Entrauchungsleitte

*Klassifizierung nach DIN 4102 bzw. DIN 13501 bezüglich Raumabschluss; Klassifizierung der tragenden Bauteile siehe Brandschutznachweis

Angaben zu Höhen und Details:

- OKFF EG ±0,00m — Höhenordinate FF=Fertigfußboden Höhe ü. OKFF EG
- GKRD 1.OG +3,10m — Höhenordinate FF=Fertigfußboden Höhe ü.OKFF EG
- OKFF 1.OG +3,10m — Höhenordinate FF=Fertigfußboden Höhe ü.OKFF EG
- URFD EG +2,72m — Höhenordinate RD=Rohdecke Höhe ü.OKFF EG
- UK URFD EG +2,72m — Höhenordinate FD=Fertigdecke Höhe ü.OKFF EG
- OK — Oberkante
- UK — Unterkante
- BRH: — Brüstungshöhe in cm über OKFF
- ABS: — Abstutzhöhe in cm über OKFF (Höhe Absturzsicherung)
- Breite x Höhe — Die angegebenen Maße der Türen und Fenster entsprechen Rohbaumaß, (wenn nicht anders angegeben)
- Lichte Türbreite — Lichte Türbreite ≥ Rohbaumaß - 10cm
- XX — Bewegungsfläche Barrierefreiheit Ø XX cm
- Öffnungsflügelmin (Fenster sind festverglast, wenn sie nicht durch eine Feuerwehr geöffnet werden können)

Angaben zu TGA (Technische Gebäudeausrüstung):

- Deckendurchbruch (DD)
- Bodendurchbruch (BD)
- Rohrkassilette / Leitungskassilette
- FV-Verteiler Frischwasserstation + Elektro-/ Medienverteiler

HK = Heizkörper; RW = Regenwasser; ELT = Elektrotechnik; HLS = Heizung, Lüftung, Sanitär

Sonstige Angaben:

- StB 25 Stahlbetonwand mit 25 cm Dicke
- MW 11.5 Mauerwerkswand mit 11,5 cm Dicke
- TB 10 Trockenbauwand mit 10,0 cm Dicke
- ST 20/30 Stütze 24x24cm
- UT 20/80 Unterzug (bzw. Binder) Breite 20cm x Höhe 80cm gemessen bis UK Decke

- BS-L-01.1.1 Raumnummer: Geschoss-Gebäudeteil-Raumgruppe-Typ-Nummer

Wesentliche Bauprodukte und Bauarten:

- Außenwand: --
- Innenwände: --
- Decke:--
- Bodenaufbau: --
- Dachdecke:--
- Dachaufbau: --
- Treppen: --
- Treppenräume: --

Sonstige Abkürzungen:

- KG = Kellergeschoss
- TG = Tiefgarage
- EG = Erdgeschoss
- OG = Obergeschoss
- SG = Staffelgeschoss
- DA = Dachaufsicht
- SH = Sporthalle
- TH = Treppenhaus
- VF = Verkehrsfläche

INDEXDATUM	INDEX	NAME	BESCHREIBUNG DER ÄNDERUNG
24.03.2026	V5		Anpassung Schutzzaun Bestandsbäume / Anpassung zusätzl. Lagerfl.
05.02.2026	V4		Anpassung Sanitärcontainer
04.02.2026	V3		Anpassung Lage Bauwasseranschluss
30.01.2026	V2		Anpassung Baugrube

LEISTUNGSPHASE_GEWERK_PROJEKT_PLANTYP_PLANNUMMER_INDEX_STATUS

ASS_6_A_LP_BE01_V_5

PLANINHALT
Lageplan Baustelleneinrichtung

W1	ROHBAUPHASE OHNE AUSSPARUNGEN	–	MASSSTAB 1:200
W2	ROHBAUPHASE MIT AUSSPARUNGEN	–	
W3	AUSBAUPHASE	–	
W4	MIETERAUSBAUPHASE	–	BLATTGRÖSSE DIN A0

ÜBERSICHT



Alle Maße sind am Bau zu prüfen! Unstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten bzw. der Bauleitung abzuklären. Für Maß- und Massenermittlungen ist das jeweilige Gewerk verantwortlich. Bei der Bauausführung sind die Planungen der Fachingenieure sowie die Angaben der Sonderfachleute zu beachten.
Ermenegildo Zegna Group
Nur mit Genehmigungsvermerk des Architekten. Die Koordinierungspflicht des Unternehmers bleibt unberührt.

VORABZUG

Der Entwurf ist geistiges Eigentum des Planverfassers und urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Planverfassers.

OKFF EG = **85,58** ü. NHN gem. amtlicher Lageplan

PROJEKT

Albert-Schweitzer-Schule Oelde
Umbau und Erweiterung

Zur Axt 24, 59302 Oelde

OBJEKTPLANUNG
CKRS ARCHITEKTEN
Maria Clara • Roland Kuhn • Daniel Reyzner • Susanne Stumm
Schwetzer Str. 34a I 10435 Berlin Deutschland, + 49 (30) 301 048 410

AUFTRAGGEBERIN / BAUHERR
Stadt Oelde I Ratssiege 1, 59302 Oelde I Ansprechp. Herr Schröder, +49 2522 72 418

TRAGWERKSPLANUNG
Ing.-Büro Uwe Ostermann I Münsterstr. 50, 44534 Lünen, +49 230 630 613-0

LANDSCHAFTSARCHITEKTUR
morbach wermeyer Landschaftarchitekten PartGmbB I Am Drostengarten 1, 48336 Sassenberg, + 2583 940927

FACHPLANUNG TGA / BRANDSCHUTZ
Enertec Ingenieurgesellschaft mbH I Esbecker Straße 30, 59557 Lippstadt, +2941 15006-0

FACHPLANUNG BRANDSCHUTZ
hhpberlin Ingenieure für Brandschutz GmbH I Trompeterstraße 5, 01069 Dresden, +351 850 327 865

DATENNAME	GEZEICHNET	DATUM	GEPRÜFT	DATUM
24-11-ASS-LP5-BE-Aktuell.vwx	CKRS	21.04.2026	-	-