

LEGENDE			
	BESTAND	UK	UNTERKANTE
	ABBRUCH	OK	OBERKANTE
	NEU	VK	VORDERKANTE
	AUFZUBEITEN	FF	FERTIGZUBEITEN
	HALENWERK, KS	RF	ROHFLÜSSIGEN
	HALENWERK, TRÄGEND	RF	ROHFLÜSSIGEN
	STAHLBETON	G	GELÄNDE
	UNVERWEHRTER BETON	D	DECKE
	BETONFERTIGTEIL	AHD	ABHANGEDECKE
	TROCKENBAU AUF OK RD	UZ	UNTERRÜGE
	TROCKENBAU AUF OK KF	BRH	BRÜSTUNGSHÖHE VON OKKF
	HOLZ	RR	REGENRIHR
	DAMPUNG WÄRMEDÄMMUNG	BA	BODENABFLUSS
	DAMPUNG HÄRTE	■ ■ ■ ■	GR-HH (HOCH-) FEUERHEIMEND 1600 30
	DRÖCK	■ ■ ■ ■	GR-HH (HOCH-) FEUERHEIMEND 1000 90
	BODENURCHDRING	■ ■ ■ ■	GV FEUERHEIMEND - BRANDWAND
	DEKENDURCHDRING	■ ■ ■ ■	RAWH IN SAHART EINE BRANDWAND
	WD WANDURCHDRING	RD-0-5	PD, FCHT- UND SELBSTSCHÜBEND
	WS WANDSCHÜTZ	RD-0-5	PD, RAUCHCHT- UND SELBSTSCHÜBEND
	WKS WANDSCHÜTZ	RD-0-5	PD, FCHT- UND SELBSTSCHÜBEND
	WKS WANDSCHÜTZ	RD-0-5	PD, RAUCHCHT- UND SELBSTSCHÜBEND
	HEIZUNG / KÄLTE / LÜFTUNG / ELEKTRO	RD-0-5	RAUCHCHT- UND SELBSTSCHÜBEND

DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN ENTSPRECHENDEN SCHNITTEN, ANSICHTEN UND DETAILZEICHNUNGEN.
ALLE MAßE SIND AM BAU ZU PRÜFEN, MAßSTIMMGKEITEN SIND MIT DER BAULEITUNG ZU KLÄREN. FÜR
MAGFEHLER HAFTET ALLEIN DER AUFTRAGNEHMER. BEI DER BAUAUSFÜHRUNG SIND DIE PLANUNGEN DER
FACHGENEIGTEN SOWIE DIE ANGABEN DER SONDERFACHLEUTE ZU BEACHTEN. FIRMENDETAILS UND
AUSFÜHRUNGSZEICHNUNGEN GELTEN NUR MIT GENEHMIGUNGSVERMERK DES ARCHITECTEN. DIE
ABWICHENDE VERGEBUNG DER ALLEN ANFORDERUNGEN BEI DER BAUAUSFÜHRUNG

ALLE HÖHENANGABEN BEZÜGLICH TÜREN UND BRÜSTUNGEN BEZIEHEN SICH, SOFERN NICHT ANDERS ANGEZEIGT, AUF 0KFF. BEI TÜREN IN TROCKENBAUWÄNDEN SIND BAURICHTMABE ANGEZEIGT, IN MASSIVWÄNDEN DIE ERFORDERLICHEN ROHBAUÖFFNUNGEN.


DER JEWEILIGEN FEUERSCHUTZANFORDERUNGEN DES BAUTEILES GEMÄß DIN 4102 ZU SCHLIESSEN. BEI DER LAGE UND GRÖSSE DER DURCHBRÜCHE IST DIE AUSFÜHRUNGSPLANUNG DER HAUSTECHNIK ZU BERÜCKSICHTIGEN. DER EINBAU VON NOTWENDIGEN FEUERSCHUTZKLAPPEN IST NUR MIT ZULASSUNGEN AUCH FÜR ALLE ANGRENZENDE BAUTEILE ZULÄSSIG.

ALLE SICHTBETONTEILE SIND MIT GLEICHBLEIBENDER BETONMISCHUNG/-GÜTE HERZUSTELLEN. SOFERN KEINE EINZELGLEISTEN BZW. DREI-KANTENLEISTEN GEFORDERT WERDEN, MÜSSEN DIESE BAUTEILE SCHARFKANTIG BETONIERT WERDEN. AUF EINE AUSREICHENDE FUGENDICHTHEIT DER SCHALUNG IS DESHALB INSBESONDERE ZU ACHTEN. ALLE AUSGESCHALTENEN BAUTEILE MÜSSEN VOR VERSCHÜTTUNG UND BESCHÄDIGUNG WAHREND DES WEITEREN BAUFORTSCHRITTES GESCHÜTZT WERDEN. SICHTBETONBELÄGE WIE Z.B. BEI FERTIGTEILTREPPEN MÜSSEN DURCH EINE BEGEBBARE VERSCHALUNG ABGEDECKT WERDEN.

ROH-DECKENHÖHEN IM MODELL IM MITTEL NACH AUFMASS DARGESTELLT. AUFMASS ERFOLGTE AM 14.03.2025.
MESSPUNKTE MIT GENAUEN HÖHENANGABEN IM PLAN VERZEICHNET.
HÖHEN SIND LOKAL ZU PRÜFEN UND TOLERANZEN ZU BEACHTEN.

[illegible]

WANDVERSTÄRKUNG DURCH TRAVERSEN H = 30CM
HÖHENMAßE BEZIEHEN SICH AUF MITTELACHSE (TRAVERSE)
GENAUE MASSE SIND MIT DER VERANTWÖRTLICHEN BAULEITUNG ABZUSTIMMEN



PLANSTAND WP3	06.03.26		07
PLANFORTSCHRIBUNG	21.01.26	JKL	06
ANMERKUNGEN ROHBAU-FREIGABE	13.11.25	JKL	05
PLANSTAND WP2	10.10.25		04
REIGABE ROHBAU	29.09.25	JKL	03
ÄNDERUNG	DATUM	NAME	INDEX

ÜBERSICHT	ANTRAGSSTELLER*IN GEBÄUDEWIRTSCHAFT DER STADT BOCHOLT
-----------	---

UNTERSCHRIFT
ENTWURFSVERFASSER*IN
SSP AG
LISE-MEITNER-ALLEE 30
44801 BOCHUM

HÖHENBEZUG: EG = ± 0.00 OKFF = 25.865 m ü. NHN

PROJEKTNAME
SANIERUNG RATHAUS MIT KULTURZENTRUM
BERLINER PLATZ 1. 46395 BOCHOLT

ANLAGE ZUM LV

GEBÄUDEWIRTSCHAFT DER STADT BOCHOLT
KAISER-WILHELM-STRASSE 52-58, 46395 BOCHOLT


FACHPLANUNG

PLANBEZEICHNUNG
GRUNDRISS 2.OG TEIL 1

BAUTEIL	PLANUNGSPHASE
RATHAUS	AUSFÜHRUNGSPLANUNG

PLANSCHLÜSSEL/DATEINAME	INDEX
5 R 706 GR 02 001 07 P	07

Datum erstellt	13.06.2025 / THE	Projekt-Nr.	Maßstab
Datum Planstand	06.03.26	24472	1:50
Druckgröße	611 x 558		

GRUNDLAGE			
SSP AG	T (0)234 30709-0		
LISE-MEITNER-ALLEE 30	F (0)234 30709-11		

© 2017 Ullstein Verlag. Alle Rechte vorbehalten. www.ullstein.de