



The technical drawing illustrates three cross-sectional views of door thresholds, detailing their construction and connection to various wall types.

- Left Section (T-STOSS WAND-ANSCHLUSS PROFIL SCHWERT, $R'_w > 45\text{dB}$):** Shows a threshold profile connecting two walls. The top part is labeled "FARBTON RAL 6021 BLASSGRÜN, VOR AUSFÜHRUNG BEMUSTERN UND RAL FARBTON MIT AG ABSTIMMEN". The bottom part shows a "Trockenbauwand, neu, D=150mm, beidseitig doppelt beplankt, $R'_w > 45\text{dB}$ ". Dimensions include 75, 1125, 75, 10, 4, 65, 4, 15, 1.20, and 1.20.
- Middle Section (TÜR BÄNDER, OBERFLÄCHE EDELSTAHL BZW. EDELSTAHOPTIK ANZAHL U. LAGE NACH STATISCHER ERFORDERNIS U. HERSTELLERANGABE):** Shows a threshold profile with a central opening. The top part is labeled "1.OG R.1.02 UMGANG". The bottom part shows a "Trockenbauwand, neu, D=150mm, beidseitig doppelt beplankt, $R'_w > 45\text{dB}$ ". Dimensions include 10, 95° Lichte Durchgangsbreite, 45°, 10, 1.20, and 1.20.
- Right Section (SYSTEMTRENNWAND, PROFILE 70/100, IN RAL 6021, MIN. FEUERHEMMEND F30, $R'_w > 42\text{dB}$):** Shows a threshold profile connecting two walls. The top part is labeled "1.OG R.1.05 BE-SPRECHUNG". The bottom part shows a "Trockenbauwand, neu, D=150mm, beidseitig doppelt beplankt, $R'_w > 45\text{dB}$ ". Dimensions include 65, 15, 25, 1.20, and 1.20.

Additional details and labels include:

- "V_k TÜRGRIFF" (Door handle) with a 9° angle.
- "BANDSEITE" (Band side) and "BANDGEGENSEITE" (Band opposite side).
- "TU 234 RD + S" (Door frame assembly).
- "ROHRRAHMENTÜR ALS BRANDSCHUTZTÜR IN SYSTEMTRENNWAND, IN RAL 6021, VSG-VERGLASUNG, MIN. FEUERHEMMEND F30, RAUCHDICHT, DICHTSCHLIESSEND, $R'_w > 38\text{dB}$ ".
- "DRÜCKERGARNITUR, EDELSTAHL ÄHNLICH BESTAND, VOR AUSFÜHRUNG BEMUSTERN" (Pusher hardware, stainless steel similar specification, before execution coordinate).

M 1:5



TÜRBLÄNDER, OBERFLÄCHE
 EDELSTAHL BZW. EDEL-
 STAHL OPTIK ANZAHL U. LAGE
 NACH STATISCHER ERFORDERNIS
 HERSTELLERANGABE

VK TÜRGRIF
 8

120.0°

BANDSEITE

TU 234
 RD + S

95° LICHTE DURCHGANGSBREITE

4° 10

BANDGEGESENTE

ROHRRAHMENTÜR ALS BRAND-
 SCHUTZTÜR IN SYSTEMTRENNWAND,
 IN RAL 6021, VSG-VERGLASUNG, MIN.
 FEUERHEMMENT F30, RAUCHDICHT,
 DICHTSCHLIESSEND, R'w > 38dB

1,20

DRÜCKERGARNITUR, EDELSTAHL ÄHNLICH
 BESTAND, VOR AUSFÜHRUNG BEMUSTERN

SYSTEMTRENNWAND,
 PROFILE 70/100,
 IN RAL 6021,
 MIN. FEUERHEMMENT F30,
 R'w > 42dB

6° 15° 2°

TROCKENBAUWAND,
 NEU, D=150mm,
 BEIDSEITIG DOPPELT
 BEPLANKT, MIN.
 FEUERHEMMENT
 30, R'w > 45dB

	SSP AG LISE-MEITNER-ALLEE 30 44801 BOCHUM T (0)234 30709-0 F (0)234 30709-11 info@ssp.ag www.ssp.ag	
"COPYRIGHT RESERVED" NACH DIN 34.10.1977 DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM UND UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG, AUSHANDLUNG AN DRITTE PERSONEN ODER ÜBERLASSUNG AN KONKURRENZFIRMEN IST UNTERSAGT.		

	SSP AG LISE-MEITNER-ALLEE 30 44801 BOCHUM T (0)234 30709-0 F (0)234 30709-11 info@ssp.ag www.ssp.ag	
"COPYRIGHT RESERVED" NACH DIN 34.10.1977 DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM UND UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG, AUSHANDLUNG AN DRITTE PERSONEN ODER ÜBERLASSUNG AN KONKURRENZFIRMEN IST UNTERSAGT.		