



5_R_706_AN_O_002

LEGENDE	
	BESTAND
	ABBRUCH
	NEU
	AUFLAUBBOTEN
	MAUERWERK, KS
	MAUERWERK, TRAGEND
	STAHLBETON
	UNBEWEHRTER BETON
	BETONFERTIGTEL
	TROCKENBAU AUF OK RD
	TROCKENBAU AUF OK FF
	HOLZ
	DÄMMUNG WEICH
	DÄMMUNG HART
	ERDBRECH
	BOGENDURCHBRUCH
	DECKENDURCHBRUCH
	WANDDURCHBRUCH
	WANDSCHUTZ
	ELEKTRO
	HEIZUNG / KÄLTE / LÜFTUNG / SANITÄR
	UNTERKANTE
	OBERKANTE
	YORDERKANTE
	FERTIGFUSSBODEN
	KRAFTFUSSBODEN
	GELÄNDE
	DECKE
	ABHANGENDE
	UNTERZUG
	BRÜSTUNGSHÖHE VON OFF
	REGENROHR
	BODENABLAUF
	(H-IFB) FEUERHEBEND (60) 30
	(H-IFB) (HOCH-) FEUERBESTÄNDIG (120) 90
	BAUM FEUERBESTÄNDIG - BRANDWAND
	FB, DICHT- UND SELBSTSCHLIEREND
	FB, RAUCHDICHT- UND SELBSTSCHLIEREND
	FB, DICHT- UND SELBSTSCHLIEREND
	FB, RAUCHDICHT- UND SELBSTSCHLIEREND
	FB, DICHT- UND SELBSTSCHLIEREND
	FB, RAUCHDICHT- UND SELBSTSCHLIEREND
	FB, DICHT- UND SELBSTSCHLIEREND
	FB, RAUCHDICHT- UND SELBSTSCHLIEREND

DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN ENTSPRECHENDEN SCHNITTEN, ANSICHTEN UND DETAILZEICHNUNGEN.
ALLE MAßE SIND AM BAU ZU PRÜFEN, MAßSTÄBENSTREITEN SIND MIT DER BAULEITUNG ZU KLÄREN. FÜR
HAUPTBEREICHEN ALLEN DER AUFTRAGGEBER, BEI DER BAUFÜHRUNG SIND DIE PLANUNGEN DER
FACHGENOSSEN. SOWIE DIE ANORDNUNG DER SONDERMAßSTÄBE ZU BEACHTEN. FÜR DEN FALLS UND
AUSFÜHRUNGSZEICHNUNGEN GELTEN NUR MIT GENEHMIGUNGSVERKEHR DES ARCHITECTEN. DIE
KOORDINATIONSPLÖTZE DES AUFTRAGGEBERS SIND UNVERÄNDERT.

ALLE HÖHENANGABEN BEZÜGLICH TÜR- UND BRÜSTUNGEN BEZÜGLICH SICH. SOFERN NICHT ANDERS ANGEZEIGT,
AUF OFF. BEI TÜREN IN TROCKENBAUWÄNDEN SIND BAURICHTIGKEIT ANGEZEIGT. IN MASSIVWÄNDEN DIE
ENTSPRECHENDE ROHBAUFORMEN.

SCHLIEßLICHE HAUSTECHNISCHESCHIE IN DECKEN UND WÄNDEN SIND NACH DER INSTALLATION UNTER BEACHTUNG
DER JEWEILIGEN FEUERSCHUTZANFORDERUNGEN DES BAUTEILES GEMÄß DIN 4102 ZU SCHLIESSEN. BEI DER LAGE UND
GRÖßE DER DURCHBRÜCHE IST DIE AUSFÜHRUNGSPLANUNG DER HAUSTECHNIK ZU BEACHTEN. DER EINGANG
VON NUTZENDEN FEUERSCHUTZKLAPPEN IST NUR MIT ZULASSUNGEN AUCH FÜR ALLE ANGRANZENDE BAUTEILE
ZULÄSSIG.

ALLE SICHTBREITEN SIND MIT GLEICHBLEIBENDER BETONMISCHUNG/-GÜTE HERZUZUSTELLEN. SOFERN KEINE
EINLEGELEISTEN BZW. DREKANLEITEN DEFORDERT WERDEN, MÜSSEN DIESE BAUTEILE SCHARFKANTIG BETONT
WERDEN. AUF EINE AUSREICHENDE FEUERDICHTHEIT DER SCHÜLUNG IST BESONDERE BESONDERE ZU ACHTEN. ALLE
AUSGESCHALTENEN BAUTEILE MÜSSEN VOR VERSCHMÜTZUNG UND BESCHÄDIGUNG WÄHREND DES WEITEREN
BAUFORTSCHRITTES GESCHÜTZT WERDEN. SICHTBREITENBELÄGE WIE Z.B. BEI FERTIGSTELLTREPPE MÜSSEN DURCH EINE
BEGLEITENDE VERSCHÜLUNG ABGEDECKT WERDEN.

RDH-DECKENHÖHEN IM MODELL, IM MITTEL NACH AUFGABE DARGESTELLT. AUFGABE ERFOLGTE AM 16.03.2025.
MESSPUNKTE MIT GENAUEN HÖHENANGABEN IM PLAN VERZEICHNET.
HÖHEN SIND LOKAL ZU PRÜFEN UND TOLERANZEN ZU BEACHTEN.

OG ARBEITSSTÄLLE 1 - OK FF T = 17,880 m

OG ARBEITSSTÄLLE 2 - OK FF T = 17,880 m

OG ARBEITSSTÄLLE 3 - OK FF T = 17,880 m

OG ARBEITSSTÄLLE 4 - OK FF T = 17,880 m

OG ARBEITSSTÄLLE 5 - OK FF T = 17,880 m

OG ARBEITSSTÄLLE 6 - OK FF T = 17,880 m

OG ARBEITSSTÄLLE 7 - OK FF T = 17,880 m

OG ARBEITSSTÄLLE 8 - OK FF T = 17,880 m

OG ARBEITSSTÄLLE 9 - OK FF T = 17,880 m

OG ARBEITSSTÄLLE 10 - OK FF T = 17,880 m

OG ARBEITSSTÄLLE 11 - OK FF T = 17,880 m

OG ARBEITSSTÄLLE 12 - OK FF T = 17,880 m

OG ARBEITSSTÄLLE 13 - OK FF T = 17,880 m

OG ARBEITSSTÄLLE 14 - OK FF T = 17,880 m

OG ARBEITSSTÄLLE 15 - OK FF T = 17,880 m

OG ARBEITSSTÄLLE 16 - OK FF T = 17,880 m

OG ARBEITSSTÄLLE 17 - OK FF T = 17,880 m

OG ARBEITSSTÄLLE 18 - OK FF T = 17,880 m

OG ARBEITSSTÄLLE 19 - OK FF T = 17,880 m

OG ARBEITSSTÄLLE 20 - OK FF T = 17,880 m

OG ARBEITSSTÄLLE 21 - OK FF T = 17,880 m

OG ARBEITSSTÄLLE 22 - OK FF T = 17,880 m

OG ARBEITSSTÄLLE 23 - OK FF T = 17,880 m

OG ARBEITSSTÄLLE 24 - OK FF T = 17,880 m

OG ARBEITSSTÄLLE 25 - OK FF T = 17,880 m

OG ARBEITSSTÄLLE 26 - OK FF T = 17,880 m

OG ARBEITSSTÄLLE 27 - OK FF T = 17,880 m

OG ARBEITSSTÄLLE 28 - OK FF T = 17,880 m

OG ARBEITSSTÄLLE 29 - OK FF T = 17,880 m

OG ARBEITSSTÄLLE 30 - OK FF T = 17,880 m

OG ARBEITSSTÄLLE 31 - OK FF T = 17,880 m

OG ARBEITSSTÄLLE 32 - OK FF T = 17,880 m

ANTRAGSSTELLERIN
GEBÄUDEWIRTSCHAFT DER
STADT BOCHOLT

UNTERSCHRIFT
ENTWURFSVERFASSERIN
SSP AG
LISE-MEITNER-ALLEE 30
44801 BOCHUM

DATUM NAME INDEX

HÖHENBEZUG: EG = ± 0.00 OKFF = 25,865 m ü. NN

PROJEKTNAME
SANIERUNG RATHAUS MIT KULTURZENTRUM
BERLINER PLATZ 1, 46395 BOCHOLT

AUFTRAGGEBERIN
GEBÄUDEWIRTSCHAFT DER STADT BOCHOLT
KAISER-WILHELM-STRASSE 52-58, 46395 BOCHOLT

ANLAGE ZUM LV

BAUTEIL
THEATER

PLANSCHLÜSSEL/DATENAME
5_T_706_AN_O_001_04_P

DATUM ERSTELLT
20.04.25

DATUM PLANSTAND
20.04.25

BLATTGRÖßE
841 X 599

SSP AG
LISE-MEITNER-ALLEE 30
44801 BOCHUM

T 00234 30709-0
F 00234 30709-11
info@ssp-ag.de
www.ssp-ag.de

INDEX
04

PROJEKT-NR.
24472

MAßSTAB
1:50

