Legende

±0,24 = 465,11 m üNN = OK FFB EG Anbau

- Brandwand (BRW)
- F90 feuerbeständig
- F60 hochfeuerhemmend
- F30 feuerhemmend

- Neubau
- Abbruch
- Bestand

- D dichtschliessende Tür
- T30-RS klassifizierte Brandschutztür (feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend)
- T30 klassifizierte Brandschutztür (feuerhemmend, dicht- und selbstschließend)
- RA Rauchableitung
- Fluchtweg, Tür
- Fluchtweg, Fenster

= OK Fertigbau
= UK Fertigbau
= OK Rohbau
= UK Rohbau

Außenwand
Öffnung Fassade
Öffnung Rohbau

Textilscreen
RR
Vordach
Sichtbetondecke
Sichtbetonstütze
Sichtbetonwand
Gartenschranken oder Metallschränke
Stahl Pendelstütze MSH 100-4 gem. Statik
VK Deckenkoffer Lüftung Höhe 63cm
Bauminsel
Rampe ca. 6% Gefälle
Rampe ca. 19% Gefälle
Randträger 24 / 40 gem. Statik
Fenster inkl. Brüstung abbrechen. Öffnung bw. zumauern
WDVS-Fassade
Aufzug, Kabine 1,40 x 1,10m
Türöffnung gem. Norm Brandschutzkonzept
Bahnsteigkante 76cm über OK Gehweg
Zarge zurückversetzt
Treppe
Lüftung
WC
Putz
Fliesen
Linoleum
Winkelstützen in Ortbeton h = 4,10m gem. Angaben Statik
Pos. WSW nach Brandschutz- WDVS System ausführen
Winkelstützen h = 2,55m
- Sichtbeton fußabgewandte Seite
- Handlaufstütze von OK 45cm fußzugewandte Seite
Winkelstützen h = 1,80m
- Sichtbeton fußabgewandte Seite
- Handlaufstütze von OK 45cm fußzugewandte Seite
s. Freianlagenplanung
Wurzelsystem
Robinie
Schnitt A - A
Schnitt B - B
Schnitt C - C
Schnitt D - D
Schnitt E - E

Index | Datum | Name | Art der Änderung

Ausführungsplanung
1:50 Erdgeschoss

MAßSTAB PLAN-BEZEICHNUNG - NR. - DATUM PLAN NR. 19.10.2020 DATUM

BAUHERR Stadt Brilon, Der Bürgermeister, Am Markt 1, 59929 Brilon

PROJEKT BRISE - Erweiterung der Grundschule St. Engelbert in Brilon