Legende

±0,24 = 465,11 m üNN = OK FFB EG Anbau

	Brandwand (BRW)	D	dichtschliessende Tür
	F90 feuerbeständig	T30-RS	klassifizierte Brandschutztür (feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend)
	F60 hochfeuerhemmend	T30	klassifizierte Brandschutztür (feuerhemmend, dicht- und selbstschließend)
	F30 feuerhemmend	RA	Rauchableitung
	Neubau		Fluchtweg, Tür
	Abbruch		Fluchtweg, Fenster
	Bestand		

= OK Fertigbau
= UK Fertigbau
= OK Rohbau
= UK Rohbau


1
2
3
4
5
6
7
Schichtaufbau Bestand
gem. Bodengutachten
Schicht a: Oberboden
Schicht tb: verlehmter Kalksteinbruch
3,61
2,74
+466,65m ü. NHN
gem. BoGu
2,95
6,27
2,93
Trockenbaudecke
d = 20cm
zzgl. Vorwand
Überzug, BSH
b / h = 20 / 44cm
gem. Statik
4,83 UK Überzug
+465,59m ü. NHN
gem. BoGu
Hartsteinbruch + Asphalt
verlehmter Kalksteinbruch
socket mit
Feuerzement
WDVS
d = 12cm + 15 Putz
Entmischbeton
Entmischbeton bauseitig - vor OK zu prüfen
-3,54 / 461,33 üNN UK Gründung
+0,40m ab OKFF
Anbau
entsprechend
Beton nachgiert
-0,40 OK Anbau
1,90
24
88
24
Brechsand- oder Dach-Beton
als Hohlkies - gemäß
Angaben Dachdecker
-0,48 OK RD
Randträger
b/h = 24/24cm
gem. Statik
Aufzugsunterfahrt gem.
Aufzugsplaner/Statik
3,50
3,85
3,50
DG OK FFB = +11,04
2,40
2,40
2,40