

Aufbau von Außen nach Innen

Dach Glatziegel
60/40 Lattung
regensicheres Unterdach
60/40 Konterlattung
regensicheres Unterdach
180 Aufsparrendämmung
Schalungsbahn
30 Holzplatte-OSB
320 Sparren

14,00°

8,03⁵

7,95 OK-Traufe / Rinne

Folie, zur luftdichten Ausbildung
der Element- und Bauteilfugen
Gewerk: Zimmerarbeiten

7,61

Höhe gem. Bauantrag

Sparren
b/h = 12/32 cm
e ≤ 62,5cm
gem. Statik

OK Fenstersturz

UK Fenstersturz

Fußpfette
b/h = 20/36 cm
gem. Statik

Fenstersturz
b/h = 20/18cm,
gem. Statik

Insektenschutz

Aluminium
Fenstersturz
Textilvlies inkl.
Führungsschiene

L-Profil

Insektenschutz

Oben nach Unten

5 Bodenbelag, Linoleum
65 Estrich
PE-Folie
30 Trittschalldämmung
60 Schüttung
Rieselschutz/ Notabdichtung
280 BSP-Decke

350 Abhangdecke, Rasterdecke

Außen nach Innen

08 Fassade
90 Hinterlüftung (Horizontale grundlattung 40/60
Vertikale Traglattung 50/60)

60 Holzwoledämmplatte gem. DIN 4102-4 inkl.

Fassadenbahn als Winddichtheitsebene

200 Holzständerwerk/ Dämmung

15 Holzplatte-OSB inkl.Dampfbremse (als luftdichte
Ebene ausgebildet)

60 Installationsebene, ohne Dämmung

12,5 GK Platte

Fenstersturz
b/h = 20/18cm,
gem. Statik

Insektenschutz

Aluminium
Fenstersturz
Textilvlies inkl.
Führungsschiene

L-Profil

Führungsschiene an Fenster
für Textilscreen

durchgehende Aluminium-Außenfensterbank
mit Bordprofil, Farbton nach Angabe,
mit Antidröhn-Streifen

Faserzementplatte, liniert

Aluminium Fenster

Führungsschiene an Fenster
für Textilscreen

5 Bodenbelag, Linoleum
65 Estrich
Trennlage
20 Trittschalldämmung
40 Wärmedämmung
3 Sohlabdichtung
250 Betonsohle
PE-Folie
120 XPS

Betonsockel
b/h = 26 / 30cm

Faserzementplatte
h = 50cm

XPS-Dämmung
120mm
WLG 0,35

Luftslat min 2.00cm