


Ansicht 1 | Flügel C West




Ansicht 2 | Flügel C Süd

Legende


| | | | |
|---|---|---|---|
| A / 200 | Schnitt Schnitt-Nr. / Ansicht Zeichnungsnr. | OK \| UK | Oberkante \| Unterkante |
| | | VK | Vorderkante |
| | | LH \| BRH | Lichte Raumhöhe \| Brüstungshöhe |
| X | DETAIL-BEZ. | UZ \| OBZ | Unterzug \| Überzug |
| 00/01 | SCHALUNGSNR. | AHO | Abhangdecke |
| OKF | Oberkante Fertigboden | FO | Oberkante Fertig |
| OKR | Oberkante Rohboden | RO | Oberkante Roh |
| ELT | Elektro | ABL \| ZUL | Abluft \| Zuluft |
| HZG | Heizung | RR | Regenrohr |
| SAN | Sanitär | | |
| LFT | Lufttechnik | | |
| RÖ | Revisionsöffnung | | |
| RDT | rauchdichte Tür | BMZ | Brandmeldezentrale |
| DT | dichtschließende Tür | F | Feuerlöscheinrichtung |
| ...T8 | Tür selbstschließend | | |
| T30, 60, 90 | Brandschutzabschl. (Brandschutztüren) | | |

Brandwiderstandsklassen von Wänden
- Wand feuerhemmend
- Wand hoch feuerhemmend
- Wand feuerbeständig
- Wand feuerbeständig + mB
- Wand feuerbeständig + mB - Brandwand

Notausgang

- Beton bew. \| unbew.
- WU-Beton \| Brandwand
- Betonfertigteil
- Mauerwerk
- Holzbauteile
- Dämmung \| Dämmung SPI>1000°C
- Brandwand Dach \| umgekippt
- Ausmauerung Durchbrüche Trockenbau
- Vertikale Brandsperre Mineralfaser
- Anforderung Brandüberschlag gem. BS
- freizuhaltender Bereich Dachaustieg
- Vorderkante Bauteil
- Boden \| Deckendurchbr. Rohbau
- Wanddurchbruch Rohbau
- Wanddurchbruch MW
- Vermauerung Durchbrüche MW
- Wanddurchbruch Trockenbau
- Vermauerung Durchbrüche Trockenbau
- Absturzsicherung Dach m. Geländerpf.
- Dachgefälle Grat \| Kehle

Barrierefreiheit
- Bewegungsfläche
- Aufstellfläche für Hilfsmittel
- Leitsystem




Hinweise

Öffnungsmaße sind Rohbaumaße, soweit nicht anders angegeben. BRH und Öffnungshöhen (Rohbaumaße) beziehen sich auf OKF. Tragende Außenwände sind grundsätzlich in der Brandschutzqualität F90 geplant. Ausnahmen werden explizit gekennzeichnet.

Brüstungshöhe der Fenster soweit im Plan nicht abweichend angegeben: 0.80 m über OKF des jeweiligen Geschosses
Brüstungstiefe: 0.20 m

Alle Maße, Durchbrüche und bauliche Gegebenheiten sind vor der Ausführung durch den Auftragnehmer eigenverantwortlich zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Objektüberwachung sofort mitzuteilen!

Ausführungspläne gelten nur in Verbindung mit der Schal- und Bewehrungsplanung, der statischen Berechnung sowie den Plänen der TGA-Fachplaner.
Die Durchbrüche in tragenden Betonbauteilen sind durch die Statik in den Schalplänen vollumfänglich dargestellt und beschrieben.
Die Schalpläne und die zur Schal- und Durchbruchsplanung gehörigen Pläne der TGA sind unbedingt zu berücksichtigen.

[redacted]

Projektname: 208_Förderschulzentrum Bielefeld

Bauvorhaben: Ersatzneubauten Albatros- und Opticus Schule
Westkampweg 79-85, 33659 Bielefeld
Gemarkung: Senne 1, Flur: 8, Flurstück: 2137

Auftraggeber: LWL - Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB)
Fürstenbergstraße 10, 48147 Münster

Entwurfsverfasser: [redacted]



± 0.00 = 130.50 m über NHN

| Index | Änderungen | Datum | Bearbeiter |
|---|---|---|---|
| 0V | Basisplan | 23.01.2026 | |
| AV | Allgemeine Planfortschreibung | 06.08.2026 | |
| BV | Anp. Attika, Bereiche Attika nicht brennbar, neuer Fenstertyp | 16.10.2026 | |

Planbezeichnung: Ansichten C1

| Proj.-Nr. | Planer | Planungsphase | Plan-Nr. | Maßstab | Index | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | PO2 | Ausführungsplanung | 208_A_401.0 | 1:50 | BV | 16.10.2026 |

HIB = 841 / 1550 (1.30m²)