**Fensterliste / Fenstertypen**

| Allgemeines | | | | | | | | | Bezeichnung | | Anforderungen | | | | | Öffnung Rohbau | | | Rahmen | | | Verglasung / Füllung | | | | | | Beschlag / Schloss / Griffe | | | | | | | Ausstattungen | | | | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nr. | Fenstertyp | DIN | Element | Fenster- o. Türflügel | Festvergl. / Blindelem. | Plan | VE / Gewerk | LV-Position | Fensternummer | Raumname | Notausgang / RW | Brandschutz | Uw W/(m²K) | Schallschutz R'w | Einbruchschutz | Absturzsicherung | Wandart | Öffnungsbreite (m) | Öffnungshöhe (m) | Material | Art | Holzart | Ug W/(m²K) | Gesamtenergie g | Glas Flügel außen | Glas Flügel innen | Glas fest außen | Glas fest innen | Beschlagsart | Beschlag innen | Beschlag außen | Griff abschließbar | Griffhohe ab OKFF | Schloss | Panikfunktion | Sonnenschutz motor. | Obentürschließer | Fluchttürsicherung | Bodenschwelle | |
| | AF-01.1 | L/R | 2-teilig | 1 Stk | 1 Stk | 4011-1 | VE-308 | 02.0001 | | | - | - | ≤0,9 | ≥42 dB | - | X | FT-Wand Holz | 1,01 | 2,33 | Holz-Alu | integral | Fichte | 0,6 | ≤0,45 | ESG | ESG | VSG | ESG | KVD | X | - | X | 1,50 | - | - | X | - | - | - | OG Holz-FT |
| | AF-01.1 | L/R | 2-teilig | 1 Stk | 1 Stk | 4011-2 | VE-308 | 02.0002 | | | - | - | ≤0,9 | ≥42 dB | - | X | FT-Wand Beton | 1,04 | 2,36 | Holz-Alu | integral | Fichte | 0,6 | ≤0,45 | ESG | ESG | VSG | ESG | KVD | X | - | X | 1,50 | - | - | X | - | - | - | OG Beton-FT (Giebel) |
| | AF-01.1 | L/R | 2-teilig | 1 Stk | 1 Stk | 4011-3 | VE-308 | 02.0005 | | | - | - | ≤0,9 | ≥42 dB | - | X | FT-Wand Beton | 1,04 | 2,36 | Holz-Alu | integral | Fichte | 0,6 | ≤0,45 | ESG | ESG | VSG | ESG | KVD | X | - | X | 1,50 | - | - | - | - | - | - | OG ohne Sonnenschutz (TRH) |
| | AF-01.1 | L/R | 2-teilig | 1 Stk | 1 Stk | 4011-4 | VE-308 | 02.0004 | | | - | - | ≤0,9 | ≥42 dB | - | X | FT-Wand Beton | 1,04 | 2,36 | Holz-Alu | integral | Fichte | 0,6 | ≤0,45 | ESG | ESG | VSG | ESG | KVD | X | - | X | 1,50 | - | - | X | - | - | - | OG Beton-FT (BT-B WCs) |
| | AF-01.1 | L/R | 2-teilig | 1 Stk | 1 Stk | 4011-5 | VE-308 | 02.0007 | | | - | - | ≤0,9 | ≥42 dB | RC2N | X | FT-Wand Holz | 1,01 | 2,33 | Holz-Alu | integral | Fichte | 0,6 | ≤0,45 | ESG | ESG | VSG | ESG | KVD | X | - | X | 1,50 | - | - | X | - | - | - | OG zu Flachdach Eingangshalle |
| | AF-01.2 | L/R | 1-teilig | 1 Stk | - | 4012-1 | VE-308 | 02.0009 | | | - | - | ≤0,9 | ≥42 dB | RC2N | - | FT-Wand Holz | 1,01 | 2,33 | Holz-Alu | integral | Fichte | 0,6 | ≤0,45 | ESG | ESG | - | - | KVD | X | - | X | 1,40 | - | - | X | - | - | - | EG Holz-FT |
| | AF-01.2 | L/R | 1-teilig | 1 Stk | - | 4012-2 | VE-308 | 02.0010 | | | - | - | ≤0,9 | ≥42 dB | RC2N | - | FT-Wand Beton | 1,04 | 2,36 | Holz-Alu | integral | Fichte | 0,6 | ≤0,45 | ESG | ESG | - | - | KVD | X | - | X | 1,40 | - | - | X | - | - | - | EG Beton-FT (Giebel) |
| | AF-01.2 | L/R | 1-teilig | 1 Stk | - | 4012-3 | VE-308 | 02.0011 | | | - | - | ≤0,9 | ≥42 dB | RC2N | - | FT-Wand Beton | 1,04 | 2,36 | Holz-Alu | integral | Fichte | 0,6 | ≤0,45 | ESG | ESG | - | - | KVD | X | - | X | 1,40 | - | - | X | - | - | - | EG Beton-FT (BT-B WCs) |
| | AF-02.1 | L | 2-teilig | 1 Stk | 1 Stk | 4013 | VE-308 | 03.0001 | | | X | - | ≤0,9 | ≥42 dB | RC2N | - | Holz+Betonsockel | 2,49 | 3,32 | Holz-Alu | integral | Fichte | 0,6 | ≤0,45 | - | - | ESG | ESG | Tür | X | X | - | 1,05 | DZ | B | X | ITS | - | ≤20mm | EG BT-A Fenster-/ Terrassentüren |
| | AF-02.2 | - | 2-teilig | - | 2 Stk | 4014 | VE-308 | 03.0002 | | | - | - | ≤0,9 | ≥42 dB | - | - | Holz+Betonsockel | 2,49 | 3,32 | Holz-Alu | integral | Fichte | 0,6 | ≤0,45 | - | - | ESG | ESG | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | EG BT-A Festverglasungen bodentief |
| | AF-03.1 | R | 2-teilig | 1 Stk | 1 Stk | 4015 | VE-308 | 03.0003 | | | X | - | ≤0,9 | ≥42 dB | RC2N | - | Holz+Betonsockel | 2,49 | 2,305 | Holz-Alu | integral | Fichte | 0,6 | ≤0,45 | - | - | Float | ESG | Tür | X | X | - | 1,05 | DZ | B | X | ITS | X | ≤20mm | 3OG BT-B Fluchtweg über Dach |
| | AF-03.2 | L | 2-teilig | 1 Stk | 1 Stk | 4016 | VE-308 | 03.0005 | | | X | - | ≤0,9 | ≥42 dB | RC2N | - | FT-Wand Beton | 2,52 | 2,32 | Holz-Alu | integral | Fichte | 0,6 | ≤0,45 | - | - | Float | Float | Tür | X | X | - | 1,05 | DZ | B | X | ITS | X | ≤20mm | 3OG BT-A Fluchtweg über Dach |
| | AF-04.1 | L | 3-teilig | 2 Stk | 1 Stk | 4017 | VE-308 | 02.0012 | | | - | - | ≤0,9 | ≥42 dB | - | - | FT-Wand Beton | 2,52 | 2,36 | Holz-Alu | integral | Fichte | 0,6 | ≤0,45 | Float | Float | - | - | DRK | X | - | X | 1,40 | - | - | - | - | - | - | DG 3-teilig mit Wetterschutzlamellen |
| | AF-04.2 | - | 1-teilig | - | 1 Stk | 4018-1 | VE-308 | 02.0013 | | | - | - | - | - | - | - | FT-Wand Beton | 1,04 | 2,36 | Holz-Alu | - | Fichte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DG RLT-Anschluss mit Wetterschutzlamellen |
| | AF-04.2 | - | 1-teilig | - | 1 Stk | 4018-2 | VE-308 | 02.0014 | | | - | - | - | - | - | - | FT-Wand Holz | 1,01 | 2,33 | Holz-Alu | - | Fichte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DG RLT-Anschluss mit Wetterschutzlamellen |
| | AF-04.3 | R | 1-teilig | 1 Stk | - | 4019 | VE-308 | 02.0015 | | | - | - | ≤0,9 | ≥42 dB | - | - | FT-Wand Holz | 1,01 | 2,33 | Holz-Alu | integral | Fichte | 0,6 | ≤0,45 | Float | Float | - | - | DRK | X | - | X | 1,40 | - | - | - | - | - | - | DG 1-teilig mit Wetterschutzlamellen |