Außentürliste

Allgemeines									Bezeichnung		Anforderungen					Öffnung Rohbau			Rahmen		Türblattfüllung		Beschlag / Schloss / Griffe								Ausstattungen				Kommentar
lfd. Nr.	Außentürtyp	DIN	Element	Türflügel	Oberblende	Plan	VE / Gewerk	LV-Position	Türnummer	Raumname	Notausgang / RW	Brandschutz	Uw W/(m²K)	Schallschutz R'w	Einbruchschutz	Wandart	Öffnungsbreite (m)	Öffnungshöhe (m)	Material	Profiltiefe (mm)	Verglasung	geschlossen	Bänder	Drücker innen	Drücker außen	Stangengriff innen	Stangengriff außen	Griffhöhe ab OKFF	Schloss	Paniktfunktion	Automatiktür	Obentürschließer	Fluchttürsicherung	Bodenschwelle	
	AT-01.1	R	1-teilig	1-flg	X	4031-1	VE-308	06.0001			X	-	≤1,3	≥42 dB	RC2N	FT-Wand Beton	1,385	3,18	Alu	90	-	X	Rollenb.	X	-	-	X	1,05	DZ	B	-	ITS	X	≤20mm	EG BT-B Notausgang TRH
	AT-01.1	R	1-teilig	1-flg	X	4031-2	VE-308	06.0001			X	-	≤1,3	≥42 dB	RC2N	FT-Wand Beton	1,385	3,18	Alu	90	-	X	Rollenb.	X	-	-	X	1,05	DZ	B	-	ITS	X	≤20mm	EG BT-C Notausgang TRH
	AT-01.2	L	2-teilig	1-flg	X	4032	VE-308	06.0003			X	-	≤1,3	≥42 dB	RC2N	FT-Wand Beton	1,705	3,18	Alu	90	-	X	Rollenb.	X	-	-	X	1,05	DZ	B	-	ITS	X	≤20mm	EG BT A Notausgang TRH / Nebeneingang
	AT-01.3	R	1-teilig	1-flg	-	4033	VE-308	06.0005			X	-	≤1,3	≥42 dB	RC2N	FT-Wand Beton	1,385	2,67	Alu	90	-	X	Rollenb.	X	-	-	X	1,05	DZ	B	-	ITS	-	≤20mm	EG BT A Anlieferung Küche
	AT-02.1	L/R	1-teilig	1-flg	-	4035	VE-309					-	≤1,3	≥42 dB	RC2N	KS-MW + Verblender	1,14	2,75	Alu	90	X	-	Rollenb.	X	X	-	-	1,05	HZ	-	-	OTS	-	≤20mm	EG BT-D Schüler-WCs
	AT-03.1	-	Schiebe	2-flg	-	4036	VE-309				X	-	≤1,3	≥42 dB	RC2N	Stahlrohr-Konstruktion	3,27	3,05	Alu	-	X	-	Schiene	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	flach	EG BT-A Automatische Schiebetür Windfang
	AT-04.1	L/R	3-teilig	2-flg	-	4034	VE-309				X	-	≤1,3	≥42 dB	RC2N	KS-MW + Verblender	3,535	2,75	Alu	90	X	-	Rollenb.	-	-	X	X	-	DZ	B	-	OTS	-	flach	EG BT-D Nebeneingänge