

Wandanschluss, Befestigungsmittel
und Fuge zwischen Wand und Element,
gem. Sicherheitsanforderungen
und Zulassung

191 Treppenhaus

Fugendichtband

lichte Durchgangsbreite bei
Flügel 90° geöffnet mind. 900 mm

Wandanschluss, Befestigungsmittel
und Fuge zwischen Wand und Element,
gem. Sicherheitsanforderungen
und Zulassung

Fugendichtband

Fugendichtband

Fugendichtband

112 Schleuse Personal

UK GKD +3,00

Deckenanschluss, Befestigungsmittel
und Fuge zwischen Decke und Element,
gem. Sicherheitsanforderungen
und Zulassung

Blendrahmen

Motorantrieb

T-12 Innentür
RC4 P8B
Stahlrohrrahmentür
mit Oberlicht
Verglasung: P8B
Standard-RAL Farbtönen des
Herstellers lichtgrau 7035
außen und innen

112 Schleuse
Personal

191 Treppenhaus

lichte Durchgangshöhe mind. 2050 mm

Bodenanschluss, Befestigungsmittel
u. Fuge zwischen Boden und Element,
gem. Sicherheitsanforderungen
und Zulassung

OKFF +/-0,00

OKFF +/-0,00

Mitte Öffnung -80mm OKFF

Bodenaufl.-
standselement

EG

2x Öffnung d= 50mm für
Fußbodenheizung vorsehen

1420

2950

Anschluss Tür Wand
Befestigungsmittel und Abdichtung
gem. Sicherheitsanforderungen
und Zulassung

Alle Maße sind örtlich zu überprüfen

M1:5				Blatt-Nr.: 1 - T-12
Vorhaben:				
Datum	18.02.2026	Planinhalt:	Entwurfsverfasser:	
gez.				
		T12 Wandanschluss Tür	Bauherr:	
Bauherr:			Zeichnungsnr.:	
LWL Maßregelvollzugsklinik Schloß Haldem Haldemer Str. 79 32 351 Stemwede-Haldem				
Bauort:		23/28/ D-T12/01		
Haldemer Str. 79, 32 351 Stemwede-Haldem				