

Leistungsverzeichnis

502-059 - Neubau Zentralapotheke mit Wirtschaftslager

Leistungsbeschreibung

LV 16 ZIMMERERARBEITEN

Inhaltsverzeichnis zum Leistungsverzeichnis

Seitenangaben des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Neubau Zentralapotheke mit Wirtschaftslager

Projekt-Nr.: 502-059

LV 16 ZIMMERERARBEITEN

Nr. / Art		Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	- Seite -
16	LV	ZIMMERERARBEITEN	1
		Baubeschreibung	3
		zusätzliche technische Vertragsbedingungen - Zimmererarbeiten	3
01	Titel	Satteldachkonstruktion	4
01.01	Bereich	Pfetten	4
01.02	Bereich	Sparren	6
01.03	Bereich	Verbindungselemente	12
02	Titel	Sonderkonstruktion "Flachdach"	14
03	Titel	Sonstiges	15
04	Titel	Stundenlohnarbeiten	16
Zusammenfassung der Gliederungspunkte			(Letzte Seite: 19) 18

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Neubau Zentralapotheke mit Wirtschaftslager

16	LV	ZIMMERERARBEITEN	Projekt-Nr.: 502-059
		Baubeschreibung	

BAUBESCHREIBUNG

Bauweise und Konstruktion:

- Konventionelle Skelettbauweise aus Stahlbeton, Erd- und Obergeschoss mit Satteldach (15° Neigung).
- Baugründertüchtigung bauseitig durch Rüttelstopfsäulen.
- Außenwände als Stahlbetonskelett mit Mauerwerksausfachung; Innenwände in Kalksandstein- bzw. Trockenbauweise.
- Fassade als Wärmedämmverbundsystem mit teilweiser farblicher Absetzung.
- Dach mit Stehfalzblecheindeckung, ausgestattet mit Photovoltaikanlage.

Abmessungen:

Nahezu rechteckiger Baukörper mit max. Ausdehnung von ca. 18,50 m × 52,50 m. Im nordöstlichen Teil herausgeschobener Bauteil von 0,75 m × 29,50 m über beide Geschosse, der das Satteldach optisch unterbricht.

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

- ZIMMERERARBEITEN -

Für die ausgeschriebenen Leistungen gilt die ATV DIN 18334:2023-09 "Zimmer- und Holzbauarbeiten".

Die Ausführung der tragenden Holzbauteile erfolgt nach den zur Ausführung freigegebenen Unterlagen der Tragwerksplanung. Maßgebend sind die für das Bauvorhaben anwendbaren Technischen Baubestimmungen des Landes Nordrhein-Westfalen. Für Bemessung und Konstruktion ist DIN EN 1995-1-1 einschließlich des zugehörigen Nationalen Anhangs und der maßgebenden Änderungen zugrunde zu legen. Ergänzende Bestimmungen nach DIN 1052-10 sind innerhalb ihres Anwendungsbereichs zu berücksichtigen.

Für die ausgeschriebenen Holzprodukte sind entsprechend der jeweiligen Produktart folgende Normen zu berücksichtigen:

- DIN EN 14081-1 für nach Festigkeit sortiertes Bauholz für tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt;
- DIN 4074-1 für die visuelle Tragfähigkeitssortierung von Nadelschnittholz;
- DIN EN 15497 für keilgezinktes Vollholz für tragende Zwecke;
- DIN EN 14080 für Brettschichtholz und Balkenschichtholz.

Die zugehörigen nationalen Anwendungsbestimmungen sind zu beachten. Die Normausgaben müssen mit den für das Bauvorhaben maßgebenden Technischen Baubestimmungen und der Normengrundlage der Tragwerksplanung übereinstimmen.

Holzarten, Festigkeitsklassen und Anforderungen an die Holzfeuchte richten sich nach den jeweiligen Leistungspositionen und den Ausführungsunterlagen. Für den vorbeugenden Holzschutz sind DIN 68800-1 und DIN 68800-2 in den für das Bauvorhaben maßgebenden Fassungen zu berücksichtigen.

Die produktbezogenen Herstellerangaben zu Transport, Lagerung und Einbau sind einzuhalten. Holzbauteile sind während Lagerung und Montage vor schädigender Feuchteinwirkung zu schützen.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau Zentralapotheke mit Wirtschaftslager

16	LV	ZIMMERERARBEITEN	Projekt-Nr.: 502-059
01	Titel	Satteldachkonstruktion	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01 Titel Satteldachkonstruktion**01.01 Bereich Pfetten**

01.01.1 Position	BSH liefern Fichte/Tanne, GL24h, Industriequalität, B: 24 cm / H: 24cm / L: bis 6 m First...		
	STLB-Bau 04/2026 016 Brettschichtholz nur liefern, Holzart Fichte/Tanne, Nutzungsklasse 1 DIN EN 1995-1-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne chemischen Holzschutz, Festigkeitsklasse GL 24h DIN EN 14080, Oberfläche Industriequalität (ohne Anforderungen), Lamellendicke max. 35 mm, Breite 18 bis 24 cm, Höhe über 20 bis 40 cm, Einzellänge bis 6 m, für Firstpfette.		
	3	m3	EP GP
01.01.2 Position	BSH liefern Fichte/Tanne, GL24h, Industriequalität, B: 24 cm / H: 40 cm / L: 620 cm, Mitt...		
	STLB-Bau 04/2026 016 Brettschichtholz nur liefern, Holzart Fichte/Tanne, Nutzungsklasse 1 DIN EN 1995-1-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne chemischen Holzschutz, Festigkeitsklasse GL 24h DIN EN 14080, Oberfläche Industriequalität (ohne Anforderungen), Lamellendicke max. 35 mm, Breite 18 bis 24 cm, Höhe über 20 bis 40 cm, Einzellänge bis 8 m.		
	0,6	m3	EP GP
01.01.3 Position	BSH liefern, Fichte/Tanne, GL24h, Industriequalität, B: 24cm/H: 12cm/L: 375-475cm, Fi...		
	STLB-Bau 04/2026 016 Brettschichtholz nur liefern, Holzart Fichte/Tanne, Nutzungsklasse 1 DIN EN 1995-1-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne chemischen Holzschutz, Festigkeitsklasse GL 24h DIN EN 14080, Oberfläche Industriequalität (ohne Anforderungen), Lamellendicke max. 35 mm, Breite 18 bis 24 cm, Höhe über 12 bis 20 cm, Einzellänge bis 5 m, für Firstpfette, Ausführung gemäß Zeichnung.		
	1,5	m3	EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau Zentralapotheke mit Wirtschaftslager

16	LV	ZIMMERERARBEITEN	Projekt-Nr.: 502-059
01	Titel	Satteldachkonstruktion	
01.01	Bereich	Pfetten	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01.01.4

Position

BSH liefern, Fichte/Tanne, GL24h, Industriequalität, B: 24cm/H: 60cm/L: 890-950cm, Mit...

STLB-Bau 10/2025 016

Brettschichtholz nur liefern, Holzart Fichte/Tanne,
Nutzungsklasse 1 DIN EN 1995-1-1, Gebrauchsklasse 0 DIN
68800-1, ohne chemischen Holzschutz, Festigkeitsklasse GL
24h DIN EN 14080, Oberfläche Industriequalität (ohne
Anforderungen), Lamellendicke max. 35 mm, Breite 18 bis 24
cm, Höhe über 40 bis 80 cm, Einzellänge bis 10 m, für
Mittelpfette, Ausführung gemäß Zeichnung.

3,925 m3

EP

GP

01.01.5

Position

BSH liefern, Fichte/Tanne, GL24h, Industriequalität, B: 18cm/H: 28cm/L: 400-460cm, Mit...

STLB-Bau 10/2025 016

Brettschichtholz nur liefern, Holzart Fichte/Tanne,
Nutzungsklasse 1 DIN EN 1995-1-1, Gebrauchsklasse 0 DIN
68800-1, ohne chemischen Holzschutz, Festigkeitsklasse GL
24h DIN EN 14080, Oberfläche Industriequalität (ohne
Anforderungen), Lamellendicke max. 35 mm, Breite 18 bis 24
cm, Höhe über 20 bis 40 cm, Einzellänge bis 5 m, für
Mittelpfette, Ausführung gemäß Zeichnung.

1,701 m3

EP

GP

01.01.6

Position

Abbinden, Aufstellen/Verlegen, BSH, Fichte/Tanne, Pfettenlage

STLB-Bau 10/2025 016

Abbinden und Aufstellen oder Verlegen des Brettschichtholzes,
Holzart Fichte/Tanne, Oberfläche Industriequalität (ohne
Anforderungen), als Pfettenlage, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

120 m

EP

GP

01.01.7

Position

KVH-NSI liefern Fichte/Tanne C24 B 14cm H 14cm L bis 6m Firstpfette

STLB-Bau 04/2026 016

Konstruktionsvollholz, nicht sichtbar, nur liefern, Holzart
Fichte/Tanne, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne
chemischen Holzschutz, Festigkeitsklasse C 24 DIN EN 338,
Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Keilzinkung zulässig,
herzgetrennt DIN 68365, mittlere Holzfeuchte 15 % (+/- 3 %),
zulässige Abweichung vom Querschnitt +/- 1 mm, Breite 14 cm,
Höhe 14 cm, Einzellänge bis 6 m, für Firstpfette.

1,5 m3

EP

GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau Zentralapotheke mit Wirtschaftslager

Projekt-Nr.: 502-059

16	LV	ZIMMERERARBEITEN
01	Titel	Satteldachkonstruktion
01.01	Bereich	Pfetten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
01.01.8 Position	KVH-NSI liefern, Fichte/Tanne, C24, B: 12cm/H: 12cm/L: 385-600cm, Fußpfette STLB-Bau 10/2025 016 Konstruktionsvollholz, nicht sichtbar, nur liefern, Holzart Fichte/Tanne, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne chemischen Holzschutz, Festigkeitsklasse C 24 DIN EN 338, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Keilzinkung zulässig, herzgetrennt DIN 68365, mittlere Holzfeuchte 15 % (+/- 3 %), zulässige Abweichung vom Querschnitt +/- 1 mm, Breite 12 cm, Höhe 12 cm, Einzellänge bis 6 m, für Fußpfette.		
	1,5 m3	EP	GP
01.01.9 Position	KVH-NSI liefern Fichte/Tanne C24 B 16cm H 20cm L bis 5,5m Firstpfette STLB-Bau 04/2026 016 Konstruktionsvollholz, nicht sichtbar, nur liefern, Holzart Fichte/Tanne, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne chemischen Holzschutz, Festigkeitsklasse C 24 DIN EN 338, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Keilzinkung zulässig, herzgetrennt DIN 68365, mittlere Holzfeuchte 15 % (+/- 3 %), zulässige Abweichung vom Querschnitt +/- 1 mm, Breite 16 cm, Höhe 20 cm, Einzellänge bis 5,5 m, für Firstpfette.		
	0,5 m3	EP	GP
01.01.10 Position	Abbinden, Aufstellen/Verlegen, Bauschnittholz, Fichte/Tanne, 12/12cm bis 16/20cm, Pfe... STLB-Bau 10/2025 016 Abbinden und Aufstellen oder Verlegen des Bauschnittholzes, Holzart Fichte/Tanne, von Querschnitt 12/12 cm bis Querschnitt 16/20 cm, als Pfettenlage, Anschlüsse mit Verbindungen aus Stahlteilen werden gesondert vergütet, Arbeitshöhe bis 3,5 über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.		
	170 m	EP	GP

Bereich 01.01 Pfetten

LV-Gesamtaufstellung: Seite 19.

01.02 Bereich Sparren

01.02.1 Position	Sparren Bauschnittholz Fichte/Tanne, C24, B: 12 cm /H: 24 cm/ L: 12,03 m STLB-Bau 04/2026 016 TA Sparren, aus Bauschnittholz, Holzart Fichte/Tanne, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne chemischen Holzschutz, Festigkeitsklasse C 24 DIN EN 338, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, max. Holzfeuchte 18 %, ...
----------------------------	--

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau Zentralapotheke mit Wirtschaftslager

Projekt-Nr.: 502-059

16	LV	ZIMMERERARBEITEN
01	Titel	Satteldachkonstruktion
01.02	Bereich	Sparren

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.02.1 -			
	Breite '12' cm, Höhe '24' cm, Länge '12,03' m, verbunden mit Schrauben aus verzinktem Stahl, Anzahl Verbindungsmittel '8' St, Verbindungsmittel werden gesondert vergütet, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.		
47	St	EP	GP

01.02.2 Sparren Bauschnittholz Fichte/Tanne, C24, B: 10 cm /H: 24 cm /L: 12,03 m

Position

STLB-Bau 04/2026 016 TA
Sparren, aus Bauschnittholz, Holzart Fichte/Tanne,
Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne chemischen Holzschutz,
Festigkeitsklasse C 24 DIN EN 338, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, max. Holzfeuchte 18 %,
Breite '10' cm,
Höhe '24' cm,
Länge '12,03' m, verbunden mit Schrauben aus verzinktem Stahl,
Anzahl Verbindungsmittel '8' St, Verbindungsmittel werden gesondert vergütet, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

21 **St** EP GP

01.02.3 Sparren Bauschnittholz Fichte/Tanne, C24, B: 8 cm / H: 24 cm / L: 12,03 m

Position

STLB-Bau 04/2026 016 TA
Sparren, aus Bauschnittholz, Holzart Fichte/Tanne,
Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne chemischen Holzschutz,
Festigkeitsklasse C 24 DIN EN 338, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, max. Holzfeuchte 18 %,
Breite '8' cm,
Höhe '24' cm,
Länge '12,03' m, verbunden mit Schrauben aus verzinktem Stahl,
Anzahl Verbindungsmittel '8' St, Verbindungsmittel werden gesondert vergütet, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

20 **St** EP GP

01.02.4 Sparren Bauschnittholz Fichte/Tanne, C24, B: 8 cm / H: 24 cm / L: 6,595 m

Position

STLB-Bau 04/2026 016 TA
Sparren, aus Bauschnittholz, Holzart Fichte/Tanne,
Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne chemischen Holzschutz,
Festigkeitsklasse C 24 DIN EN 338, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, max. Holzfeuchte 18 %,
Breite '8' cm,
Höhe '24' cm,
Länge '6,595' m, verbunden mit Schrauben aus verzinktem Stahl,
Anzahl Verbindungsmittel '8' St, Verbindungsmittel werden gesondert vergütet, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau Zentralapotheke mit Wirtschaftslager

16	LV	ZIMMERERARBEITEN	Projekt-Nr.: 502-059
01	Titel	Satteldachkonstruktion	
01.02	Bereich	Sparren	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.02.4 -

Breite '8' cm,
Höhe '24' cm,
Länge '6,595' m, verbunden mit Schrauben aus verzinktem Stahl,
Anzahl Verbindungsmittel '8' St, Verbindungsmittel werden gesondert vergütet, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

20 **St** EP GP

01.02.5
Position

Sparren Bauschnittholz Fichte/Tanne, C24, B: 10 cm / H: 24 cm / L: 6,595 m

STLB-Bau 04/2026 016 TA
Sparren, aus Bauschnittholz, Holzart Fichte/Tanne,
Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne chemischen Holzschutz,
Festigkeitsklasse C 24 DIN EN 338, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, max. Holzfeuchte 18 %,
Breite '10' cm,
Höhe '24' cm,
Länge '6,595' m, verbunden mit Schrauben aus verzinktem Stahl,
Anzahl Verbindungsmittel '8' St, Verbindungsmittel werden gesondert vergütet, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

21 **St** EP GP

01.02.6
Position

Sparren Bauschnittholz Fichte/Tanne, C24, B: 12 cm / H: 24 cm / L: 6,595 m

STLB-Bau 04/2026 016 TA
Sparren, aus Bauschnittholz, Holzart Fichte/Tanne,
Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne chemischen Holzschutz,
Festigkeitsklasse C 24 DIN EN 338, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, max. Holzfeuchte 18 %,
Breite '12' cm,
Höhe '24' cm,
Länge '6,595' m, verbunden mit Schrauben aus verzinktem Stahl,
Anzahl Verbindungsmittel '8' St, Verbindungsmittel werden gesondert vergütet, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

47 **St** EP GP

01.02.7
Position

Sparren Bauschnittholz Fichte/Tanne, C24, B: 12 cm / H: 24 cm / L: 4,1 m

STLB-Bau 04/2026 016 TA
Sparren, aus Bauschnittholz, Holzart Fichte/Tanne,
Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne chemischen Holzschutz,
Festigkeitsklasse C 24 DIN EN 338, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, max. Holzfeuchte 18 %,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau Zentralapotheke mit Wirtschaftslager

Projekt-Nr.: 502-059

16	LV	ZIMMERERARBEITEN
01	Titel	Satteldachkonstruktion
01.02	Bereich	Sparren

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.02.7 -			
	Breite '12' cm, Höhe '24' cm, Länge '4,1' m, verbunden mit Schrauben aus verzinktem Stahl, Anzahl Verbindungsmittel '8' St, Verbindungsmittel werden gesondert vergütet, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.		
	48 St	EP	GP
01.02.8 Position	Flugsparren-Lasche, Bauschnittholz, Fichte/Tanne, C24, B: 8 cm/H: 24 cm/L: 0,7 m STLB-Bau 10/2025 016 TA Lasche, aus Bauschnittholz, Holzart Fichte/Tanne, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne chemischen Holzschutz, Festigkeitsklasse C 24 DIN EN 338, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, max. Holzfeuchte 18 %, Breite '8' cm, Höhe '24' cm, Länge '0,7' m, verbunden mit Schrauben aus verzinktem Stahl, Anzahl Verbindungsmittel '4' St, Verbindungsmittel werden gesondert vergütet, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.		
	52 St	EP	GP
01.02.9 Position	Abbinden, Aufstellen/Verlegen, Bauschnittholz, Fichte/Tanne, 8/24cm bis 12/24cm, Spa... STLB-Bau 04/2026 016 Abbinden und Aufstellen oder Verlegen des Bauschnittholzes, Holzart Fichte/Tanne, von Querschnitt 8/24 cm bis Querschnitt 12/24 cm, als Sparrenlage, Anschlüsse mit Verbindungen aus Stahlteilen werden gesondert vergütet, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.		
	1.900 m	EP	GP
01.02.10 Position	Wechselung Sparren (Dachflächenfenster) STLB-Bau 10/2025 016 Wechselung an Sparren, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.		
	4 St	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau Zentralapotheke mit Wirtschaftslager

Projekt-Nr.: 502-059

16 **LV** **ZIMMERERARBEITEN**
 01 Titel Satteldachkonstruktion
 01.02 Bereich Sparren

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
01.02.11 Position	Abbinden, Aufstellen/Verlegen, Bauschnittholz, Fichte/Tanne, 8/24cm bis 12/24cm, Balk... STLB-Bau 04/2026 016 Abbinden und Aufstellen oder Verlegen des Bauschnittholzes, Holzart Fichte/Tanne, von Querschnitt 8/24 cm bis Querschnitt 12/24 cm, als Balkenlage, Anschlüsse mit Verbindungen aus Stahlteilen werden gesondert vergütet, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.		
	15 m	EP	GP
01.02.12 Position	Unterkonstruktion Dachschalung aus Bauschnittholz, einl. senkr., D: 40mm B: 60mm STLB-Bau 10/2025 016 Unterkonstruktion für Dachschalung, aus Bauschnittholz, Holzart Fichte/Tanne, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne chemischen Holzschutz, einlagig senkrecht, Dicke 40 mm, Breite 60 mm, Achsabstand über 70 bis 80 cm, Untergrund Holz, mechanisch befestigen DIN EN 1995-1-1, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.		
	990 m2	EP	GP
01.02.13 Position	Dachschalung aus Brettern, Nadelholz, Gebrauchskl.0, D: 28mm B: 120-200mm STLB-Bau 10/2025 020 Dachschalung als Unterlage für Deckung, aus Brettern, Nadelholz, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne chemischen Holzschutz, Dicke 28 mm, Breite von 120 bis 200 mm, Untergrund Holz, Befestigung mit Nägeln, Ausführung gemäß Zeichnung.		
	990 m2	EP	GP
01.02.14 Position	Abdeckbrett Traufe (kopfseitig an Sparren), B: 220-230mm/D: 28mm, Kiefer, gehobelt, b... STLB-Bau 10/2025 016 Abdeckbrett, Breite über 220 bis 230 mm, Dicke 28 mm, Holzart Kiefer, Gebrauchsklasse 5 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, gehobelt, parallel besäumt, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Güteklasse 1 DIN 68365, befestigen mit Schrauben, Untergrund Holz, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Zeichnung.		
	110 m	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau Zentralapotheke mit Wirtschaftslager

Projekt-Nr.: 502-059

16 **LV** **ZIMMERERARBEITEN**
 01 Titel Satteldachkonstruktion
 01.02 Bereich Sparren

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01.02.15

Position

Zulage: Abdeckbrett Traufe, weiß lackiert

Zulage zu Abdeckbrett Traufe für Lieferung und Ausführung in weiß lackierter Oberfläche.
 Holzoberfläche allseitig geschliffen, grundiert und mit deckendem, wetterbeständigem Anstrich (weiß) endbehandelt. Beschichtung geeignet für den Einsatz im Außenbereich, entsprechend der Gebrauchsklasse des Bauteils.
 Ausführung einschließlich aller erforderlichen Vorarbeiten, wie Schleifen, Grundieren und Zwischenbeschichtung.
 Farbton: Weiß, nach Wahl des Auftraggebers.

110	m	EP	GP
------------	----------	----------	----------

01.02.16

Position

Abdeckbrett Traufe (unterseitig an Sparren), B: 150-160mm/D: 28mm, Kiefer, gehobelt, ...

STLB-Bau 10/2025 016
 Abdeckbrett, Breite über 150 bis 160 mm, Dicke 28 mm, Holzart Kiefer, Gebrauchsklasse 5 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, gehobelt, parallel besäumt, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Güteklasse 1 DIN 68365, befestigen mit Schrauben, Untergrund Holz, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Zeichnung.

110	m	EP	GP
------------	----------	----------	----------

01.02.17

Position

Zulage: Abdeckbrett Traufe, weiß lackiert

Zulage zu Abdeckbrett Traufe für Lieferung und Ausführung in weiß lackierter Oberfläche.
 Holzoberfläche allseitig geschliffen, grundiert und mit deckendem, wetterbeständigem Anstrich (weiß) endbehandelt. Beschichtung geeignet für den Einsatz im Außenbereich, entsprechend der Gebrauchsklasse des Bauteils.
 Ausführung einschließlich aller erforderlichen Vorarbeiten, wie Schleifen, Grundieren und Zwischenbeschichtung.
 Farbton: Weiß, nach Wahl des Auftraggebers.

110	m	EP	GP
------------	----------	----------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau Zentralapotheke mit Wirtschaftslager

16	LV	ZIMMERERARBEITEN	Projekt-Nr.: 502-059
01	Titel	Satteldachkonstruktion	
01.02	Bereich	Sparren	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
01.02.18 Position	Abdeckbrett B 220-230mm D 28mm Kiefer gehobelt besäumt STLB-Bau 04/2026 016 Abdeckbrett, Breite über 220 bis 230 mm, Dicke 28 mm, Holzart Kiefer, Gebrauchsklasse 5 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, gehobelt, parallel besäumt, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Güteklasse 1 DIN 68365, befestigen mit Schrauben, Untergrund Holz, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Zeichnung.		
	40 m	EP	GP
01.02.19 Position	Zulage: Abdeckbrett Giebelseite, weiß lackiert Zulage zu Abdeckbrett Giebelseite für Lieferung und Ausführung in weiß lackierter Oberfläche. Holzoberfläche allseitig geschliffen, grundiert und mit deckendem, wetterbeständigem Anstrich (weiß) endbehandelt. Beschichtung geeignet für den Einsatz im Außenbereich, entsprechend der Gebrauchsklasse des Bauteils. Ausführung einschließlich aller erforderlichen Vorarbeiten, wie Schleifen, Grundieren und Zwischenbeschichtung. Farbton: Weiß, nach Wahl des Auftraggebers.		
	40 m	EP	GP

Bereich 01.02 Sparren

LV-Gesamtaufstellung: Seite 19.

01.03 Bereich Verbindungselemente

01.03.1 Position	Sparrenpfettenanker, Typ 250 L Stahl verz Sparrenpfettenanker, Stahl verzinkt, Typ 250 L mit Vollausnaglerung CNA 4,0*50, Angaben gem. Statik allgemeine Typ-Beschreibung.		
	260 St	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau Zentralapotheke mit Wirtschaftslager

Projekt-Nr.: 502-059

16 **LV** **ZIMMERERARBEITEN**
 01 Titel Satteldachkonstruktion
 01.03 Bereich Verbindungselemente

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
01.03.2 Position	Sparrenpfettenanker, Typ 250 R Stahl verz Sparrenpfettenanker, Stahl verzinkt, Typ 250 R mit Vollausnaglerung CNA 4,0*50, Ausführung gemäß Zeichnung.		
	260 St	EP	GP
01.03.3 Position	Sparrenpfettenanker, Typ 210 L Stahl verz Sparrenpfettenanker , Stahl verzinkt, Typ 210 L mit Vollausnaglerung CNA 4,0*50, Ausführung gemäß Zeichnung.		
	140 St	EP	GP
01.03.4 Position	Sparrenpfettenanker, Typ 210 R Stahl verz Sparrenpfettenanker, Stahl verzinkt, Typ 210 R mit Vollausnaglerung CNA 4,0*50, Ausführung gemäß Zeichnung.		
	140 St	EP	GP
01.03.5 Position	Balkenschuh, BSD 200/360 Balkenschuh BSD 200/360 mit Vollausnaglerung CNA 4.0*50, Stahl verzinkt, liefern und in fix und fertiger Arbeit montieren.		
	16 St	EP	GP
01.03.6 Position	Winkelverbinder, ABR 100 Stahl verz Winkelverbinder ABR , Stahl verzinkt, liefern und einbauen in fix und fertiger Arbeit-		
	80 St	EP	GP
01.03.7 Position	Bolzenanker, Fischer FAZ II, 10/10 Bolzenanker Fischer FAZ II 10/10 oder gleichwertig, Stahl verzinkt, liefern und einbauen in fix und fertiger Arbeit. Angebotenes Fabrikat = '.....' Vom Bieter einzutragen		
	80 St	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau Zentralapotheke mit Wirtschaftslager

Projekt-Nr.: 502-059

16 **LV** **ZIMMERERARBEITEN**
 01 Titel Satteldachkonstruktion
 01.03 Bereich Verbindungselemente

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
01.03.8 Position	Bolzenanker, Fischer FAZ II, 12/120 GS Bolzenanker Fischer FAZ II 12/120 GS oder gleichwertig, Stahl verzinkt, liefern und einbauen in fix und fertiger Arbeit Angebotenes Fabrikat = '.....' Vom Bieter einzutragen		
	80 St	EP	GP
01.03.9 Position	Windrispenband, Stahl verzinkt, B/D 40/2mm Windrispenband, Stahl verzinkt, Maße B/D 40/2 mm, Ausführung gemäß Zeichnung.		
	200 m	EP	GP
01.03.10 Position	Dachverband Rundstahl Durchmesser 16 mm, S 235, verzinkt, Länge 6,00 m, gem. Statik einschließlich Befestigungselemente liefern und montieren.		
	6 St	EP	GP

Bereich 01.03 Verbindungselemente

LV-Gesamtaufstellung: Seite 19.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Titel 01 Satteldachkonstruktion

LV-Gesamtaufstellung: Seite 19.

02 Titel Sonderkonstruktion "Flachdach"**02.1 Wandschalung als Zange (Art Schleppgaube), OSB, Gebrauchskl.0 OSB/1, D: 20,5mm**

Position

STLB-Bau 10/2025 020
 Wandschalung als Unterlage für Bekleidung, aus OSB-Platten
 DIN EN 13986, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne
 chemischen Holzschutz, Plattentyp OSB/1 DIN EN 300, Dicke
 20,5 mm, Untergrund Holz, Ausführung gemäß Zeichnung.

100 m2 EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau Zentralapotheke mit Wirtschaftslager

16	LV	ZIMMERERARBEITEN	Projekt-Nr.: 502-059
02	Titel	Sonderkonstruktion "Flachdach"	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

02.2

Position

"Sparren" (zwischen Zange), Bauschnittholz, Fichte/Tanne, C24, B: 6 cm/H: 4 cm/L: 2,5 ...

STLB-Bau 10/2025 016 TA
 Sparren, aus Bauschnittholz, Holzart Fichte/Tanne,
 Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne chemischen Holzschutz,
 Festigkeitsklasse C 24 DIN EN 338, Sortierklasse S 10 DIN
 4074-1, max. Holzfeuchte 18 %,
 Breite '6' cm,
 Höhe '4' cm,
 Länge '2,5' m, verbunden mit Schrauben aus verzinktem Stahl,
 Anzahl Verbindungsmittel '4' St, Verbindungsmittel werden
 gesondert vergütet, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche
 des hierfür erforderlichen Gerüsts.

48 **St** EP GP

02.3

Position

Abbinden, Aufstellen/Verlegen, Bauschnittholz, Fichte/Tanne, Dachgaube (Zangenkonst...

STLB-Bau 10/2025 016
 Abbinden und Aufstellen oder Verlegen des Bauschnittholzes,
 Holzart Fichte/Tanne, bis Querschnitt 6/6 cm, als Dachgaube
 (bestehend aus Konstruktionshölzern, die nicht in der
 Sparrenebene liegen), Schleppgaube, Anschlüsse mit
 Verbindungen aus Stahlteilen werden gesondert vergütet,
 Arbeitshöhe bis 3,5 über der Standfläche des hierfür
 erforderlichen Gerüsts.

360 **m** EP GP

Titel 02 Sonderkonstruktion "Flachdach"

LV-Gesamtaufstellung: Seite 19.

03 Titel Sonstiges**03.1**

Position

Kleinteile

Kleinteile wie Schrauben, Nägel etc. zum Verzimmern liefern
 und einbauen in fix und fertiger Arbeit

1 **psch** * nur Gesamtpreis * GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau Zentralapotheke mit Wirtschaftslager

16	LV	ZIMMERERARBEITEN	Projekt-Nr.: 502-059
03	Titel	Sonstiges	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
03.2 Position	Unterspannung belüfteter Dächer, PP-Folie STLB-Bau 10/2025 020 Unterspannung belüfteter Dächer DIN EN 13859-1, nahtgesichert (Klasse 4 gemäß Merkblatt für Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen des ZVDH), sd kleiner/gleich 0,3 m, aus PP-Folie, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 E (normalentflammbar), auf Sparren, freigespannt verlegen und befestigen, Konterlattung wird gesondert vergütet.		
	990 m2	EP	GP
03.3 Position	Dämmung Betonrähme Giebelwand Betonrähm 24 cm breit im Bereich der Giebelwände Dachüberstand oberseitig mit Mineralwolldämmung 24 cm hoch dämmen. In den EP ist das Anpassen der Dämmung zwischen den Auswechselungen für den Flugsparren des Dachüberstandes mit einzukalkulieren.		
	40 m	EP	GP

Titel 03 Sonstiges

LV-Gesamtaufstellung: Seite 19.

04 Titel Stundenlohnarbeiten

04.1 Position	Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge STLB-Bau 10/2025 091 Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.		
	10 h	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau Zentralapotheke mit Wirtschaftslager

16	LV	ZIMMERERARBEITEN	Projekt-Nr.: 502-059
04	Titel	Stundenlohnarbeiten	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
04.2	Bauhelfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge		
Position	STLB-Bau 04/2026 091 Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.		
10	h	EP	GP

Titel 04 Stundenlohnarbeiten

LV-Gesamtaufstellung: Seite 19.

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Summenangaben aller Gliederungspunkte

Projekt: Neubau Zentralapotheke mit Wirtschaftslager

Projekt-Nr.: 502-059

LV 16 ZIMMERERARBEITEN

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Gesamt in €
01	Titel	Satteldachkonstruktion	
01.01	Bereich	Pfetten	
01.02	Bereich	Sparren	
01.03	Bereich	Verbindungselemente	
02	Titel	Sonderkonstruktion "Flachdach"	
03	Titel	Sonstiges	
04	Titel	Stundenlohnarbeiten	
Gesamtsumme			
LV 16 ZIMMERERARBEITEN			
MWSt. 19,0 %			
Gesamtsumme inkl. MWSt.			

Übertrag:

Aufstellung der Pos. mit Bietertextergänzungen

Anlage zum Leistungsverzeichnis

Projekt: Neubau Zentralapotheke mit Wirtschaftslager

16 **LV** **ZIMMERERARBEITEN**

Projekt-Nr.: 502-059

Nr. / Art	Kurztext	Bietertextangaben
01.03.7 Position	Bolzenanker, Fischer FAZ II, 10/10 Angebotenes Fabrikat = '.....'	
01.03.8 Position	Bolzenanker, Fischer FAZ II, 12/120 GS Angebotenes Fabrikat = '.....'	