



Abhängehöhe im 1.OG = 3,00 von OKFF = 11cm v. UKRD

- Rasterdecke mit umlaufendem Fries / neu
- Rasterdecke mit umlaufendem Fries / bestand
- Glatte Decke
- zementgebundene Holzwole-Akustik Deckenplatte
- Ohne Abhängung, Sichtinstallation

- Legende Brandschutz
- Bausatz hochfeuerhemmend
 - Bausatz feuerhemmend

- LEGENDE STARK- b.z.w. SCHWACHSTROM
- Ausschalter
 - Jalousie-Schalter-Taster
 - Kühlschrank
 - Schuko-Steckdose 230V
 - Schuko-Steckdose 2fach
 - Drehstrom-Steckdose 400V
 - Geräteanschlussdose
 - Motor
 - Potentialausgl.-Schiene b.z.w. Anschluss
 - Verteilung
 - Datensteckdose
 - WLAN
 - Sicherheitsleuchte
 - Schlenensystem Beleuchtung
 - Strahler mit integriertem Präsenzmelder
 - Anzeige Behinderten-WC
 - Zugtaster
 - elektr. Türöffner
 - Bewegungsmelder
 - Sprechstelle
 - Lautsprecher Unterputz
 - Lautsprecher Aufputz
 - Raumthermostat
 - Fluchtwegpiktogramm
 - Fluchtwegpiktogramm-doppelseitig
 - Wandleuchte
 - Präsenzmelder
 - Rauchmelder
 - nicht automatische Alarmierung
 - Amok Alarmierung H = 1,40 m