

Detail wurde in der W+M-Planung fortgeschrieben. Abweichungen zwischen Ausführungsplanung und W+M-Planung sind möglich. Vorrang hat die freigegebene W+M-Planung.

— Aufbau Kaltfassade
s. FT 3.1 Detail FA 301

Leistungsbereich FT 3.2
VHF aus Architekturbeton

STG	Seitungen	WHY	Wahydant
TRH	Treppenhais	SHY	Standhydant
UD	Unterdruck	TS	Trockene Steigtleitung
	entwerfend	BMZ	Brandmeldezentrale
ÜF	Überfahrt	BRW	Brandwand
UF	Unterfahrt	BBW	Bauart einer Brandwand
UK	Elektr.	mD	motorischer Öffnungsflügel
UV	Untervertelung	LS	Löscheinrichtung
		NA	Nachausgang
UZ	Überzug	FL(CO2)	Flüssigkeitslöscher (CO2)
ÖHNN	über Normaln	RA	Rauchgas/Riedestelle
Vf	ordnerte	RA	Rauchschutz-Druck-Alt.
Wf	Wandbruch	RWA	Rauchwärmehaube/Bedienstelle
WS	Wandschicht	F30 (fb)	Feuerbeständig
WQA	Wandquellassiss	F90	Feuerbeständig
		Zukf	Zukunft
Tf	Tür	-A (fb-ib)	Antistatist
-DS	Dichtschleiss	fbS	Feuerbeständig m. Widerstand
-RS	Rauchschützer		Gas, Stoßbeanspruchung

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung Ihres Inhaltes ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte vorbehalten.