



- Wände (siehe WP3-Planung)
- Untergrund Stahlbeton, Ausgleichsputz 15 mm bis 10 cm über OK AHD
- Untergrund Mauerwerk, Ausgleichsputz 15 mm
- Untergrund GK, gespachtelt

- Wandfliesen
- Bei Bereichen mit AHD gilt: OK Putz = + 20 cm über UK AHD
OK Anstrich = + 10 cm über UK AHD

- Fugen Wandfliesen ausgerichtet an Fugenmuster Bodenfliesen
Fugenmaterial Wandfliesen entspricht jeweils Fugenmaterial Bodenfliesen
Verortung Fliesentyp siehe Textergänzung in Ansichten
Offene Oberkante Fliesen mit Kantenschutz (siehe KS)

- Wandfliesen Typ A: Feinsteinzeug glasiert, Agrob Buchtal Plural oder gleichwertig
 Nennmaß 15 x 15 cm, Materialstärke = 6,5 mm, Kreuzverband
 Farbton sandgrau hell, gelb hell, oxydrot hell, bzw. blau hell nach Wahl AG
 Fugenbreite 3 mm, Fugenfarbe nach Wahl AG
 OK Fliesen siehe Plan, oberhalb Anstrich, RAL 9010 Reinweiß

- Wandfliesen Typ B: Feinsteinzeug glasiert, Agrob Buchtal Plural oder gleichwertig
Nennmaß 20 x 40 cm, Materialstärke = 7,5 mm, Kreuzverband
Farbton blau hell nach Wahl AG
Fugenbreite 3 mm, Fugenfarbe nach Wahl AG
OK Fliesen siehe Plan, oberhalb Anstrich, fungizid, bakterizid
und abwaschbar, RAL 9010 Reinweiß

- Wandfliesen Typ C: Feinsteinzeug glasiert, Agrob Buchtal Plural oder gleichwertig
 Nennmaß 10 x 10 cm, Materialstärke = 6,5 mm, Kreuzverband
 Farbton gelb hell bzw. aktivweiß nach Wahl AG
 Fugenbreite 3 mm, Fugenfarbe nach Wahl AG
 OK Fliesen siehe Plan

- Wandfliesen Typ D: Hohlkehlssockel
Feinsteinzeug unglasiert, Agrob Buchtal Aera Pro Platin oder gleichwertig
Nennmaß 10 x 60 cm, Materialstärke 9 mm, Innen- und
Außenecken aus Formstücken, Gestalt analog Hohlkehlssockel

- Wandfliesen Typ E: Feinsteinzeug glasiert, Agrob Buchtal Plural oder gleichwertig
 Nennmaß 20 x 20 cm, Materialstärke = 6,5 mm, Kreuzverband
 Farbton gelb hell nach Wahl AG
 Fugenbreite 3 mm, Fugenfarbe nach Wahl AG
 OK Fliesen siehe Plan

- | | |
|----|---|
| ED | <p>Bekleidung Rund- und Halbrundstützen
 aus Edeldstahlblech, V2 A Oberfläche, geschliffen K240, d = 1,0 mm
 aus zwei Halbschalen, bzw. einer Halbschale bei Halbrundstütze
 flächig geklebt mit Hybridklebstoff (STP) oder gleichwertig.
 Stoß dauerelastisch versiegelt. Schnittkanten dürfen nicht scharfkantig sein.
 Sockel geschnittenen aus Feinsteinzeug unglasiert, Agrob Buchtal Area Pro Platin oder gleichwertig
 Nennmaß 10 x 60 cm, Materialstärke 10,5 mm, auf Gehrung</p> |
|----|---|

- | | |
|------|---|
| (KS) | Kantenschutz Schlüter-Jolly-EB, Edelstahl gebürstet V2A, oder gleichwertig |
| (ES) | Eckschutzprofil ASM-Profil 3053-12 EA E, Edelstahlblech, d = 1,0 mm, V2 A, Oberfläche geschliffen K240, Winkel 30 x 30 mm, h = 10 mm (oberflächenbündig), 5-fach gekantet, r = 3,0 mm oder gleichwertig, bis OK-Fliesen |

- | Ausstattung | | Ausstattung | |
|-------------|--|---|---|
| 1 | Bodenablauf Gefälle 2,5 % n.A. TGA | 12 | Spiegel vollflächig verklebt, eingepasst in Fugenraster, h = 0,75 m, b = bis ca. 2,25 m, (siehe Plan)
UK = 1,20 m, OK = 1,95 m |
| 2 | Kastenrinne n.A. TGA | 13 | Wasserentnahmestelle |
| 3 | Waschtisch n.A. TGA | | <u>ELT / TGA</u> |
| 4 | Händetrockner n.A. ELT |  | Steckdose / m. Klappdeckel / CEE
Ansicht n.A. ELT |
| 5 | Urinal n.A. TGA |  | Schalter Ansicht n.A. ELT |
| 6 | Kabinentrennwand (OK Fliesen) |  | Ruf-Taster Ansicht n.A. ELT |
| 7 | Tiefspül-WC n.A. TGA |  | Quittier-Taster Ansicht n.A. ELT |
| 8 | Tiefspül-WC, barrierefrei n.A. TGA |  | Zug-Taster Ansicht n.A. ELT |
| 9 | Waschtisch, barrierefrei n.A. TGA |  | Raumfühler Ansicht n.A. TGA |
| 10 | Waschtisch, PuMi n.A. TGA |  | Datendose Ansicht n.A. ELT |
| 11 | Dusche, barrierefrei n.A. TGA
Duschsitz Hewi oder gleichwertig
Duschhaandlauf Hewi oder gleichwertig
Einhebel-Duscharmatur n.A. TGA | T1 | <u>Türen</u>
Holztür in Holzumfassungszarge |
| 14 | Durchlauferhitzer n.A. TGA | T2 | HPL-Tür in Stahlumfassungszarge |
| | | T3 | Fassadentür (Aluminiumrohrrahmen) |
| | | TS | Wandtürstopper |

Hinweise

Weitere Detaillierungen sind der Fach- und Montageplanung, Brandschutz-Konzept und Bauteilkatalog zu entnehmen. Alle Maße sind nach BA zu überprüfen. Bei Unstimmigkeiten sind Bauleitung und Architekt umgehend zu informieren.

Türhölzer und BHRH bestehen aus Kiefer. Türstimmungsmaß (sowohl nicht anders beschrieben) Rohbaumaße. Planung gut möglich für Ralofaure ist die Ausführung in der Schallplan maßgebend. Rohbaumaßungen sind nicht beschreiben. Die Stimmungsmaß ist zu lassen: Fertigteile Maße für Aufstellung (Diagonal): Oberteile Maße $\approx 15\text{mm}$ (Diagonal) im Bereich der Abschlüssen Maße $\approx 30\text{mm}$ (Diagonal).

Vor Anfertigen der Fertigteile ist ein Aufmaß der Anschlussbereiche zwingend erforderlich. Herstellerbezogene Maßangaben, die die Gestaltung beeinflussen, sind mit dem Auftraggeber und dem Architekten abzustimmen.

Plan gültig für Raummönkforplanung, Fliesenplanung und Positionierung der Ausstattung und TGA-Planung. Alle Werten und Anschlüsse sind Details Boden/Wand nach geänderter Plan.

Installation TGA siehe Planung TGA.

Plansymbole / Piangrafik	
	Stahlbeton n.A. Statik
	Betonfertigen n.A. Statik
	WU-Beton
	Mauerwerk n.A. Statik
	Dämmung hart n.A. Bauphysik
	Dämmung weich n.A. Bauphysik
	extensive Begrünung
	intensive Begrünung
	Kies
	Abdichtung
	Dämmung nicht brennbar / druckfest
	Estrich
	Fertigglas n.A. Statik
	Stahl
	Putz
	Oberkante Fertig Oberkante Roh
	Oberkante Gelände
	Oberkante Fertig
	Oberkante Roh
	Unterkannte Fertig
	Unterkannte Roh
	Frischbetonverbundlinie vertikal verlegt
	Frischbetonverbundlinie horizontal verlegt
	Leistungsgrenze
	Klüftungswalke
	Änderungswalke

[illegible]

Bauherr

STADT RHEINE
Leben an der Ems

Stadt Rheine, Der Bürgermeister, Hochbau
5.21
Klosterstraße 14
48431 Rheine
Tel.: 05971 939 - 462
Fax.: 05971 939 - 8462

Architekt	Fachplaner
	Tel.: Fax.:

Projekt
Neubau der Elsa-Brändström-Realschule inkl.
Dreifachsporthalle in Rheine

Planbezeichnung			
Flienspiegel S01.32			
Leistungsphase			
Ausführungsplanung			
Datum	Maßstab	Format	
01.06.2026	Wie angezeigt	A2	
Projekt_Einsteller_Lleistungsphase_Gebäude_Planar_Inhalt_laufende Nummer			Index
EBR_ARC_05_S_FL_FL_XXXX_007			Status
			CP

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte vorbehalten.