Hinweise (gilt für alle Pläne):

- Planstand entnimmt nachrichtlich den Planköpfen:
  - Architektplanung, Stand 02.04.2025
  - Fachtelaxenplanung, Stand 17.03.2025
  - Tragwerksplanung Stahlbetonbau, Stand 19.03.2024,
  - Gründung + Dimensionierten Tragwerk nach Angabe Statik, Stand LP3 31.03.2023, geprüfter Schalplanung und nachrichtlicher Abstimmung,
  - Bauphysik (Nachweis Bauteiler Wärmeschutz und Schallschutz, Stand 03.12.2024).
- Maßnahmen Raumakustik im Planstand noch nicht enthalten.
- Außenanlagen sind im Grundriss nicht dargestellt, siehe Plan Außenanlagen.
- Dargestellte Möblierung nur exemplarisch.
- Nutzbar siehe LPH Leipziger Stadt.

Legende - Wandtypen

Stahlstein, ein	**Stahlstein**, WU, gestrichen	**Mauerwerk**, 15 mm Putz, Q3 Wuchtungsgeeignet Anstrich (farblich Wandfliesen/Sockelfliesen	
Stahlstein, 15 mm Putz, Q3 gestrichen	**Stahlstein**, WU, gestrichen mit Hinterlüftung	**GK**, ungeschlossen	
Stahlstein, beplankt, Q3 gestrichen	**Stahlstein**, beplankt, gestrichen	**GK**, geschlossen, Q3 gestrichen	
Stahlstein, beplankt, Q3 gestrichen	**Mauerwerk**, ungeschlossen	**GK**, geschlossen, (Raumhohe Wandfliesen)	
Stahlstein, 15 mm Ausgleichsputz, (Raumhohe Wandfliesen)	**Mauerwerk**, 15 mm Putz, Q3 gestrichen	**GK**, geschlossen, Q3 Wuchtungsgeeignet Anstrich (farblich Wandfliesen/Sockelfliesen	
Stahlstein, 15 mm Ausgleichsputz, Q3 Wuchtungsgeeignet Anstrich (farblich Wandfliesen/Sockelfliesen	**Mauerwerk** mit Fugenglättung, gestrichen	**GK**, geschlossen, gestrichen	
Stahlstein, gestrichen mit Hinterlüftung	**Mauerwerk**, 15 mm Putz, (Raumhohe Wandfliesen)		

Legende - Bodentypen

(1) **Boden Klinkiger** Ausgleichsschicht 45.CS5 Trittschalldämmung Ausführungsdatum	(2) **Hölzerner Bodenbelag 1 / R9** Hetapoxsch Verlaufsabdichtung W1-I Trittschalldämmung Ausgleichsschicht 45.CS5	15,5mm 2,5mm 20mm 40mm	**Fliesen Küche 2 / R1/R4** Verlaufsabdichtung W1-I Hetapoxsch Trittschalldämmung Ausgleichsschicht 45.CS5 Abdichungsebene	15,5mm 2,5mm 20mm 40mm	(4) **Fliesen Aufzug / R1/B** 2mm
(3) **Teppichboden / R6** Hetapoxsch Trittschalldämmung Ausgleichsschicht 45.CS5	7mm 20mm 40mm	(2) **Fliesen WC / R1/A** Hetapoxsch Verlaufsabdichtung W1-I Trittschalldämmung Ausgleichsschicht 45.CS5	15,5mm 2,5mm 20mm 40mm	(2) **Fliesen WC / R1/A** Hetapoxsch Verlaufsabdichtung W1-I Trittschalldämmung Ausgleichsschicht 45.CS5	15,5mm 2,5mm 20mm 40mm	(2) **Estrich mit Anstrich / R1/A** Hetapoxsch Trennlage Trittschalldämmung Ausgleichsschicht 45.CS5	15mm 25mm 20mm 40mm
(3) **Linoleum / R8** Hetapoxsch Trittschalldämmung Ausgleichsschicht 45.CS5	3mm 20mm 40mm	(2) **Fliesen Küche WC / R1/B** Hetapoxsch Verlaufsabdichtung W1-I Trittschalldämmung Ausgleichsschicht 45.CS5	15,5mm 2,5mm 20mm 40mm	(2) **Fliesen Treppenraum / R1/A/Ausen** Hetapoxsch Verlaufsabdichtung W1-I Trittschalldämmung Ausgleichsschicht 45.CS5	15,5mm 2,5mm 20mm 40mm	(3) **Bauschlosser Anstrich / R5** 2mm
(3) **Linoleum abriebfrei / R9** Hetapoxsch Trittschalldämmung Ausgleichsschicht 45.CS5	3mm 20mm 40mm	(2) **Fliesen Küche 1 / R1/B** Hetapoxsch Verlaufsabdichtung W1-I Trittschalldämmung Ausgleichsschicht 45.CS5	15,5mm 2,5mm 20mm 40mm	(2) **Fliesen Treppenauf / R1/A** Hetapoxsch Verlaufsabdichtung W1-I Trittschalldämmung Ausgleichsschicht 45.CS5	15,5mm 2,5mm 20mm 40mm	(3) **Bauschlosser Anstrich / R10** 2mm
(2) **Hölzerner Bodenbelag 2 / R9** Hetapoxsch Trittschalldämmung Ausgleichsschicht 45.CS5	7mm 20mm 40mm	(2) **Fliesen Küche 1 / R1/B** Hetapoxsch Verlaufsabdichtung W1-I Trittschalldämmung Ausgleichsschicht 45.CS5	15,5mm 2,5mm 20mm 40mm	(2) **Fliesen Dusche / R1/B** Hetapoxsch Verlaufsabdichtung W1-I Trittschalldämmung Ausgleichsschicht 45.CS5	15,5mm 2,5mm 20mm 40mm	(3) **Linoleum abriebfrei / R9** 3mm
(2) **Hölzerner Bodenbelag 2 / R9** Hetapoxsch Trittschalldämmung Ausgleichsschicht 45.CS5	7mm 20mm 40mm	(2) **Fliesen Küche 1 / R1/B** Hetapoxsch Verlaufsabdichtung W1-I Trittschalldämmung Ausgleichsschicht 45.CS5	15,5mm 2,5mm 20mm 40mm	(2) **Fliesen Dusche / R1/C** Hetapoxsch Verlaufsabdichtung W1-I Trittschalldämmung Ausgleichsschicht 45.CS5	15,5mm 2,5mm 20mm 40mm	(3) **Bodenfarbe** Hetapoxsch Trennlage Trittschalldämmung Ausgleichsschicht 45.CS5	15mm 25mm 20mm 40mm
						(3) **Engoprimer** Hetapoxsch Trittschalldämmung Ausgleichsschicht 45.CS5	20mm 20mm 50mm

Legende - Deckentypen

Stahlstein, ein	**Hölzerne Abgehängte Decke**, Fichte/ts, revisionsfähig		
Stahlstein, beplankt und gestrichen	**Hölzerne Abgehängte Decke**, Fichte/ts, nicht revisionsfähig		
Stahlstein, mit Wärmedämmung	**Rasterdecke**, revisionsfähig	**Hölzerne Decke**	
Stahlstein mit 15mm Put, gestrichen	**gelochte Gipskarton**-Abgehängte Decke, gestrichen	**Hölzerne Deckenspiegel, Auto**, nicht revisionsfähig	
Gipskarton-Abgehängte Decke, gestrichen	**Hölzerne Leichtbauwände** im Sofit	**Stahlverkleidet**	
Hölzerne Abgehängte Decke, revisionsfähig	**Außerdecke Eingangsbereiche** Aluminiumkassetten, Anft schriftlich beifügt	**Hochfeuchte-Decke**	

Weitere Hinweise

- Änderungsfarbe Detailbearbeitungen sind der Fach- und Montageplanung zu entnehmen.
- Alle Maße sind am Bau zu überprüfen. Bei Unstimmigkeiten wird Bauleitung und Architekt umgehend zu informieren.
- Alle Stahltraversen sind zu Tauen.
- Fensterbänke: Fensterbänke; Orbetion Fase = 10mm (Diagonale), im Bereich von Abkröpungen Fase = 30mm (Diagonale)
- Öffnungsfriesen, Türfutter und Brüstungsfriesen lasieren sich auf DRTFB.
- Hervorkehrbedingte Maßänderungen, die die Gestaltung beeinflussen, sind mit dem Auftraggeber und dem Architekten abzustimmen. Abstimmung und Koordination erfolgt mit allen Beteiligten.

Planzeichnide / Plangrafik

Betonwand WU-Qualität	Oberkante Fertig Oberkante Roh	Flur-/Verkehrszone	beschränkte Fahrspur		
Betonwand	Oberkante Gelände	Bodendurchbruch	Fußgängerweg		
Mauerwerk	Oberkante Gelände	Deckendurchbruch	interiere Begrünung		
Glaswand	Oberkante Fertig	Wanddurchbruch	interiere Begrünung		
Innenwaldau	Oberkante Roh	Behinderten PKW Stellplatz	Aas		
Bekorfertigbel	Unterkante Roh	Elektro PKW Stellplatz	Änderungswelle		
Dämmung	Unterkante AHD	Planungsgrenze	Kürzungswelle		
Erdreich	Abbruch Bestand	Druckknopfmelder / Rauchmelder 1.40 m v. DRTFB	Feuerlöscher		

Abkürzungen

AHD	Abhangdecke	FT	Fördertechnik	STG	Steigungen	F	Feuerwiderstandsklasse
AK	Außenkante	HEV	Heißkosswerder	TRH	Treppenhaus	F	Feuerhemmend
AL	Aloxit	IK	Innenkante	UF	Überfahrt	30	Feuerbeständig
ATR	Außentrittsrutsch	K	Kante	UK	Unterkante	30	Feuerhemmend in Bauteilen
BS	Bodenschiff	LH	Lichte Raumhöhe	UK	Unterkante	T	Tür
BRH	Brüstungshöhe	NA	Notausgang	LV	Elektro Unterverteilung	TS	Tonne
BRW	Brüstungsfensterbank	OK	Oberkante	UZ	Umzug	RS	Rauchschutztür
BTB	Bauteilfett	OL	Oberlicht	UZ	Umzug	RS	Rauchschutztür
BTK	Bauteilfeldtag	RA	Rauchabzug	UNRN	Über Normaluft	GH-T	Wandhydrant
CL	Cleaning Lock	RB	Rauchblende	VG	Verglasung	GH	Hydrantenkasten
DZ	Deckenstützrutsch	REV	Rollladenversorgung	WD	Wandstützrutsch	TS	Tonne Steigleitung
ELT	Elektro	RO	Rohdecke	WS	Wandschlitz	BM	Brandmelder
FB	Fensterbank	RDA	Rauchdruckanlage	ZL	Zuluft	BMZ	Brandmelde Brandwand
F	Fertig	RDA	Rauchschutz-Druck-Ab.			Lösch	Löschwasserentnahmestelle
FK	Fundamentkante	RWA	Rauchwärmeabzug				

Projekt_Ersteller_Leistungsphase_Gebäude_Planart_Inhalt_laufende Nummer	Index	Status
EBR_ARC_W3_S_GR_00_S002_007	I	

Projekt

Neubau der Elisa-Brändström-Realschule inkl. Dreifachsporthalle in Rheine

Salzbergener Straße 151-153
48431 Rheine

±0.00 = 39.00 üNHN



Bauherr / Projektleitung

STADT RHEINE

Stadt Rheine, Der Bürgermeister, Hochbau 5.21
Klosterstraße 14
48431 Rheine

Tel.: 05971 939 - 462
Fax.: 05971 939 - 8462

Fachplaner

Architekt

Planbezeichnung	Datum
Grundriss Erdgeschoss Seg.002	25.06.2026
Leistungsphase	**Format** / **Maßstab**
Ausführungsplanung	A0 Überlänge (1589 x 841) / 1 : 50

Projekt_Ersteller_Leistungsphase_Gebäude_Planart_Inhalt_laufende Nummer	Index	Status
EBR_ARC_W3_S_GR_00_S002_007	I	ZP

Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Sie Rechte vorbehalten.

V:\1\Bau_AG\S002\S002.DWG 18.6.2026