Hinweise (gilt für alle Pläne)

- Planstand entnahm nachrichtlich den Planstand:
  - Kücheplanung, Stand 02.04.2025
  - Fachklassenplanung, Stand 17.03.2025
  - Brandschutzkonzept, Stand 20.03.2025 BK, Stand 19.03.2024,
  - Gründung + Dimensionen Tragwerk nach Angabe Statik, Stand LPH 31.01.2023, geprüfter Schalldämmung und nachrichtlicher Abstimmung.
  - Bauphysik (Nachweis Bauzeiter Wärmeschutz und Schallschutz, Stand 03.12.2024).
- Maßnahmen Raumakustik im Planstand noch nicht enthalten.
- Außenanlagen sind im Grundriss nicht dargestellt, siehe Plan Außenanlagen.
- Dargestellte Möblierung nur exemplarisch.
- Nutzlast siehe LPH Leistplane Statik.

Legende - Wandtypen

Stahlbeton, mit Putz Q2	**Stahlbeton,** WU, gestrichen	**Mauerwerk,** 15 mm Putz Q3 Ausführungsgegner Anstrich sanfrab Wandfliesen/Sockelfliesen
Stahlbeton, mit	**Stahlbeton,** WU, gestrichen mit Wärmedämmung	**GK,** mit
Stahlbeton, 15 mm Putz, Q3 gestrichen	**Stahlbeton,** perputzfest, gestrichen	**GK,** perputzfest, Q3 gestrichen
Stahlbeton, perputzfest, Q3 gestrichen	**Mauerwerk,** mit	**GK,** perputzfest, (Raumhohe Wandfliesen)
Stahlbeton, 15 mm Ausgleichputz, (Raumhohe Wandfliesen)	**Mauerwerk,** 15 mm Putz, Q3 gestrichen	**GK,** perputzfest, Q3 Ausführungsgegner Anstrich sanfrab Wandfliesen/Sockelfliesen
Stahlbeton, 15 mm Ausgleichputz, Q3 Ausführungsgegner Anstrich sanfrab Wandfliesen/Sockelfliesen	**Mauerwerk** mit Fugenglattstrich, gestrichen	**GK,** perputzfest, gestrichen
Stahlbeton, gestrichen mit Wärmedämmung	**Mauerwerk,** 15 mm Putz, (Raumhohe Wandfliesen)	

Legende - Bodentypen

Boden Kühlgar Ausgleichschicht 40,120 Nutzlichtgusskante	15mm 40mm	**Hölzerner Bodenbelag 1 / 09** Heizestrich Trittschalldämmung Ausgleichschicht 40,120	75mm 25mm 40mm	**Fliesen Küche 2 / 01/24** Verbundabdichtung W1/ Heizestrich Trittschalldämmung Ausgleichschicht 40,120 Abdichtungsebene	15,5mm 2,5mm WDF 75mm 25mm 40mm 75mm
Tepichboog / 09 Heizestrich Trittschalldämmung Ausgleichschicht 40,120	75mm 25mm 40mm	**Fliesen WC / R1/A** Verbundabdichtung W1/ Heizestrich Trittschalldämmung Ausgleichschicht 40,120	15,5mm 2,5mm WDF 75mm 25mm 40mm	**Fliesen WC / R1/B** Verbundabdichtung W1/ Heizestrich Trittschalldämmung Ausgleichschicht 40,120	15,5mm 2,5mm WDF 75mm 25mm 40mm
Linoleum / R0 Heizestrich Trittschalldämmung Ausgleichschicht 40,120	3mm 75mm 25mm 40mm	**Fliesen Küche WC / R1/3** Verbundabdichtung W1/ Heizestrich Trittschalldämmung Ausgleichschicht 40,120	15,5mm 2,5mm WDF 75mm 25mm 40mm	**Fliesen Treppenhaus / R1/A 15,5mm** Verbundabdichtung W1/ Heizestrich Trittschalldämmung Ausgleichschicht 40,120	2,5mm WDF 75mm 25mm 40mm
Linoleum abstellflg / R0 Heizestrich Trittschalldämmung Ausgleichschicht 40,120	3mm 75mm 25mm 40mm	**Fliesen Küche 1 / R1/B** Verbundabdichtung W1/ Heizestrich Trittschalldämmung Ausgleichschicht 40,120	15,5mm 2,5mm WDF 75mm 25mm 40mm	**Fliesen Treppenlauf / R1/A** 15mm Kleber	
Hölzerner Bodenbelag / R0 Heizestrich Trittschalldämmung Ausgleichschicht 40,120	15mm 75mm 25mm 40mm	**Fliesen Küche / R1/B** Verbundabdichtung W1/ Heizestrich Trittschalldämmung Ausgleichschicht 40,120	15,5mm 2,5mm WDF 75mm 25mm 40mm	**Fliesen Dusche / R1/B** Verbundabdichtung W1/ Heizestrich Trittschalldämmung Ausgleichschicht 40,120	15,5mm 2,5mm WDF 75mm 25mm 40mm
Hölzerner Bodenbelag / R 09 Heizestrich Trittschalldämmung Ausgleichschicht 40,120	15mm 80mm 25mm 40mm	**Fliesen Küche / R1/B** Verbundabdichtung W1/ Heizestrich Trittschalldämmung Ausgleichschicht 40,120	15,5mm 2,5mm WDF 75mm 25mm 40mm	**Fliesen Dusche / R1/C** Verbundabdichtung W1/ Heizestrich Trittschalldämmung Abdichtungsebene	15,5mm 2,5mm WDF 75mm 25mm 40mm

Legende - Deckentypen

Stahlbeton, mit	**Hölzerne Abgehängte Decke,** Fenderleiste, revisionsfrei	**Hölzerne Decke,** Fenderleiste, revisionsfrei	
Stahlbeton, perputzfest und gestrichen	**Hölzerne Abgehängte Decke,** Fenderleiste, nicht revisionsfrei	**Hölzerne Decke,** nicht revisionsfrei	
Stahlbeton, mit Wärmedämmung	**Rasterdecke,** revisionsfrei	**Holzdecke,** gestrichen	
Stahlbeton mit 15mm Putz, gestrichen	**gleiche Öffnungen** Abgehängte Decke, gestrichen	**Holzdecke,** nicht revisionsfrei	
Öffnungen Abgehängte Decke, gestrichen	**Hölzerne Lamellenwände** als Sofit	**Kücheneiche**	
Hölzerne Abgehängte Decke, revisionsfrei	**Außenliche Eingangsbereiche** Alumiumrasterlatten, nicht schlitze beliebig	**Akustikplatte-Decke**	

Weitere Hinweise

- Weitergehende Detailierungen sind der Fach- und Montageplanung zu entnehmen.
- Alle Maße sind am Bau zu überprüfen. Bei Unstimmigkeiten sind Bauleitung und Architekt umgehend zu informieren.
- Alle Stahltürzarge sind zu Spalt:
  - Türblatt Falz (Achsmaß), Orbetion Fase + 15mm (Diagonale), im Bereich von Abdichtungen Fase + 30mm (Diagonale)
- Öffnungsmaßen, Türhöhen und Brüstungshöhen bestehen sich auf OKFFB.
- Herstellerseitige Maßänderungen, wie die Gestaltung beeinflussen, sind mit dem Aufraggeber und den Architekten abzustimmen. Abstimmung und Koordination erfolgt mit allen Beteiligten.

Plansymbole / Plangrafik

Betonwand WU-Qualität	Oberkante Fertig Oberkante Roh	Flur-/Verkehrszone	beschränkte Fahrspur
Betonwand	Oberkante Gelände	Bodendurchbruch	Fußgängerweg
Mauerwerk	Oberkante Gelände	Deckendurchbruch	interimn Begrünung
Glaswand	Oberkante Fertig	Wanddurchbruch	intensive Begrünung
Innenvakuteu	Oberkante Roh	Behinderten PKW Stellplatz	Kies
Betonfertigteil	Unterkante Roh	Elektro PKW Stellplatz	Änderungsstelle
Dämmung	Unterkante AHD	Planungsgrenze	Kürzungsstelle
Erdreich	Abbruch Bestand	Druckknopfmelder / Rauchmelder 1,40 m v. OKFFB	Feuerlöscher

Abkürzungen

AHD	Abhangdecke	FT	Fördertechnik	STG	Steigungen	F	Feuerwiderstandsklasse
AK	Außenkante	HEV	Hebösseinsteller	TRA	Treppenlaufbreite	F30	Feuerhemmend
AL	Abluft	IK	Innenkante	UF	Überlauf	F90	Feuer