Hinweise (gilt für alle Pläne)

- Planstand entnimmt nachrichtlich den Plandatei:
  - Kücherplanung, Stand 02.04.2025
  - Fachblasenplanung, Stand 17.03.2025
  - Gebäudetechnik (Heizung, Lüftung, SHK, Stand 19.03.2024,
  - Gründung + Dimensionen Tragwerk nach Angabe Statik, Stand (ITT 31.01.2023, geprüfter Schalplanung und nachrichtlicher Abstimmung.
  - Bauphysik (Nachweis Bauzüher Wärmeschutz und Schallschutz, Stand 03.12.2024).

- Maßnahmen Raumakustik im Planstand noch nicht enthalten.

- Außenanlagen sind im Grundriss nicht dargestellt, siehe Plan Außenanlagen.

- Dargestellte Möblierung nur exemplarisch.

- Nutzbar sehrs LP1 Lastplatte Statik.

Legende - Wandtypen

Stahlbeton, tragend	**Stahlbeton,** WU, gestrichen	**Mauerwerk,** 15 mm Putz, QS: Ausführungsgenaue Ansicht, sichtbar Kantfliesen/Sockelfliesen
Stahlbeton, nrt	**Stahlbeton,** WU, gestrichen mit Klinkerdämmung	**QK,** nrt
Stahlbeton, 15 mm Putz, Q3 gestrichen	**Stahlbeton,** prospektfrei, gestrichen	**QK,** prospektfrei, Q3 gestrichen
Stahlbeton, prospektfrei, Q3 gestrichen	**Mauerwerk,** nrt	**QK,** prospektfrei, (Raumhohe Kantfliesen)
Stahlbeton, 15 mm Ausgleichputz, (Raumhohe Kantfliesen)	**Mauerwerk,** 15 mm Putz, Q3 gestrichen	**QK,** prospektfrei, Q3 Ausführungsgenaue Ansicht, sichtbar Kantfliesen/Sockelfliesen
Stahlbeton, 15 mm Ausgleichputz, Q3 flächenspanngenaue Ansicht, sichtbar Kantfliesen/Sockelfliesen	**Mauerwerk** mit Fugenglättstrich, gestrichen	**QK,** prospektfrei, gestrichen
Stahlbeton, gestrichen mit Klinkerdämmung	**Mauerwerk,** 15 mm Putz, Raumhohe Kantfliesen	

Legende - Bodentypen

Boden Kühlgang Ausgleichschicht Ø0,035 Stufe/Ausgleiche	15mm	**Hölzerner Bodenbelag I / 09** Heizestrich Trittschalldämmung Ausgleichschicht Ø0,035	75mm 30mm 40mm	**Fliesen Küche I / R12/4** Verbundabdichtung W2-I Heizestrich Trittschalldämmung Ausgleichschicht Ø0,035	15,5mm 2,5mm 10mm 40mm
Teppichbelag / 09 Heizestrich Trittschalldämmung Ausgleichschicht Ø0,035	70mm 30mm 40mm	**Fliesen WC / R10A** Heizestrich Trittschalldämmung Ausgleichschicht Ø0,035	75mm 30mm 40mm	**Fliesen WC / R10A** Heizestrich Trittschalldämmung Ausgleichschicht Ø0,035	15,5mm 75mm 30mm 40mm
Linoleum / R9 Heizestrich Trittschalldämmung Ausgleichschicht Ø0,035	3mm 70mm 20mm 40mm	**Fliesen Küche WC / R10** Heizestrich Trittschalldämmung Ausgleichschicht Ø0,035	15,5mm 75mm 30mm 40mm	**Fliesen Treppenhaus / R10A N.Sturm** Heizestrich Trittschalldämmung Ausgleichschicht Ø0,035	15,5mm 75mm 30mm 40mm
Linoleum abteilfrei / R9 Heizestrich Trittschalldämmung Ausgleichschicht Ø0,035	3mm 75mm 30mm 40mm	**Fliesen Küche I / R11B** Verbundabdichtung W2-I Heizestrich Trittschalldämmung Ausgleichschicht Ø0,035	15,5mm 2,5mm 75mm 30mm 40mm	**Fliesen Treppenlauf / R10A**	30mm
Hölzerner Bodenbelag I / R9 Heizestrich Trittschalldämmung Ausgleichschicht Ø0,035	75mm 30mm 40mm	**Fliesen Küche / R11B** Verbundabdichtung W2-I Heizestrich Trittschalldämmung Ausgleichschicht Ø0,035	15,5mm 2,5mm 75mm 30mm 40mm	**Fliesen Dusche / R11B** Verbundabdichtung W2-I Heizestrich Trittschalldämmung Ausgleichschicht Ø0,035	15,5mm 2,5mm 75mm 30mm 40mm
Hölzerner Bodenbelag I / R9 Treppe Heizestrich Trittschalldämmung Ausgleichschicht Ø0,035	75mm 30mm 40mm	**Fliesen Küche / R11B** Verbundabdichtung W2-I Heizestrich Trittschalldämmung Ausgleichschicht Ø0,035	15,5mm 2,5mm 75mm 30mm 40mm	**Fliesen Dusche / R12C** Verbundabdichtung W2-I Heizestrich Trittschalldämmung Abdichtungsebene	15,5mm 2,5mm 75mm 30mm 7mm

Legende - Deckentypen

Stahlbeton, nrt		**Hölzerne Abgehängte Decke,** Farbliche, revisionstar			
Stahlbeton, prospektiert und gestrichen		**Hölzerne Abgehängte Decke,** Farbliche, nicht revisionstar			
Stahlbeton, mit Klimadämmung		**Rasterdecke,** revisionstar			
Stahlbeton mit 15mm Putz, gestrichen		**gelochte Gipskarton**-Abgehängte Decke, gestrichen			
Gipskarton-Abgehängte Decke, gestrichen		**hölzerne Lamellenwände** als Sofitt			
Hölzerne Abgehängte Decke, revisionstar		**Außenliche Eingangsdecke** Aluminiumkassetten, nicht schlbar befestigt			

Weitere Hinweise

- Weitergehende Detailierungen sind der Fach- und Montageplanung zu entnehmen.

- Alle Maße sind am Bau zu überprüfen. Bei Unstimmigkeiten sind Bauleitung und Architekt umgehend zu informieren.

- Alle Stahlbetonteile sind zu Spann- und Sichtbeton Fläse, Ungenauigkeit, Orthetion Fase = 15mm (Diagonale), im Bereich von Abdichtungen Fase = 30mm (Diagonale)

- Öffnungsrichten, Türhöhen und Brüstungshöhen basieren sich auf OKFFB.

- Handelsübersichtige Maßnahmen, wie die Gestaltung beeinflussen, sind mit dem Auftraggeber und den Architekten abzustimmen. Abstimmung und Koordination erfolgt mit allen Beteiligten.

Plansymbolik / Plangrafik

Betonwand WU-Qualität	Oberkante Fertig / Oberkante Roh		Flur-/Verkehrszone		beschränkte Fahrspur
Betonwand	Oberkante Gelände		Bodendurchbruch		Fußgängerweg
Mauerwerk	Oberkante Gelände		Deckendurchbruch		interimn Begrünung
Glaswand	Oberkante Fertig		Wanddurchbruch		intensive Begrünung
Innenvoutsteu	Oberkante Roh		Behinderten PKW Stellplatz		Kies
Belüftefigtael	Unterkante Roh		Elektro PKW Stellplatz		Änderungswelle
Dämmung	Unterkante AHD		Planungsgrenze		Kürzungswelle
Erdreich	Abbruch Bestand		Druckkopfhöhe / Fallrohr 1,40 m v. OKFFB		Feuerlöscher

Abkürzungen

AHD	Abhängdecke	FT	Fördertechnik	STG	Steigungen	F	Feuerwiderstandsklasse
AK	Aufzarkante	HEV	Hauptverteiler	TRH	Treppenhaus	F30	Feuerhemmend
AL	Abluft	IK	Innerkante	UF	Überfahrt	F30	Feuerbeständig
BBH	Brüstungshöhe	LF	Luftfeuchte	UK	Unterkante		Bauteile in Klammern: Bauteilliste
BD	Bodenschlitz	LH	Lichte Raumhöhe	UK	Unterkante		
BRH	Brüstungshöhe	NA	Notausgang	UV	Elektro Unterverteilung	T	T30
BTB	Bauteilliste Brandschutz	OK	Oberkante	VE	Verteiler	RS	Rauchschlossend
BTB	Bauteilliste	OL	Oberlicht	VZ	Umkehrzug	RS	Rauchschutztür
BTK	Bauteilkatalog	RA	Rauchabzug	UR/RN	über Niveaurutt	WHT	Wandhydrant
DA	Dachabläufe	RE	Revisionsöffnung	WD	Wandtür	WT	Wandtrockner
DO	Deckendurchbruch	REV	Rohrdurchführung	WD	Wanddurchbruch	TS	Tousiane Steigleitung
ELT	Elektro	RO	Rohrdecke	WS	Wandschlitz	BW	Brandwand
FB	Fensterbank	RWA	Rauchschutzlüftung	ZuWi	ZuWi	BWA	Brandwand Brandwand
F	Fertig	RDA	Rauchschutz-Druck-Anl.			LÜwa	Lüftwasseranschlüsse-stelle
FK	Fundamentkante	RWA	Rauchwärmeabzug				

Projekt_Ersteller_Leistungsphase_Gebäude_Planart_Inhalt_laufende Nummer
EBR_ARC_W3_S_GR_01_S005_015

Index: E | Status:

Projekt

Neubau der Elsa-Brändström-Realschule inkl. Dreifachsporthalle in Rheine

Salzbergener Straße 151-153
48431 Rheine

±0.00 = 39.00 üNHN

Bauherr / Projektleitung

STADTRHEINE

Stadt Rheine, Der Bürgermeister, Hochbau 5.21
Klosterstraße 14
48431 Rheine

Tel.: 05971 939 - 462
Fax.: 05971 939 - 8462

Fachplaner

Architekt

Planbezeichnung: Grundriss 1.Obergeschoss Seg.005

Datum: 25.06.2026

Leistungsphase: Ausführungsplanung

Format: A0 Überlänge (1589 x 841) | Maßstab: 1 : 50

Projekt_Ersteller_Leistungsphase_Gebäude_Planart_Inhalt_laufende Nummer
EBR_ARC_W3_S_GR_01_S005_015

Index: E | Status: ZP

Urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten.

Plot-Datum: 25.06.2026 13:29:14