



LEGENDE - 2. BA - Außenanlage

Symbol und Linien

Grundstücksgrenze	Ver. / 0,000m	Höhen-Bestand
Baugrenze	OK / 52,204m	Höhen-Planung
Tiefgarage Außenkante		Topographie: Böschung
Gefälle-Planung	2,0%	

Vegetationsflächen (Allgemein) - Details finden Sie im Pflanzplan

Raseneinsaat	Sträucher-Planung gem. Pflanzplanung
Bodendecker Flächen	Bäume-Planung gem. Pflanzplanung
Stauden Gemisch	Bestandsbäume
Heckenpflanzung -Carpinus betulus -Ligustrum vulgare -Crataegus monogyna	

Befestigten Flächen (Allgemein)

Betonpflaster, Format: 24x8x8 cm; Farbe: Muschelkalk	Rasenrumpfplaster, Fahrradstellplatz und Parkplatz, Format: 40x40x12 cm; Farbe: Muschelkalk
Betonpflaster, Format: 24x8x12 cm; Farbe: Muschelkalk	Betonpflaster, Bänderungstein, Parkplatz, Format: 30x30x12 cm; Farbe: Muschelkalk
Betonpflaster, Pflastersteinen: Schulhof und Parkplatz, Format: 15x15x12 cm; Farbe: Muschelkalk	
Wassergebundene decke aus Deckschicht Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5, Dicke 4 cm	

Mauer und Einfassung (Allgemein)

Tiefbord, Format: 100x25x8 cm; Farbe: Grau	Tiefbord, Außenbogen, Radien: 1 m; Format: 78x20x8 cm; Farbe: Grau
Tiefbord, Format: 100x40x8 cm; Farbe: Grau	Tiefbord, Außenbogen, Radien: 2 m; Format: 78x20x8 cm; Farbe: Grau
Laifer, Schulhof und Parkplatz, Format: 30x12x12 cm; Farbe: Muschelkalk	Tiefbord, Außenbogen, Radien: 3 m; Format: 78x20x8 cm; Farbe: Grau
Winkelstützwände, Format (HxL): 80x49 cm; Wandstärke: 10 cm; Fußlänge: 50 cm; Farbe: grau	Tiefbord, Außenbogen, Radien: 4 m; Format: 78x20x8 cm; Farbe: Grau
Winkelstützwand, Außenecke, Format (HxL): 80x49 cm; Wandstärke: 10 cm; Fußlänge: 48 cm; Farbe: grau	Tiefbord, Außenbogen, Radien: 5 m; Format: 78x20x8 cm; Farbe: Grau
	Stahlkante, Feuerverzinkt, 6 mm Dicke; Höhe: 100 mm
	Winkelstützwände, Besonderes Länge oder Zuschnitt vor Ort, Format Höhe: 80 cm; Wandstärke: 10 cm; Fußlänge: 50 cm; Farbe: grau

Entwässerungselemente (Allgemein)

Kasteneinbauelemente: Klasse B 125; Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, Format: 1000x185x210 mm; Zarge: Stahl verzinkt, Eintauchkasten, Klasse B 125; Format: 500x165x60 mm; Zarge: Stahl verzinkt, Abdeckkroste: Klasse B 125, Format: 1000x113 mm; Maschenrost: 30x10 mm; Zarge: Stahl verzinkt, Fassadeinbauelemente: Klasse A 15; Rinnenkörper fixe Bauhöhe, Format: 1000x150x75 mm; Zarge: Stahl verzinkt, Abdeckkroste: begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar, Format: 1000x150 mm; Maschenrost: 30x10 mm; Zarge: Stahl verzinkt	Straßenablauf: Klasse C 250 und D 400; Pultform, Rost in Multitop-Design; Format: 624x300x100 mm; Material: Rahmen - Gusseisen EN-GJL und Roste - Gusseisen EN-GJS
Sauberlaufrost: stückverzinkt nach DIN EN ISO 1461; Wanne mit Gefälle und mit Ablaufstützen DN 100 versehen, Ausführung 1-teilig, Format: Breite: 60 cm, Länge: unterschiedliche Wannenlänge, Wannenhöhe: 75 mm, Abdeckung: begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar, Maschenrost Stahl stückverzinkt nach DIN EN ISO 1461, MW 30/10 mm, Oberfläche mit Gleitschutz, inkl. Anreicherung	

Ausstattung (Allgemein)

Mastleuchte; Details finden Sie im Medienvortort	Abfallbehälter mit Pflaster; Inhalt 60 l; Gesamthöhe 147 cm; Höhe über Flur: 97 cm; Behälter-Ø und Höhe: 41 cm und 70,5 cm; feuerverzinkt und pulverbeschichtet; Farbe: RAL 7016 (anthrazitgrau)
Sitzbank aus Beton; LxBxH: 200x50x50 cm; Sichtbeton glatt; Kanten: 3 mm gefast; Farbe: Hellgrau	Kickertisch 140x135x90 cm pro Stück
Kreisförmige Hockerbank mit Hartholz Sitzauflage Ø 7m; Sitztiefe 55 cm; ca. 700x40x45 cm (ØxBxH)	Bank-Tisch-Kombination; Gesamtmaß: 180 cm x 138 cm
Stahl Unterkonstruktion mit Holz Auflage; feuerverzinkt und pulverbeschichtet; Bankbreite: 180 cm; Banktiefe: 25 cm; Bankhöhe: 47 cm; Tischbreite: 180 cm; Tischhöhe: 64 cm; Tischhöhe: 78 cm	Stabilisierzaun aus Doppelstahlmatten, Höhe: 1,80 m, Mascheneinteilung 50x200 mm, senkrechte Drähte D=6 mm, waagerechte Verstärkungsdoppeldrähte D=8mm, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016 (Anthrazit), UV-stabil Pflaster aus Metall, Pflasterstärke 60x40 mm
Tor, 135x180 cm, Rahmen 40x40 mm, Pfosten 60x60 mm, Drahtstärke senkrecht 5 mm und Drahtstärke waagrecht 6 mm, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016 (Anthrazit)	Fahrradbügel mit Reihenanlage einseitig tieffoch verzinkt mit ADFC empfohlenen Radsabstand 500 mm, Ausrichtung: 90°; Höhe: Tief: 740 mm, Hoch: 985 mm; Oberfläche/Farbe: Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 mit zusätzlicher Pulverbeschichtung, Edelstahl (Oberfläche elektropoliert)