

=====

Leistungsverzeichnis

Lieferung einer Einsatzhose für den Rettungsdienst

1. Die unten aufgeführten Anforderungen sind hinsichtlich der Einsatzhose Rettungsdienst zwingend einzuhalten. Ein Abweichen von den Anforderungen in den unten genannten Positionen, führt zur nicht Berücksichtigung des angebotenen Produktes.
2. Der Lieferungsgegenstand hat:
 - auf dem neusten Stand der Technik zu sein.
 - den jeweiligen feuerwehrtechnischen Normen zu entsprechen (sofern in der u.g. Auflistung/Tabelle keine abweichenden Anforderungen gestellt sind).
3. Es ist eine Anlieferung innerhalb Deutschlands zu kalkulieren.
4. Der Preis ist für alle lieferbaren Größen zu kalkulieren.
5. Die Ausführungsfrist beträgt maximal 15 Wochen nach Auftragserteilung. Eine ggf. abweichende kürzere Ausführungsfrist ist im Angebot separat und kenntlich anzugeben:

..... Wochen

- Die Auslieferung erfolgt in einer Liefercharge.
6. Soweit zur Aufrechterhaltung des Einsatzdienstes kurzfristig Einsatzhosen im Rahmen der Ersatzbeschaffung nachbestellt werden müssen, ist eine maximale Lieferzeit von 8 Wochen einzuhalten.
 7. Während der Gewährleistung (gesetzlich geregelt 2 Jahre) ist beanstandete Ware innerhalb von spätestens 28 Arbeitstage zu ersetzen.
 - Eine abweichende Frist für den Austausch von fehlerhafter Ware/Material ist anzugeben:

.....Monate

8. Zur Überprüfung des angebotenen Produktes behält sich der Auftraggeber das Recht vor, je 3 Größensätze mit jeweils 3 Mustern der angebotenen Ware innerhalb von 10 Tagen Lieferzeit einzufordern. Die angeforderte Ware ist zwingend aus der laufenden Produktion inkl. entsprechendem Nachweis darüber zu entnehmen, um eine Verschleierung über den tatsächlichen Warencustand zu verhindern. Die Kosten für die blanko Mustersätze trägt der Bieter selber. Unbeschädigte Ware wird dem Bieter nach Klärung zurück gesendet.

Bei Zweifeln an der Rechtmäßigkeit der durch den Bieter angebotenen Ware und den gestellten Anforderungen aus dem Leistungsverzeichnis, behält sich der Auftraggeber das Recht vor, die Ware an ein externes Prüfinstitut zu geben. Bei festgestellten Abweichungen der Anforderungen sowie Überschreitungen von Schadstoffgrenzwerten und verbotenen Chemikalien nach EU-Vorgaben für Kleidung und Textilien durch ein externes Prüfinstitut, werden die Kosten für dieses durch den Bieter getragen.

Bei Erfüllung aller Anforderungen sowie der Einhaltung aller Grenzwerte nach EU-Vorgabe, werden die Kosten durch den Auftraggeber selber getragen.

Pos.	Bezeichnung/Beschreibung	
	Leitprodukt	
	Richtfabrikat oder gleichwertig Firma Hüsler, Einsatzhose Ready, Farbe: leuchtrot/schwarz, segmentierte Reflexstreifen. Stückzahl: 330 Stk. 10x Gr. 44 30x Gr. 46 30x Gr. 48 30x Gr. 52 30x Gr. 54 30x Gr. 56 30x Gr. 58 30x Gr. 94 30x Gr. 98	
	1.Schutz- und Komfortanforderungen	
1.1	EN ISO 20471 Klasse 2 ab der kleinsten, lieferbaren Größe	
1.2	DGUV Regel 105-003 Aufbereitung mit industrieller Desinfektionswäsche nach EN ISO 15797:2018 , Verfahren Tabelle 1/2 mit auf 60°C reduzierter Waschtemperatur und Tumbler Trocknung bei 60°C	
1.3	DGUV Regel 105-003 Widerstand gegen Entflammung EN 13274-4, Verfahren 3 , eine Sekunde Standzeit in Flamme	
	2. Materialanforderungen	
2.1	Farbe: Leuchtrot mit klarem schwarzem Akzent im Gesäßbereich zur einfachen optischen Visualisierung der Kleidung. Vorderer Bereich und Seiten in leuchtrot, Taschen vorne und hinterer oberer Bereich bis oberhalb vom Knie in schwarz.	
2.2	Oberstoff: Farbe: Leuchtrot Zusammensetzung: 70% Polyester, 30% Baumwolle Abriebfestigkeit nach EN ISO 12947-2 = 50.000 Touren Pillingbildung nach EN ISO 12945-2 = Note 3-4 Ölabweisend nach ISO 14419 = Note 3 Lichtechtheit nach EN ISO 105 – B02 = Note 3 Schweißechtheit nach EN ISO 105 – B04 = Note 4 Trockenheit nach EN ISO 105 – D01 = Note 4 Abrieb Trocken nach EN ISO 105-X12 = Note 3-4 Abrieb Nass nach EN ISO 105-X12 = Note 3 Der Oberstoff muss in allen Punkten den Vorgaben entsprechen.	
2.3	Stretchmaterial:	

Pos.	Bezeichnung/Beschreibung	
	Farbe: Schwarz Zusammensetzung: 80% Polyamid, 17% Polyurethan, 3% Elasthan Cold Black Technologie Energear Ausrüstung Bi-Stretch Flächengewicht: 230 g/m ² Pillingbildung nach EN ISO 12945-2 = Note 5 Snagging = Note 5 Abriebfestigkeit gegen Scheuern ≥ 10.000 Touren Das Elastikmaterial muss in allen Punkten den Vorgaben entsprechen.	
2.4	Verstärkungen: Knieaufdoppelung mit einer innenliegenden Membrane und Oberstoff zum Schutz gegen Flüssigkeiten. Die Knieeinsätze bestehen aus Cordura für eine maximale Abriebfestigkeit.	
2.5	Reflexausstattung: Segmentierte Reflexstreifen aus 3M Scotchlite in 9925 silber, zweifach umlaufend, mit einer Mindestbreite von 7 cm. Das optische System des silbernen Streifens muss aus direktverspiegelten, offenen Glaskugeln bestehen. Es ist zwingend auf eine glatte, geschlossene d.h. nicht poröse Oberfläche der retroreflektierenden Bereiche zu achten um eine lang anhaltende Warnwirkung, höchstmögliche Farbbeständigkeit, geringe Verschmutzungsneigung und leichte Reinigungsmöglichkeit zu erzielen. Das Reflexmaterial muss den Anforderungen der DIN EN ISO 20471:2013 entsprechen und die dort geforderten Mindestrückstrahlwerte deutlich übertreffen.	
3. Anforderung an die Konstruktion der Bekleidung		
3.1	Schnitt: Die Schnittführung folgt der menschlichen Anatomie und ist optimal auf diese angepasst. Im angezogenen Zustand gewährleistet die Hose, insbesondere auch bei ausgreifenden Bewegungen, jederzeit die vollständige Abdeckung aller zu schützender Körperregionen ohne die Bewegung einzuschränken. Erreicht wird dies durch Vorformung im Bereich der Kniepartie und Bund.	
3.2	Sichtbarkeit: Der Verlauf der Reflexstreifen betont die Körpersilhouette (Querstreifen) und macht den Träger hierdurch deutlich erkennbar. Die Querstreifen sind 2fach umlaufen (2x7cm). Das Aufbringen auf den Oberstoff erfolgt mittels Vernähen, alternativ bei segmentierten Silberstreifen durch verkleben.	
3.3	Ausstattung: Die Hose verfügt über einen elastischen Bund, sowie sieben Gurtschlaufen für einen maximalen Halt. Knieverstärkung: Der Kniebereich ist mit dem beschriebenen Verstärkungsmaterial ausgestattet. Taschen: Die Hose verfügt über zwei Einschubtaschen.	

Pos.	Bezeichnung/Beschreibung	
	Fronttaschen Hose: Auf der Hosenvorderseite im Bereich der Oberschenkel sind einseitig rechts drei Beintaschen mit verschiedenen großen Taschen für einen flexiblen Stauraum. Die aufgesetzte Oberschenkeltasche (Blasbalg), mit zwei aufgesetzten Stiffächern, kann mittels YKK-Reißverschluss geöffnet oder verschlossen werden. Zusätzlich ist auf der Oberschenkeltasche (Blasbalg) eine aufgesetzte Tasche mit Patte für einen Notizblock DIN A6. Diese ist mittels Klett zu öffnen oder verschließen. Gesäßtasche Hose: Auf der rechten und linken Hosenrückseite befindet sich jeweils eine abgeschrägte Eingriffstasche mit Patte. Die Gesäßtaschen werden mit einem YKK-Jeansknopf geöffnet und verschlossen. Zum leichteren Öffnen haben die Gesäßtaschen jeweils einen Plastik-Anfasser. Seitentasche Hose: Auf der linken Seite befindet sich im Bereich der Oberschenkel eine aufgesetzte Tasche (Blasbalg) mit kleinem seitlichen YKK-Reißverschluss. Die aufgesetzte Seitentasche kann mittels YKK-Reißverschluss geöffnet oder verschlossen werden. Zusätzlich sind auf der Seitentasche zwei weitere Seitentaschen (Blasbalg) mit Patte, zum Verstauen von Handys angebracht. Diese sind mittels Klett zu verschließen. Zum leichteren Öffnen haben die beiden Handytaschen jeweils einen Plastik-Anfasser Saumweitenverstellung: mind. 6 cm Nahtzugabe Die Hose verfügt über einen elastischen Gesäßbereich, bis in Höhe der Unterkante Fronttasche, mit Cold Black Technologie und Schoeller Energear Technologie für ein angenehmeres Tragegefühl.	

Zusammenfassung:

Einsatzhose für den Rettungsdienst	Menge	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
------------------------------------	-------	--------------------	--------------------

	250		
	Nettosumme		
	Nachlass ohne Bedingungen		
	Zwischensumme		
	Zzgl. 19% Mehrwertsteuer		
	Endbetrag in EUR		

Zahlungs- und Lieferbedingungen:

Skonto (Skonto-Satz + Zahlungsfrist bei Skontoabzug):

Lieferung frei Haus:

Liefertermin:

Datum: _____

Stempel u. Unterschrift: _____