



Sanitäranlagen

- 10 mm

Steinzeugfliesen; R10
- 05 mm

Dünnbettmörtel

Hygieneabdichtung
- 70 mm

Volumenstabiler, schwindarmer Schnellestrich CT-C40-F6

Abdichtung PE-Folie
- 25 mm

Trittschalldämmung

$L'n,w \leq 33 \text{ dB}$; $s' \leq 05 \text{ MN/m}^3$
- 35 mm

Ausgleich PS Hartschaum
- 05 mm

Selbstverlaufende Reaktivabdichtung
- 300 mm

Stahlbetonbodenplatte C30/37
- 100 mm

Dämmung gg. Erdreich (5m Rand)
- 50 mm

Magerbeton Sauberkeitsschicht

ANFORDERUNGEN NACH TÜRLISTE
Details nur gültig im Zusammenhang mit den Übersichtsplänen/ der Türliste!
Alle Maße sind am Bau und in Verbindung mit den Faching.-Plänen zu prüfen, Abweichungen, Unstimmigkeiten und Änderungen sind der Bauleitung u. dem planenden Architekten unverzüglich mitzuteilen! Türhöhen sind Rohbauhöhen gemessen ab OKFF! Brüstungshöhen gemessen ab OKFF!

5			
4			
3			
2			
1	Vorabzug entfällt/ Ergänzung Hygieneabdichtung	23.03.26	MM
	Änderung	Datum	Gez.

Siehe Übersichtsplan:

BF_706_5_--_BÜ_00_001_00



Einbauort:

EG Bauteil C/D, Raum:

00.26-00.33; 00.40; 00.41;
00.56; 00.57; 00.73-00.75

BCA - Bürgerforum Ahlen

Neubau Bürgercampus Stadt Ahlen - Bürgerforum
Westenmauer 10 | 59227 Ahlen

Ausführungsplanung LP5
Bodenaufbau EG Bauteil C 03

Maßstab 1:10

Lph.-Plannr.	Ind.	Blattgröße	gezeichnet	erstellt am	aktualisiert am
BF_706_5_C_DE_00_003_01		210 x 297mm	MM	20.07.25	23.03.26
Bauherr			Architekt		

Stadt Ahlen - Fachbereich 8
Zentrales Gebäudemanagement
Ostberg 4 59229 Ahlen

Scheidt Kasprusch
Architekten GmbH
Erkelenzdamm 59/61, 10999 Berlin
bca@ska-architekten.de
Tel. 030 49922755