



Lager/Regie/Flur

- 2,5 mm Linoleum NCS S6005-Y20R; R09
- 2,5 mm Ausgleichsspachtelung
- 40 mm Calciumsulfat Doppelbodenplatten
- 10 mm Schalldämmauflegeplättchen
- 145 mm Luftraum Stützfüße Raster 60cm
- 25 mm Trittschalldämmung
- $L'n,w \leq 33 \text{ dB}$ ;  $s' \leq 05 \text{ MN/m}^3$
- 160 mm Stahlbetondecke C30/37

**ANFORDERUNGEN NACH TÜRLISTE**  
Details nur gültig im Zusammenhang mit den Übersichtsplänen/ der Türliste!  
Alle Maße sind am Bau und in Verbindung mit den Faching.-Plänen zu prüfen, Abweichungen, Unstimmigkeiten und Änderungen sind der Bauleitung u. dem planenden Architekten unverzüglich mitzuteilen! Türhöhen sind Rohbauhöhen gemessen ab OKFF! Brüstungshöhen gemessen ab OKFF!

5			
4			
3			
2			
1	Vorabzug entfällt	23.03.26	MM
	Änderung	Datum	Gez.

Exemplarischer Hohlraumbodenaufbau -  
Mögl. Abweichung je nach Hersteller

Siehe Übersichtsplan:

BF\_706\_5\_--\_BÜ\_01\_001\_00



Einbauort:

OG1 Bauteil A, Raum:

10.01-10.03

BCA - Bürgerforum Ahlen

Neubau Bürgercampus Stadt Ahlen - Bürgerforum  
Westenmauer 10 | 59227 Ahlen

Ausführungsplanung LP5  
Bodenaufbau OG1 Bauteil A 01

Maßstab 1:10

Lph.-Plannr.	Ind.	Blattgröße	gezeichnet	erstellt am	aktualisiert am
BF_706_5_A_DE_01_001_01		210 x 297mm	MM	20.07.25	23.03.26
Bauherr	Architekt				

Stadt Ahlen - Fachbereich 8  
Zentrales Gebäudemanagement  
Ostberg 4 59229 Ahlen

Scheidt Kasprusch  
Architekten GmbH  
Erkelenzdam 59/61, 10999 Berlin

bca@ska-architekten.de  
Tel. 030 49922755